

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation No
C0) Voiture de tourisme	V W	type 2 (moteur: NV / 70 kW) (8 places, AV = 2)	CH C862 C9
Constructeur	VOLKSWAGENWERK AG, D-3180 Wolfsburg / BRD		Catalyseur
Identification	sur la plaquette du constructeur "253"		
	numéro du châssis "W2...25....."		
Plaquette du constructeur	à droite, en bas dans l'entrée, sur le montant avant de porte		
Numero du châssis	à droite, à l'arrière sur la première traverse, derrière la roue avant		
Identification du moteur	"MV" devant le no du moteur, à l'arrière à droite sur le bloc (carter du vilebrequin)		
Importateur	A M A G, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad		

Châssis	Moteur		
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	V W
Suspension	AV+AR = ressorts hélicoïdaux, amortisseurs à crémaillère; s.d. assistance hydraulique	Construction cyl.	opposés/inject.
Direction	sur les roues arrière	Carburant	B
Entraînement	hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=tambours	Refroidissement	eau
Frein de service	assistance par dépression, sur toutes les roues limiteur sur les roues arrière	Alésage	94,0
Frein auxiliaire	circuits 1 + 2 du frein de service	Cylindrée	2109
Frein d'arrêt	mécanique, tambours, sur les roues arrière	Puissance en kW	70 DIN
Ralentisseur	-	Couple max. Nm	160
Contrôle 2 circuits	contrôle du niveau ou diff. de pression; LT combinée	Déparasitage	B+2
		Silencieux	1 = 685 x ø 140 "025 119 F"

Carrosserie/Equipement	limousine / \$)	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	3+1 / 4+1	Poids à vide	735	680	1415 *)
Ceintures sécurité avant	Ar4m(E)	Répartition charge	290	270	560
Cale	=		1025	950	1975
Antivol	verrou direction	Poids garantis			2510
Réservoir carburant	1/acier, 67 litres	Pneus	185 R 14 C	185 R 14 C	+))
Avertisseur	1/Hella, CH 5 0201 C8 ou d'autres modèles homologués	Ply/ber	6 / 3,75	6 / 3,75	
Nombre de places total	8 av 2 centre 3 ar 3	Charge	1472	1472	
Dimensions	intérieur extérieur	pour Vmax	150	Speed-Index "1"	
Longueur	4570	Jantes	5 1/2 J x 14 DP	39, acier	+))
Largeur	1845	Garantie poids remorquable avec/sans frein		mécanique automatique	1500 / 600 1500 / 600
Hauteur	1965 *)	Garantie poids de l'ensemble			
Porte à faux avant	1160	Poids remorquable testé		1400	1400
Porte à faux arrière	950	Charge garantie sur le toit ++)		100	100
Garde au sol	à vide en charge	Vitesse maximale selon le constructeur		141	136 km/h
		testée		km/h à min-1	moteur
					prise de force

Emissions du bruit		Au passage	Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)
Boite de vitesses	i-e	dB/A	dB/A	min-1		Genre de véhicule		
m5	4,83	77,0	70,0	3600		Voiture de tourisme		
a3	4,09	76,0	73,0	3600		VW type 2		
Homologation No CH		0862 09						
Carrosserie		limousine						
F	G	H	J		R	Places		
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti	Numéro-ATGE		
Boite de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO min-1	CH		
m5	4,83	-	-	-	-	CAT		
a3	4,09	-	-	-	-	CAT		
Places total		8		avant		2		
Poids à vide		1415		Carburant		8		
Charge utile				Cylindree		2109		
Poids total		2510		CV-impôt		10,74		
F	G	K	L	M	N	R		

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- Catalyseur : désignation "025 131 701" (US 83).
- * Poids à vide/Dimensions : modèle avec toit surélevé = augmente de 50 kg; hauteur du véhicule = 1965 - 2650 mm.
- + Variante de pneus : 205/70 SR 14 1300 (2,4) Vmax 180 km/h.
- Variante de jantes : 6 J x 14 DP 30 acier ou alliage léger "VW/AUDI", voies: AV = 1603 mm AR = 1588 mm.
- ++ Charge garantie sur toit: avec le toit surélevé = 100 kg si la galerie est fixée dans la gouttière d'origine.
- § Équipement : avec des jantes 6 J x 14, DP 30, des bavettes sont obligatoires à l'avant et à l'arrière.

Inscription dans le permis de circulation

175 - A n'utiliser qu'avec de l'essence sans plomb.