

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
CO) Voiture de tourisme	VW	type 2 (moteur: NV / 70 kW) (8 places, AV = 3)	CH C862 10

Constructeur	VOLKSWAGENWERK AG, D-3180 Wolfsburg / BRD	Catalyseur
Identification	sur la plaquette du constructeur "253" numéro du châssis "172...25....."	
Plaquette du constructeur	à droite, en bas dans l'entrée, sur le montant avant de porte	
Numéro du châssis	à droite, à l'arrière sur la première traverse, derrière la roue avant	
Identification du moteur	"NV" devant le no du moteur, à l'arrière à droite sur le bloc (carter du vilebrequin)	
Importateur	A M A G, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad	

Châssis	Moteur		
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	VW
Suspension	AV+AR = ressorts hélicoïdaux, amortisseurs	Construction cyl.	opposés/inject.
Direction	à crémaillère; s.d. assistance hydraulique	Carburant	B
Entraînement	sur les roues arrière	Refroidissement	eau
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=tambours	Alésage	94,0
	assistance par dépression, sur toutes les roues	Cylindrée	2109
	limiteur sur les roues arrière	Puissance en kW	70 DIN
Frein auxiliaire	circuits 1 + 2 du frein de service	Couple max. Nm	160
		Déparasitage	B+2
Frein d'arrêt	mécanique, tambours, sur les roues arrière	Silencieux	1 = 685 x Ø 140 "025 119 F"
Ralentisseur	-		
Contrôle 2 circuits	contrôle du niveau ou diff. de pression; LT combinée		

Carrosserie/Equipement	limousine / §)		Poids :	avant	arrière	total
Nombre de portes	3+1 / 4+1	Indic. vitesse	km/h	745	670	1415 *)
Ceintures sécurité avant	Ar4m(E) / B(E)	amères	Ar4m(E) / B(E)	Répartition charge	320	240
Cale	-	Rétroviseurs	gauche + droite		1065	910
Antivol	verrou direction	Essieu-glace	2 balais	Poids garantis		1975
Réservoir carburant	1/acier, 67 litres			Pneus	185 R 14 C	185 R 14 C
Avertisseur	1/Hella, CH 5 C201 08 ou d'autres modèles homologués			Ply/bar	6 / 3,75	6 / 3,75
				Charge	1472	1472
Nombre de places total	8 av 3	centre	2	pour Vmax	150	Speed-Index "N"
		ar	3	Jantes	5 1/2 J x 14 DP	39, acier

Dimensions	intérieur	extérieur		Garantie poids remorquable avec/sans frein	mécanique	automatique
Longueur		4570	Empattement	2460	1500 / 600	1500 / 600
Largeur		1845	Essieu double av			
Hauteur		1965 *	Voie	av 1585 - +)		
Porte à faux avant		1160	Voie	ar 1570 - +)	1400	1400
Porte à faux arrière		950	Braquage ø	g 10300 d 10100	100	100
Garde au sol	à vide		en charge		141	136 km/h
				Vitesse maximale selon le constructeur		136 km/h
				testée	km/h à min-1	moteur
						prise de force

Emissions du bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation			(Code)	
Boîte de vitesses	i-e	dB/A		dB/A	min-1		Genre de véhicule				
m5	4,83	77,0		70,0	3600		Voiture de tourisme				
a3	4,09	76,0		73,0	3600		W type 2				
							Homologation No CH	C862 10			
							Carrosserie	limousine			
F	G	H			J	R					
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti	Numero-ATGE		Places			
Boîte de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO min-1	CH			total	avant	
m5	4,83	-	-	-	-	CAT			8		3
a3	4,09	-	-	-	-	CAT					
							Poids à vide	1415	Carburant	8	
							Charge utile		Cylindrée	2109	
							Poids total	2510	CV-impôt	10,74	
F	G	K	L	M	N	R					

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

Catalyseur : désignation "025 131 701" (US 83).

\* Poids à vide/Dimensions : modèle avec toit surélevé = augmente de 50 kg; hauteur du véhicule = 1965 - 2650 mm.

+ Variante de pneus : 205/70 SR 14 1300 (2,4) Vmax 180 km/h.

Variante de jantes : 6 J x 14 DP 30 acier ou alliage léger "VW/AUDI", voies: AV = 1603 mm AR = 1588 mm.

++ Charge garantie sur toit: avec le toit surélevé = 100 kg si la galerie est fixée dans la gouttière d'origine.

§) Equipement : avec des jantes 6 J x 14, DP 30, des bavettes sont obligatoires à l'avant et à l'arrière.

Inscription dans le permis de circulation

.175 - A n'utiliser qu'avec de l'essence sans plomb.