

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
00) Voiture de tourisme	V W	type 2 (moteur: NV / 70 kW) (9 places)	CH 0862 11

Constructeur	VOLKSWAGENWERK AG, D-3180 Wolfsburg / BRD	Catalyseur
Identification	sur la plaquette du constructeur "253" numéro du châssis "NV2...25....."	

Plaquette du constructeur	à droite, en bas dans l'entrée, sur le montant avant de porte
Numéro du châssis	à droite, à l'arrière sur la première traverse, derrière la roue avant
Identification du moteur	"MV" devant le no du moteur, à l'arrière à droite sur le bloc (carter du vilebrequin)
Importateur	A M A G, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad

<b>Châssis</b>		<b>Moteur</b>			
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	Y W	Type	M V
Suspension	AV+AR = ressorts hélicoïdaux, amortisseurs	Construction	cyl. opposés/inject.	Tamps	4
Direction	à crémaillère; s.d. assistance hydraulique	Carburant	B	Position	arrière
Entraînement	sur les roues arrière	Refroidissement	eau	Cylindres	4
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=tambours	Alésage	94,0	Course	76,0
	assistance par dépression, sur toutes les roues	Cylindrée	2109	CV-impôt	10,74
	limiteur sur les roues arrière	Puissance en kW	70 DIN	à min-1	4800
Frein auxiliaire	circuits 1 + 2 du frein de service	Couple max. Nm	160	à min-1	2800
		Déparasitage	B+2		
Frein d'arrêt	mécanique, tambours, sur les roues arrière	Silencieux	1 = 685 x Ø 140	"025 119 F"	
Ralentisseur	-				
Contrôle 2 circuits	contrôle du niveau ou diff. de pression; LT combinée				

Carrosserie/Equipement	limousine / §)
Nombre de portes	3+1 / 4+1
Ceintures sécurité avant	Ar4m(E) / B(E)
Cale	-
Antivol	verrou direction
Réservoir carburant	1/acier, 67 litres
Avertisseur	1/ Hella, CH 5 0201 08 ou d'autres modèles homologués

Nombre de places : total 9 av 3 centre 3 ar 3

<b>Dimensions</b>	intérieur	extérieur	
Longueur		4570	Empattement 2460
Largeur		1845	Essieu double av ar
Hauteur		1965 *	Voie av 1585 - +)
Porte à faux avant		1160	Voie ar 1570 - +)
Porte à faux arrière		950	Braquage ø g 10700 d 10100
Garde au sol	à vide		en charge

<b>Poids</b>	avant	arrière	total	*
Poids à vide	745	680	1425	
Répartition charge	360	270	630	
	1105	950	2055	
Poids garants			2510	
Pneus	185 R 14 C	185 R 14 C		+)
Ply/bar	6 / 3,75	6 / 3,75		
Charge	1472	1472		
pour Vmax	150	Speed-Index "M"		
Jantes	5 1/2 J x 14 DP	39, acier		+)
Garantie poids remorquable avec/sans train		mécanique 1500 / 600	automatique 1500 / 600	
Garantie poids de l'ensemble		-	-	
Poids remorquable testé		1400	1400	
Charge garantie sur le toit ++)		100	100	
Vitesse maximale selon le constructeur		141	136	km/h
testée	km/h à min-1	moteur	prise de force	

