

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
CO) Voiture de tourisme	V W	type 2 (moteur: K7 / 70 kW) (2600 kg)(9 places)	CH 0862 12
Constructeur	VOLKSWAGENWERK AG, D-3180 Wolfsburg / BRD		Catalyseur
Identification	sur la plaque du constructeur "253-1" ("1" modèle poids total 2600 kg, frappée par l'importateur)		
	numéro du châssis "V2...25....."		
Plaque du constructeur	à droite, en bas dans l'entrée, sur le montant avant de porte		
Numéro du châssis	à droite, à l'arrière sur la première traverse, derrière la roue avant		
Identification du moteur	"MV" devant le no du moteur, à l'arrière à droite sur le bloc (carter du vilebrequin)		
Importateur	A M A G, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad		

Châssis	Moteur		
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	V W
Suspension	AV+AR = ressorts hélicoïdaux, amortisseurs	Construction cyl.	opposés/inject.
Direction	à crémaillère; s.d. assistance hydraulique	Carburant	B
Entraînement	sur les roues arrière	Refroidissement	eau
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=tambours	Alésage	94,0
	assistance par dépression, sur toutes les roues	Cylindrée	2109
	limiteur sur les roues arrière	Puissance en kW	70 DIN
Frein auxiliaire	circuits 1 + 2 du frein de service	Couple max Nm	160
		Déparasitage	B+2
Frein d'arrêt	mécanique, tambours, sur les roues arrière	Silencieux	1 = 685 x Ø 140 "025 119 F"
Ralentisseur	-		
Contrôle 2 circuits	contrôle du niveau ou diff. de pression; LT combinée		

Carrosserie/Équipement	limousine / §)		
Nombre de portes	3+1 / 4+1	Indic. vitesse	km/h
Ceintures sécurité avant	Ar4m(E) / B(E)	arrière	Ar4m(E) / B(E)
Cale	-	Rétroviseurs	gauche + droite
Antivol	verrou direction	Essuie-glace	2 balais
Réservoir carburant	1/acier, 67 litres		
Avertisseur	1/Hella, CH 5 0201 C8 ou d'autres modèles homologués		
Nombre de places total	9 av. 3	centre	3 ar. 3
Dimensions	intérieur	extérieur	
Longueur		4570	Empattement 2460
Largeur		1845	Essieu double av. ar.
Hauteur		1965 *	Voie av. 1585 - +)
Porte à faux avant		1160	Voie ar. 1570 - +)
Porte à faux arrière		950	Braquage ø g 10300 - d 10100
Garde au sol	à vide		en charge
Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	745	680	1425 *)
Répartition charge	360	270	630
	1105	950	2055
			2600
Poids garantis			
Pneus	185 R 14 C	185 R 14 C	+))
Ply/bar	6 / 3,75	6 / 3,75	
Charge	1472	1472	
pour Vmax	150	Speed-Index "N"	
Jantes	5 1/2 J x 14 DP	39, acier	+))
Garantie poids remorquable avec/sans frein	mécanique 1500 / 600		automatique 1500 / 600
Garantie poids de l'ensemble	-		-
Poids remorquable testé	1310		1310
Charge garantie sur le toit ++)	100		100
Vitesse maximale selon le constructeur	141		136 km/h
testée	km/h à min-1		moteur prise de force

Emissions du bruit		Au passage			Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation				(Code)	
Boîte de vitesses		dB/A		dB/A		min-1		Genre de véhicule		Marque et type			
m5	4,83	77,0		70,0		3600		Voiture de tourisme					
a3	4,09	76,0		73,0		3600		VW type 2					
Homologation No CH		0862 12											
Carrosserie		limousine											
F	G	H			J		R	Places		total	9	avant	3
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Relenti		Numéro-ATGE						
Boîte de vitesses		CO		HC	NO	CO	min-1	CH					
m5	4,83	-		-	-	-	-	CAT					
a3	4,09	-		-	-	-	-	CAT					
Poids à vide								1425		Carburant		B	
Charge utile										Cylindrée		2109	
Poids total								2600		CV-impôt		10,74	
F	G	K	L	M	N	R							

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation :

Catalyseur : désignation "025 131 701" (US 83).

* Poids à vide/Dimensions : modèle avec toit surélevé = augmente de 50 kg; hauteur du véhicule = 1965 - 2650 mm.

+ Variante de pneus : 205/70 SR 14 1300 (2,4) Vmax 180 km/h.

Variante de jantes : 6 J x 14 DP 30 acier ou alliage léger "VW/AUDI", voies: AV = 1603 mm AR = 1588 mm.

↔ Charge garantie sur toit: avec le toit surélevé = 100 kg si la galerie est fixée dans la gouttière d'origine.

§ Equipement : avec des jantes 6 J x 14, DP 30, des bavettes sont obligatoires à l'avant et à l'arrière.

Inscription dans le permis de circulation

175 - A n'utiliser qu'avec de l'essence sans plomb.

Lieu et date de l'homologation Wolfsburg, 17.-21.6.85 Sta/jak Remplace la fiche d'homologation

Service fédéral d'homologation