

Genre du véhicule :	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation No
CO) Voiture de tourisme	V W	type 2 - Caravelle (moteur: MV / 70 kW; 3 places, AV=3)	CH C862 16

Constructeur	VOLKSWAGENWERK AG, D-3180 Wolfsburg / BRD	Catalyseur
Identification	sur la plaquette du constructeur "255" numéro du châssis "W2...25....."	
Plaquette du constructeur	à droite, en bas dans l'entrée, sur le montant avant de porte	
Numéro du châssis	à droite, à l'arrière sur la première traverse, derrière la roue avant	
Identification du moteur	"MV" devant le no du moteur, à l'arrière à droite sur le bloc (carter du vilebrequin)	
Importateur	A M A G, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad	

Châssis :		Moteur		
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	V W	M V
Suspension	AV+AR = ressorts hélicoïdaux, amortisseurs	Construction cyl.	opposés/inject.	4
Direction	à crémaillère; s.d. assistance hydraulique	Carburant	B	Position
Entrainement	sur les roues arrière	Refroidissement	eau	Cylindres
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=tambours	Alésage	94,0	Course
	assistance par dépression, sur toutes les roues	Cylindrée	2109	CV-impôt
	limiteur sur les roues arrière	Puissance en kW	70 DIN	à min-1
Frein auxiliaire	circuits 1 + 2 du frein de service	Couple max Nm	160	à min-1
		Déparasitage	B+2	
Frein d'arrêt	mécanique, tambours, sur les roues arrière	Silencieux	1 = 685 x ø 140	"025 119 P"
Ralentisseur	-			
Contrôle 2 circuits	contrôle du niveau ou diff. de pression; LT combinée			

Carrosserie/Equipement	limousine / \$)	Poids :	avant	arrière	total
Nombre de portes	3+1 / 4+1	Poids à vide	810	690	1500
Cintures sécurité avant	Ar4m(E) / B(E)	Répartition charge	320	240	560
Cale	-		1130	930	2060
Antivol	verrou direction	Poids garantis			2510
Réservoir carburant	1/acier, 67 litres	Pneus	185 R 14 C	185 R 14 C	+
Avertisseur	1/Miro, CH 2 013 ou d'autres modèles homologués	Ply/ber	6 / 3,75	6 / 3,75	

Nombre de places	total 8	av. 3	centre 2	ar. 3

Dimensions :	intérieur	extérieur			
Longueur		4570	Empattement	2460	
Largeur		1845	Essieu double av		ar
Hauteur		1965	Voie	av 1585	- +)
Porte à faux avant		1160	Voie	ar 1570	- +)
Porte à faux arrière		950	Braquage ø	g 10300	d 10100
Garde au sol	à vide		en charge		

Poids :	avant	arrière	total
Poids à vide	810	690	1500
Répartition charge	320	240	560
	1130	930	2060
Poids garantis			2510
Pneus	185 R 14 C	185 R 14 C	+
Ply/ber	6 / 3,75	6 / 3,75	
Charge	1472	1472	
pour Vmax	150	Speed-Index "H"	
Jantes	5 1/2 J x 14 DP	39, acier	+

Garantie poids remorqueable avec/sans frein	mécanique	automatique
	1500 / 600	1500 / 600
Garantie poids de l'ensemble		
Poids remorqueable testé	1400	1400
Charge garantie sur le toit	100	100
Vitesse maximale selon le constructeur	141	136 km/h
testée	km/h à min-1	moteur
		prise de force

Emissions du bruit		Au passage	Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)		
Boîte de vitesses	i-e	dB/A	dB/A	min-1		Genre de véhicule				
m5	4,83	77,0	70,0	3600		Voiture de tourisme				
a3	4,09	76,0	73,0	3600		Y W type 2 - Caravelle				
F		G	H	J	R	Homologation No CH	0862 16			
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti	Numéro-ATGE	Places	total	avant	
Boîte de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO min-1	CH		8	3	
m5	4,83	-	-	-	-	CAT	Poids à vide	1500	Carburant	B
a3	4,09	-	-	-	-	CAT	Charge utile		Cylindrée	2109
							Poids total	2510	CV-impôt	10,74
F	G	K	L	M	N	R				

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- Catalyseur : désignation "025 131 701" (US 83).
- + Variante de pneus : 205/70 SR 14 1300 (2,4) Vmax 180 km/h
- Variante de jantes: 6 J x 14 DP 30 acier ou alliage léger "VW/AUDI" voles: AV = 1603 mm AR = 1588 mm
- §) Equipement : avec des jantes 6 J x 14, DP 30 mm, des bavettes sont obligatoires à l'avant et à l'arrière.

Inscription dans le permis de circulation

175 - A n'utiliser qu'avec de l'essence sans plomb.