

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation No
CC) Voiture de tourisme	V W	Type 2 (moteur: 11V / 70 kW) (ambulance)	CH 0862 18
Constructeur	VOLKSWAGENWERK AG, D-3180 Wolfsburg / BRD		Catalyseur
Identification	sur la plaquette du constructeur "253-135" numéro du châssis "WV2...25....."		
Plaquette du constructeur	à droite, en bas dans l'entrée, sur le montant avant de porte		
Numéro du châssis	à droite, à l'arrière sur la première traverse, derrière la roue avant		
Identification du moteur	"MV" devant le no du moteur, à l'arrière à droite sur le bloc (carter du vilebrequin)		
Importateur	A M A G, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad		

Châssis	Moteur		
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	V W
Suspension	AV+AR = ressorts hélicoïdaux, amortisseurs	Construction cyl.	opposés/inject.
Direction	à crémaillère; s.d. assistance hydraulique	Carburant	B
Entraînement	sur les roues arrière	Retroidissement	eau
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, AV-disques/AR-tambours	Alésage	94,0
	assistance par dépression, sur toutes les roues	Cylindrée	2109
	limiteur sur les roues arrière	Puissance en kW	70 DIN
Frein auxiliaire	circuits 1 + 2 du frein de service	Couple max Nm	160
		Déparasitage	B+2
Frein d'arrêt	mécanique, tambours, sur les roues arrière	Silencieux	1 = 685 x ø 140 "025 119 F"
Ralentisseur	-		
Contrôle 2 circuits	contrôle du niveau ou diff. de pression; LT combinée		

Carrosserie/Equipement	ambulance / §)		Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	3+1 / 4+1	Indic. vitesse	km/h	810	815	1625 *)
Ceintures sécurité avant	Ar4m(E) / 3(E)	arrière	-	290	200	490
Cale	-	Rétroviseurs	gauche + droite	Répartition charge	1100	1015
Antivol	verrou direction	Essuie-glace	2 balais	Poids garantis		2510
Réservoir carburant	1/acier, 67 litres			Pneus	185 R 14 C	185 R 14 C
Avertisseur	1/Booch, CH 5 0301 09 ou d'autres modèles homologués			Plybar	6 / 3,75	6 / 3,75
				Charge	1472	1472
Nombre de places	total 6 ou 7, av. 2 ou 3	centre		pour Vmax	150	Speed-Index "H"
		ar		Jantes	5 1/2 J x 14 DP	39, acier
Dimensions	intérieur	extérieur				
Longueur		4570	Empattement	2460	mécanique	1500 / 600
Largeur		1845	Essieu double av		automatique	1500 / 600
Hauteur		1965 *)	Voie	av 1585 - +)		
Porte à faux avant		1160	Voie	ar 1570 - +)	Poids remorquable testé	1400
Porte à faux arrière		950	Braquage ø	g 10300 d 10100	Charge garantie sur le toit	100
Garde au sol	à vide		en charge		Vitesse maximale selon le constructeur	136
					testée	km/h à min-1
						moteur
						prise de force

Emissions du bruit		Au passage	Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)		
Boîte de vitesses	i-e	dB/A	dB/A	min-1		Genre de véhicule				
m5	4,83	77,0	70,0	3600		Voiture de tourisme				
a3	4,09	76,0	73,0	3600		VW type 2				
F		G	H	J	R	Homologation No CH	0862 18			
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti	Numéro-ATGE	Places			
Boîte de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO min-1	CH	total			
m5	4,83	-	-	-	-	CAT	6 ou 7	avant 2 ou 3		
a3	4,09	-	-	-	-	CAT				
F		G	K	L	M	N	R			
							Poids à vide	1625	Carburant	B
							Charge utile		Cylindrée	2109
							Poids total	2510	CV-impôt	10,74

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- Catalyseur : désignation "025 131 701" (US 83).
- + Variante de pneus : 205/70 SR 14 1300 (2,4) V_{max} 180 km/h
- Variante de jantes : 6 J x 14 DP 30 acier ou alliage léger "VW/AUDI" voies: AV = 1603 mm AR = 1588 mm
- * Poids à vide : aménagement intérieur standard d'usine; à l'avant 2 ou 3 places, à l'arrière 2 strapontins, 1 chaise mulante, 1 civière, 1 civière pliable; modèle avec toit surélevé = + 50 kg.
- Dimensions : modèle avec toit surélevé = hauteur du véhicule 1965 - 2650 mm.
- ** Charge rar. sur toit : avec le toit surélevé = 100 kg si la galerie est fixée dans la gouttière d'origine.
- § Équipement : avec des jantes 6 J x 14, DP 30, des bavettes sont obligatoires à l'avant et à l'arrière; la lampe de la croix rouge à l'avant et le clignoteur à l'arrière sur le toit doivent être démontés.

Inscription dans le permis de circulation

107 - feu bleu et avertisseur à deux tons alternés autorisés;
175 - à n'utiliser qu'avec de l'essence sans plomb.

Lieu et date de l'homologation Wolfsburg, 17.-21.6.85 Sta./jak Remplace la fiche d'homologation

Service fédéral d'homologation