

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
02) Voiture automobile légère	V W	type 2 - Cassandra (moteur: MV / 70 kW) (véhicule d'habitation)	CH 0862 21

Constructeur	VOLKSWAGENWERK AG, D-3180 Wolfsburg / BRD	Catalyseur
Identification	sur la plaquette du constructeur "253" numéro du châssis "W72...25....."	
Plaquette du constructeur	à droite, en bas dans l'entrée, sur le montant avant de porte	
Numero du châssis	à droite, à l'arrière sur la première traverse, derrière la roue avant	
Identification du moteur	"MV" devant le no du moteur, à l'arrière à droite sur le bloc (carter du vilebrequin)	
Importateur	A M A G, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad	

Châssis	Moteur		
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	V W
Suspension	AV+AR = ressorts hélicoïdaux, amortisseurs	Construction cyl.	opposés/inject.
Direction	à crémaillère, s.d. assistance hydraulique	Carburant	B
Entraînement	sur les roues arrière	Refroidissement	eau
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=tambours	Alésage	24,0
	assistance par dépression, sur toutes les roues	Cylindrée	2109
	limiteur sur les roues arrière	Puissance en kW	70 DIN
Frein auxiliaire	circuits 1 + 2 du frein de service	Couple max Nm	160
		Déparasitage	B+2
Frein d'arrêt	mécanique, tambours, sur les roues arrière	Silencieux	1 = 685 x ø 140 *025 119 P*
Ralentisseur	=		
Contrôle 2 circuits	contrôle du niveau ou diff.de pression;LF combinée		

Carrosserie/Equipement	véhicule d'habitation §)			Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	3+1	Indic. vitesse	km/h	Poids à vide	820	780	1600 *
Ceintures sécurité avant	Ar4n(E)	arrière	=	Répartition charge	160	190	350
Cale	=	Rétroviseurs	gauche + droite		980	970	1950
Antivol	verrou direction	Essuie-glace	2 balais	Poids garantis			2510
Réservoir carburant	1/acier, 67 litres			Pneus	185 R 14 G	185 R 14 G	+) )
Avertisseur	1/Bosch, CH 5 0301 09 ou d'autres modèles homologués			Ply/bar	6 / 3,75	6 / 3,75	

Nombre de places	total	5	av	2	centre	ar	3
Dimensions	intérieur	extérieur					
Longueur		4570	Empattement	2460			
Largeur		1845	Essieu double av		ar		
Hauteur		1965 *)	Voie	av 1585	+)		
Porte à faux avant		1160	Voie	ar 1570	+)		
Porte à faux arrière		950	Braquage ø	g 10300	d 10100		
Garde au sol	à vide		en charge				

  

Garantie poids remorquable avec/sans frein	mécanique	1500 / 600	automatique	1500 / 600
Garantie poids de l'ensemble				
Poids remorquable testé		1400		1400
Charge garantie sur le toit		**)		**)
Vitesse maximale selon le constructeur		141		136 km/h
testée	km/h à min-1		moteur	prise de force

Emissions du bruit		Au passage	Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)			
Boite de vitesses	i-e	dB/A	dB/A	min-1		Genre de véhicule					
m5	4,83	77,0	70,0	3600		Voiture automobile légère					
a3	4,09	76,0	73,0	3600		VW type 2 - Cassandra					
F		G	H	J	R	Homologation No	CH 0862 21				
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti	Numéro-ATGE	Places	total	5	avant	2
Boite de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO min-1	CH	Poids à vide	1600	Carburant	B	
m5	4,83	-	-	-	-	CAT	Charge utile	-	Cylindrée	2109	
a3	4,09	-	-	-	-	CAT	Poids total	2510	CV-impôt	10,74	
F	G	K	L	M	N	R					

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation.

Catalyseur : désignation "025 131 701" (US 83).

+) Variante de pneus : 205/70 SR 14 1300 (2,4) Vmax 180 km/h

Variante de jantes: 6 J x 14 DP 30 acier ou alliage léger "VW/AUDI" voies: AV = 1603 mm AR = 1588 mm

\*) Poids à vide/dimensions : aménagement intérieur standard; le poids à vide du modèle avec toit surélevé augmente de 50 kg; hauteur du véhicule 1965 - 2650 mm.

\*\*\*) Charge garantie sur toit: 100 kg si la galerie est fixée dans la gouttière d'origine.

§) Equipement : avec des jantes 6 J x 14, déport 30 mm, des bavettes sont exigées à l'avant et à l'arrière.

Inscription dans le permis de circulation

175 - A n'utiliser qu'avec de l'essence sans plomb.

Lieu et date de l'homologation Wolfsburg, 17.-21.6.85 Sta/jak Remplace la fiche d'homologation

Service fédéral d'homologation