

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
00) Voiture de tourisme	V W	Type 2 Multivan moteur: DG/57 kW 6 places	CH C862 25

Constructeur	VOLKSWAGEN AG, D-3180 Wolfsburg / BRD
Identification	sur la plaquette du constructeur "253-299" numero du châssis "WY2...25....."
Plaquette du constructeur	à droite, en bas dans l'entrée, sur montant avant de porte
Numero du châssis	à droite, à l'arrière sur la première traverse, derrière roue avant
Identification du moteur	"DG" devant le No du moteur, à l'arrière, à droite sur le bloc (carter du vilebrequin)
Importateur	A M A G, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinrath-Bad

Châssis	Moteur		
Nbre d'essieux/pneus	Marque	V W	Type D G
Suspension	Construction	cyl. opposés	Temps 4
Direction	Carburant	B	Position arrière
Entraînement	Refroidissement	eau	Cylindres 4
Frein de service	Axesage	24,0	Course 68,9
	Cylindree	1913	CV-impôt 2,74
	Puissance en kW	57 DIN	à min-1 4600
Frein auxiliaire	Couple max. Nm	139	à min-1 2400
	Deparasitage	B+2	
Frein d'arrêt	Silencieux	1 = 900 x Ø 138 mm	"025 119 A" ou *)
Ralentisseur			"025 119 D" ad1)
Contrôle 2 circuits			

Carrosserie/Équipement	limousine **)	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	3+1 / 4+1		805	785	1590 x)
Cantures sécurité avant	Ar4m (E)	Indic. vitesse	220	200	420
Cafe	-	arnère	1025	985	2010
Antivol	verrou direction	Retroviseurs			2510
Réservoir carburant	1/acier, 67 litres	Essuie-glace			
Avertisseur	HELLA CH 5 0201 C8				

Nombre de places	total 6	av 2	centre 1	ar 3
Poids garantis				
Pneus	185 R 14 C		185 R 14 C	+))
Ply/bar	6 / 3,75		6 / 3,75	
Charge pour Vmax	1472		1472	
Jantes	150		Speed-Index N	
	5 1/2 J x 14 DP		39 acier	+))

Dimensions	interieur	exterieur			
Longueur		4570	Empattement	2455	
Largeur		1945	Essieu double av		ar
Hauteur		1990x)	Voie	av 1586	- +)
Porte à faux avant		1160	Voie	ar 1554	- +)
Porte à faux arrière		955	Braquage Ø	g 10600	d 10600
Garde au sol	à vide	160	en charge	150	
Garantie poids remorquable avec/sans frein				mécanique 2000 / 600	automatique
Garantie poids de l'ensemble				-	
Poids remorquable testé				2000 (observer art. 67/5, CGR)	
Charge garantie sur le toit				100 ++)	
Vitesse maximale selon le constructeur				125	km/h
testée				km/h à min-1	moteur prise de force

Emissions du bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation			(Code)
Boite de vitesses	i-e	dB/A		dB/A	min-1		Genre de véhicule			
m5 (4+1)	4,86-5,43	77,0		70,0	3450	ad1	Voiture de tourisme			
m5 (4+1)	4,86-5,43	76,0		70,0	3450		V W Type 2 Multivan Syncro			
Homologation No CH		C862 25					Carrosserie		limousine	
F	G	H	J	R						
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti	Numero-ATGE		Places		
Boite de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO	min-1	CH	total	avant	
m5 (4+1)	4,86-5,43				2,3	880		6	2	
Poids à vide		1590		Carburant		B				
Charge utile		-		Cylindree		1913				
Poids total		2510		CV-impôt		9,74				
F	G	K	L	M	N	R				

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Insonorisation : tôle d'absorption derrière le pot d'échappement (exigée qu'avec le pot C25 119 A)
- **) Carrosserie : des bavettes sont exigées derrière les roues AV et AR
- +) Variante de pneus : 205 R 14 C 6 PR 1740 (3,5) Vmax 130 km/h
205/70 SR 14 1300 (2,4) 180 km/h
- Variante de jantes : 6 J x 14 déport 30 mm, acier resp. alliage léger "VW/AUDI" voies AV = 1604 mm AR = 1572 mm
- ++) Charge garantie sur toit : 100 kg si la galerie est fixée à la gouttière d'origine
- x) Poids à vide/hauteur : poids à vide, réfrigérateur inclus
variante de modèle avec toit surélevé = poids à vide augmente de 50 kg/hauteur vhc 1990 - 2675 mm
variante de modèle avec toit relevable = poids à vide augmente de 65 kg/hauteur vhc 2075 mm

Lieu et date de l'homologation Wolfsbourg, 16.-20.12.85
Sta/jak

Remplace la fiche d'homologation

Service fédéral d'homologation