

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation No
00) Voiture de tourisme	V W	Type 2 Multivan Syncro moteur: DG / 57 kW 7 places	CH 0862 26

Constructeur	VOLKSWAGEN AG, D-3180 Wolfsburg / BRD
Identification	sur la plaquette du constructeur "253-299" numéro du châssis "WV2...25....."
Plaquette du constructeur	à droite, en bas dans l'entrée, sur montant avant de porte
Numéro du châssis	à droite, à l'arrière sur la première traverse, derrière roue avant
Identification du moteur	"DG" devant le No du moteur, à l'arrière, à droite sur le bloc (carter du vilebrequin)
Importateur	A M A G, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Pad

Châssis	Moteur		
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	V W
Suspension	AV+AR = ressorts hélicoïdaux avec amortisseurs	Construction	cyl. opposés
Direction	crémaillère; s.d. avec assistance hydraulique	Carburant	B
Entraînement	toutes roues	Refroidissement	eau
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=tambours, assistance par dépression, sur toutes les roues, limiteur sur les roues arrière	Alésage	94,0
Frein auxiliaire	circuits 1 + 2 du frein de service	Cylindrée	1913
Frein d'arrêt	mécanique, tambours, sur les roues arrière	Puissance en kW	57 DIN
Ralentisseur	-	Couple max. Nm	139
Contrôle 2 circuits	contrôle niveau ou diff. pression; LT combinée	Déparasitage	B+2
		Silencieux	1 = 900 x ø 138 mm "025 119 A" ou *) "025 119 D" (adl)

Carrosserie/Equipement	limousine **)	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	3+1 / 4+1		805	785	1590 x)
Centures sécurité avant	Ar+m (E)	Indic. vitesse	km/h		
Cafe	-	Arrière	Ar+m (E) / B (E)		
Antivol	verrou direction	Rétroviseurs	gauche + droite		
Réservoir carburant	1/acier, 67 litres	Essuie-glace	2 balais		
Avertisseur	HELLA CH 5 0201 08 ou d'autres modèles homologués				

Nombre de places	total 7	av 2	centre 2	ar 3
Dimensions	intérieur	extérieur		
Longueur		4570	Empattement	2455
Largeur		1945	Essieu double av	ar +)
Hauteur		1990 x)	Voie	av 1586 - +)
Porte à faux avant		1160	Voie	ar 1554 - +)
Porte à faux arrière		955	Braquage ø	g 10600 d 10600
Garde au sol	à vide	160	en charge	150

Poids garantis			
Pneus	185 R 14 C	185 R 14 C	+))
Pty/bar	6 / 3,75	6 / 3,75	
Charge	1472	1472	
pour Vmax	150	Speed-Index N	
Jantes	5 1/2 J x 14 DP	39 acier	+))
Garantie poids remorquable avec/sans frein		mécanique	automatique
Garantie poids de l'ensemble		2000 / 600	
Poids remorquable testé		-	
Charge garantie sur le toit		2000 (observer art. 67/5, CCR)	
Vitesse maximale selon le constructeur		100 +)	
testée	km/h à min-1	125	km/h
			prise de force

Emissions du bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)
Boite de vitesses	i-e	dB/A	dB/A	min-1	min-1		Genre de véhicule		
m5 (4+1)	4,86-5,43	77,0	70,0	3450			Voiture de tourisme		
m5 (4+1)	4,86-5,43	76,0	70,0	3450	ad1		V W Type 2 Multivan Syncro		
Homologation No CH		0862 26							
Carrosserie		limousine							
Places		total		7		avant		2	
Poids à vide		1590				Carburant		B	
Charge utile		-				Cylindres		1913	
Poids total		2510				CV-impôt		2,74	

Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti		Numero-ATGE	
Boite de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO	min-1	CH	
m5 (4+1)	4,86-5,43				2,3	880		

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- * Insonorisation : tôle d'absorption derrière le pot d'échappement (exigée qu'avec le pot 025 119 A)
- ** Carrosserie : des bavettes sont exigées derrière les roues AV et AR
- + Variantes de pneus : 205 R 14 C 6 PR 1740 (3,5) Vmax 130 km/h
205/70 SR 14 1300 (2,4) 180 km/h
- Variante de jantes : 6 J x 14 déport 30 mm, acier resp. alliage léger "VW/AUDI" voies AV = 1604 mm AR = 1572 mm
- ++ Charge garantie sur toit : 100 kg si la galerie est fixée à la gouttière d'origine.
- x Poids à vide/hauteur : variante de modèle avec toit surélevé = poids à vide augmente de 50 kg/hauteur vhc 1990 - 2675 mm
variante de modèle avec toit relevable = poids à vide augmente de 65 kg/hauteur vhc 2075 mm

Lieu et date de l'homologation Wolfsbourg, 16.-20.12.85

Sta/jak

Remplace la fiche d'homologation

Service fédéral d'homologation