

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation No
00) Voiture de tourisme	V W	Type 2 Multivan moteur: MV/70 kW 6 places	CH 0862 27
Constructeur	VOLKSWAGEN AG, D-3180 Wolfsburg / BRD		Catalyseur
Identification	sur la plaquette du constructeur "253" numéro du châssis "W2...25....."		
Piaquette du constructeur	à droite, en bas dans l'entrée, sur montant avant de porte		
Numéro du châssis	à droite, à l'arrière sur la première traverse, derrière roue avant		
Identification du moteur	"MV" devant le No du moteur, à l'arrière, à droite sur le bloc (carter du vilebrequin)		
Importateur	A M A G, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad		

Châssis	2 / 4	Moteur	V W	Type	M V
Ncmbre d'essieux/pneus	AV+AR = ressorts hélicoïdaux avec amortisseurs	Marque	V W	Temps	4
Suspension	crémaillère; s.d. avec assistance hydraulique	Construction	cvl. opposés-inj.	Position	arrière
Direction	sur roues AR	Carburant	eau	Cylindres	4
Entraînement	hydraulique, 2 circuits, AV-disques/AR-tambours,	Refroidissement	Alésage	Course	76,0
Frein de service	assistance par dépression, sur toutes les roues,	Alésage	2109	CV-impôt	10,74
	limiteur sur les roues arrière	Cylindrée	70	à min-1	4800
Frein auxiliaire	circuits 1 + 2 du frein de service	Puissance en kW	160	à min-1	2800
		Couple max. Nm	B+2		
Frein d'arrêt	mécanique, tambours, sur les roues arrière	Déparasitage	1 = 685 x ø 140 mm		"025 119 3"
Ralentisseur	=	Silencieux			
Contrôle 2 circuits	contrôle niveau ou diff. pression; LT combinée				

Carrosserie/Equipement	limousine *)		Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	3+1 / 4+1	Indic. vitesse	760	705	1465	x)
Ceintures sécurité avant	Arin (E)	Arrière	220	200	420	
Cale	=	Retroviseurs	980	905	1885	
Antivol	verrou direction	Essuie-glace			2510	
Reservoir carburant	1/acier, 67 litres		Poids garantis	185 R 14 C	185 R 14 C	+
Avertisseur	HELLA CH 5 0201 08 ou d'autres modèles homologués		Pneus	6 / 3,75	6 / 3,75	
			Ply/bar	1472	1472	
Nombre de places	total 6 av. 2 centre 1 ar. 3		Charge	150	Speed-Index N	
			pour Vmax	5 1/2 J x 14 DP	39 acier	+
			Jantes			
Dimensions	intérieur	extérieur		mécanique	automatique	
Longueur		Empattement	2460	1500 / 600	1500 / 600	
Largeur	1845	Essieu double av				
Hauteur	1965 x)	Voie av	1585		1465	
Porte à faux avant	1160	Voie ar	1570		100	100
Porte à faux arrière	950	Braquage ø g	10300		141	136
Garde au sol	à vide	en charge				km/h
				testée	km/h à min-1	moteur
						prise de force

Emissions du bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)	
Boite de vitesses	i-e	dB/A		dB/A	min-1		Genre de véhicule			
m5	4,83	77,0		70,0	3600		Voiture de tourisme			
a3	4,09	76,0		73,0	3600		VW Type 2 Multivan			
Homologation No CH		0862 27								
Carrosserie		limousine								
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti		Numéro-ATGE		Places	
Boite de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO	min-1	CH		total	avant
m5	4,83				-		CAT		6	2
a3	4,09				-		CAT			
Poids à vide		1465		Carburant		B				
Charge utile		-		Cylindrée		2109				
Poids total		2510		CV-Impôt		19,74				

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- Catalyseur : désignation "025 131 701" (US 93)
- \* ) Carrosserie : des jantes 6 J x 14 déport 30 mm nécessitent des bavettes AV + AR
- + ) Variante de pneus : 205/70 SR 14 1300 (2,4) Vmax 180 km/h
- Variante de jantes : 6 J x 14 déport 30 mm, acier resp. alliage léger "VW/AUDI" voies AV = 1603 mm AR = 1588 mm
- ↔ ) Charge garantie sur toit : 100 kg si la galerie est fixée à la gouttière d'origine.
- z ) Poids à vide/ hauteur : poids à vide, réfrigérateur inclus  
 variante de modèle avec toit surélevé = poids à vide augmente de 50 kg/hauteur vhc 1965 - 2650 mm  
 variante de modèle avec toit relevable = poids à vide augmente de 65 kg/hauteur vhc 2075 mm

Inscription dans le permis de circulation:

175 - A n'utiliser qu'avec de l'essence sans plomb

Lieu et date de l'homologation Wolfsbourg, 16.-20.12.85  
 Sta/jak

Remplace la fiche d'homologation

Service fédéral d'homologation