

Genre du vehicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
00) Voiture de tourisme	V W	Type 2 Multivan moteur: NV/70 kW 7 places	CH 0862 28

Constructeur	VOLKSWAGEN AG, D-3180 Wolfsburg / BRD	Catalyseur
Identification	sur la plaquette du constructeur "253" numero du chassis "W2...25....."	
Plaquette du constructeur	à droite, en bas dans l'entrée, sur montant avant de porte	
Numero du chassis	à droite, à l'arrière sur la première traverse, derrière roue avant	
Identification du moteur	"NV" devant le No du moteur, à l'arrière, à droite sur la bloc (carter du vilebrequin)	
Importateur	A M A G, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Pad	

Chassis	Moteur		
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	V W
Suspension	AV+AR = ressorts hélicoïdaux avec amortisseurs crémaillère; s.d. avec assistance hydraulique	Construction	cyl.opposés-inj.
Direction	sur roues arrière	Carburant	B
Entraînement	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=tambours, assistance par dépression, sur toutes les roues	Refroidissement	eau
Frein de service	limiteur sur les roues arrière	Aésage	94,0
Frein auxiliaire	circuits 1 + 2 du frein de service	Cylindres	2109
Frein d'arrêt	mécanique, tambours, sur les roues arrière	Puissance en kW	70 DIN
Ralentisseur	=	Couple max.Nm	160
Contrôle 2 circuits	contrôle niveau ou diff.pression; LT combinée	Deparasitage	B+2
		Silencieux	1 = 635 x Ø 140 mm "025 119 F"

Carrosserie/Equipement	limousine *)	Poids	avant	arriere	total
Nombre de portes	3+1 / 4+1	Poids à vide	760	705	1465 x)
Ceintures sécurité avant	Ar4m (E)	Répartition charge	265	225	490
Cale	=		1025	930	1955
Antivol	verrou direction	Poids garantis			2510
Reservoir carburant	1/acier, 67 litres	Pneus	185 R 14 C	185 R 14 C	+)
Avertisseur	HELLA CH 5 0201 08 ou d'autres modèles homologues	Ply/bar	6 / 3,75	6 / 3,75	

Nombre de places	total	7	av	2	centre	2	ar	3
Dimensions	interieur	exterieur			Empattement			
Longueur		4570			2460			
Largeur		1845			Essieu double av			ar
Hauteur		1955 x)			Voie	av	1585	+)
Porte à faux avant		1160			Voie	ar	1570	+)
Porte à faux arrière		950			Braquage Ø	g	10300	d 10300
Garde au sol	à vide	-			en charge			-
Garantie poids remorquable avec/sans frein	mécanique		1500 / 600		automatique		1500 / 600	
Garantie poids de l'ensemble	-		-		-		-	
Poids remorquable testé	1465		1465		1465		1465	
Charge garantie sur le toit	100 ++)		100		100		100	
Vitesse maximale selon le constructeur	141		141		136		136 km/h	
testée	km/h à min-1		moteur		prise de force			

Emissions du bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)				
Boite de vitesses	i-e	dB/A		dB/A	min-1		Genre de véhicule						
m5	4,83	77,0		70,0	3600		Voiture de tourisme						
a3	4,03	76,0		73,0	3600		V W Type 2 Multivan						
F		G		H		J		R					
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralent	Numero-ATGE		Places					
Boite de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO	min-1	CH	total	avant				
m5	4,83				-		CAT	7	2				
a3	4,09				-		CAT						
F		G		K		L		M		N		R	
								Poids à vide	1465	Carburant	B		
								Charge utile	-	Cylindree	2109		
								Poids total	2510	CV-impôt	10,74		

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- Catalyseur : désignation "025 131 701" (US 83)
- \* ) Carrosserie : des jantes 6 J x 14 déport 30 mm nécessitent des bavettes AV + AR
- + ) Variante de pneus : 205/70 SR 14 1300 (2,4) Vmax 180 km/h
- Variante de jantes: 6 J x 14 déport 30 mm acier resp. alliage léger "VW/AUDI" voies AV = 1603 mm AR = 1588 mm
- ++ ) Charge garantie sur toit : 100 kg si la galerie est fixée à la gouttière d'origine
- x ) Poids à vide/ hauteur : variante de modèle avec toit surélevé = poids à vide augmente de 50 kg/hauteur vhc 1965 - 2650 mm  
variante de modèle avec toit relevable = poids à vide augmente de 65 kg/hauteur vhc 2075 mm

Inscription dans le permis de circulation:

175 - A n'utiliser qu'avec de l'essence sans plomb

Lieu et date de l'homologation Wolfsbourg, 16.-20.12.85

Sta/jak

Remplace la fiche d'homologation

Service fédéral d'homologation