•	7.03	
10	101	

## Typenbescheinigung für Personenwagen

1.) Allgemeine Angaben und Gewichtsverhältni	· ·
	Ltd., Birmingham 6.3 Marke: AUSTIN
Kennwort bezw. Unterscheidungszeichen (Typ): 10	6. Sixteen. Treibstoff: Benzin
	total Vord. achse H. achse
Leergewicht des karrossierten Fahrgestells (einschl. Treibstoff und Reserverad)	1400. kg
Nutzlast	330 kg100 kg230 kg
Zahl der Sitzplätze:4-5 (nach M. F. V.)	)
2.) Fahrgestell Zahl der Achsen: 2	Antrieb: auf. Hinterräder
Die eingeschlagene Fahrgestellnummer befindet si	ich: am Chassisrahmen vorn rechts (Mitte Motor) auf ange- nietetem Metallschild
Achsenabstand:2650. mm Spurweite: vo	rn1370. mm hinten1420 mm
ausserer Wendekreisdurchmesser: links .12,9 n	rechts 13,2 m Lenkung: rechts
Reifendimensionen: vorn5.75×16"	hinten5.75×16"
Anhängevorrichtung (System):	Höhe ab Boden: mm
Bodenfreiheit:150 mm	
3.) Motor.	
Die Motornummer befindet sich; am. Motorblock	vorn rechts (mittlere Höhe)
Hersteller des Motors: Austin	Typ: 16 Sixteen Art: Reihenmotor, obengesteue
•	mm Kolbenhub: 111,1 mm Takt: 4
	stung:72 PS Steuer-PS (Koff. 0,4):11,18

,	I. Bremse Art: Fussbremse, mechanisch Wirkend auf .: 1. Rüder	
	. II. Bremse Art: Handbremse, mechanisch Wirkend auf A. Räder	
5.)	Elektrische Ausrüstung und Warnvorrichtung.	
	Scheinwerfer, Marke: Lukas	or
	Schlusslicht: 1,links Stopplicht: 1,links Nummerbeleuchtung: hinten links, am Kotslügel	
	Winker: 2 System: Lukas Lage: an. mittlerem Türpfosten	
	Blinker: System: Lage:	
	Warnvorrichtung: 1. elektrisches Horn	
6.)	Karrosserie (bei serienmässiger Herstellung)	
	Art (Form): Limousine Hersteller: Austin	
	* Ladebrücke-Abmessungen, Innenlänge: Innenbreite: Fläche:	
	Gesamthöhe des Fahrzeugs (unbelastet):	
	Gesamtbreite des Fahrzeugs:	
	* Ueberhang ab Mitte Hinterachse: mm	
	Anzahl Türen:	,
Bei	merkungen: Lichtaustritt am Schlusslicht für Nummerschildbeleuchtung um ca. 3 em nach	

hinten verschieben (Art. 13, Abs. 1, lit. e MFV).

Datum und Ort der Prüfung des Types: Zürich, 4, 12, 46.

Das Sekretariat:

<sup>\*</sup> Nur bel Lieferungswagen bis 600 kg Nutzlast