

Catégorie :
 Voit. de tourisme
 (Station Wagon)

Marque
RENAULT

Désignation du type / Signe de reconnals.
 R 2093 Série COLORALE
 "PRAIRIE" *)

Bordereau-type
 N° 1025A

Moyens de reconnaissance du type Désign. "R 2093" en préfixe du No. de châssis - Exéc. Station Wagon
 N° de châssis frappé A droite, sur partie supérieure de l'auvent, sur plaquette du constructeur
 N° de moteur frappé A droite sur carter moteur, au-dessous de la dynamo
 Constructeur du châssis Régie nationale des Usines RENAULT, BILLANCOURT (Seine) F
 Constructeur du moteur Régie nationale des Usines RENAULT, BILLANCOURT (Seine) F

ATTESTATION DE TYPE
 COMMISSION D'EXPERTISE-TYPE DE VHC. A MOT.

MOTEUR

Marque et type **RENAULT 668**
 Genre **En ligne, s.en tête**
 Carburant **Benzine**
 Nombre cyl. **4** Temps **4**
 Alésage **85** mm.
 Course **88** mm.
 C.V. impôt **10,173**
 Cylindrée totale **1'996** cm³
 C.V. frein **54**
 Refroidissement **Eau**
 Empl. du moteur **A l'avant**

CHASSIS

Nombre d'essieux **2**
 Entraînement sur **roues arrières**
 1. Frein **A pied : Hydraulique**
sur les 4 roues
 2. Frein **A main : Mécanique, à tambour,**
à câble, sur roues arrières
 3. Frein **---**
 Frein de remorque **---**
 Direction **A gauche**
 Crochet de remorque **S/demande**
 Nombre de vit. avant **4**
 Vit. en 1^{re} vit. **en prise dir. 80 km/h.**

CARROSSERIE

RENAULT
 Constructeur **BILLANCOURT**
 Genre/Forme
Limousine commerciale
(Station Wagon)
 Nombre de portes **4 + 1 arr.**
 Nombre de places ass. Total **5-6**
 Avant **2-3** Milieu **---** Arrière **3**
 **)
 Nombre de places debout **---**
 Pour motos: Siège arrière **---**
 Sidecar **---**

POIDS ET PNEUMATIQUES

	Essieu avant	Essieu arrière	Total
Poids à vide du châssis prêt à rouler	kg.	kg.	— kg.
Capacité de charge du châssis (Art. 11 RE)	kg.	kg.	— kg.
Poids maximum garanti par le fabricant	kg.	kg.	2'490 kg.
Poids à vide du vhc. carrossé (prêt à rouler)	845 kg.	795 kg.	1'640 kg.
Charge utile <u>y compris le conducteur</u>	kg.	kg.	850 kg.
Poids maximum garanti du train routier (camion / remorque)			— kg.
Pneumatiques: Dimension	7.50 - 16 Renforcé		simples 700/16
Capacité de charge (par pneu 850 kg.) par essieu	1'700 kg.	1'700 kg.	

EQUIPEMENT ELECTRIQUE ET AVERTISSEUR 6 V.

Phares : Marque **CIBIE** Syst. anti-éblouissant Ampoules Blux à cuiller

Feux de position 2, dans les phares

Feux stop 2, combinés

Indicateurs de direction : Syst. 4, moteurs

Avertisseur 1 avertisseur électrique

- 1) Eclairage du No de contr. 2, à gauche, en bas
- 2) AV = Lampe
- 2) AR = Sous les phares
- 2) AR = Latéral. au-dessus des ailes

Feux rouges 2, combinés

Syst. anti-éblouissant Ampoules Blux à cuiller

OBSERVATIONS

* Ce type se livre dans les exécutions suivantes :

FRANKE FRANKE DE LUXE No. 3 Bord, type 1025/A

" " " " " " 1025/B

" " " " " " 1025/C

" " " " " " 1025/D

" " " " " " 1025/E

" " " " " " 1025/F

** Sur demande, ce vhc. peut être livré avec un siège arrière supplémentaire amovible, ce qui augmente le nombre de places à 6-7 personnes.

MODIFICATIONS ET AMELIORATIONS (sel. RG)

1) Relais. No. de contr. : Adapté au No. de contrôle

2) Suisse par l'importateur. Les moteurs avant doivent être blancs, jaunes ou orange (rouge non admis)

Les fenêtres avant des moteurs arrière laté-

raux doivent être également de couleur orange, à

moins qu'ils ne soient complètement aveuglés.

Dispositif de protection : Selon la nature des

marchandises à transporter, il y a lieu d'exiger

un dispositif de protection derrière la banquette

Lieu et date de l'expertise-type avant (paroi, grille ou simili)

La commission d'expertises-types

Genève, le 7. 1. 1953

DIMENSIONS

1.480 mm. Voie avant

1.460 mm. Voie arrière

AV. 1.820 AR. Largeur hors-tout

2.660 mm. Empattement

4.360 mm. Longueur hors-tout

1.850 mm. Hauteur (non chargé)

180 mm. Garde au sol


940 mm. Porte à faux, arrière

mm. Crochet de remorque (haut. dep. sol)

mm. Crochet de remorque (porte à faux)

11,65 m. Diamètre de braquage ext. gauche

11,10 m. Diamètre de braquage ext. droite



1.850 mm. Longueur du pont de charge

1.100/1.400 mm. Largeur du pont de charge

1.190 mm. Hauteur intérieure

670 mm. Haut. du pont dep. le sol

mm. Ridelles (hauteur)

740 mm. Porte à faux surface chargement