

ATTESTATION DE TYPE
COMMISSION D'EXPERTISE - TYPE DE VHC. A. MOT.

Catégorie
**Châssis de
camionnette**

Marque
RENAULT

Désignation du type / Signe de reconnais.
R 2093

Série Colorale
Châssis/cabino

Bordereau-type
N° 1025-D

Moyens de reconnaissance du type Désignation "R 2093" sur l'auvent, sur plaquette du constructeur
N° de châssis frappé **A droite, sur partie supérieure de l'auvent, sur plaquette du constructeur**
N° de moteur frappé **A droite, à l'arrière du bloc-moteur**
Constructeur du châssis **Régie nationale des Usines RENAULT, BILLANCOURT (Seine) F**
Constructeur du moteur **Régie nationale des Usines RENAULT, BILLANCOURT (Seine) F**

MOTEUR

Marque et type **RENAULT 668**
Genre **En ligne, s.en tête**
Carburant **Benzine**
Nombre cyl. **4** Temps **4**
Alésage **85** mm.
Course **88** mm.
C.V.-Impôt **10,173**
Cylindrée totale **1'996** cm³
C.V. frein **54**
Refroidissement **Eau**
Empl. du moteur **A l'avant**

CHASSIS

Nombre d'essieux **2**
Entrainement sur **roues arrières**
1. Frein **A pied : Hydraulique**
sur les 4 roues
2. Frein **A main : Mécanique, à câble,**
sur roues arrières
3. Frein **---**
Frein de remorque **---**
Direction **A gauche**
Crochet de remorque **---**
Nombre de vit. avant **4**
Vit. en 1^{re} vit. **en prise dir. 80 km/h.**

CARROSSERIE

Constructeur **RENAULT**
BILLANCOURT
Genre/Forme
Châssis avec cabine
(pr. carrosserie hors-série)
Nombre de portes **2**
Nombre de places ass. **Total 2-3**
Avant 2-3 Milieu --- Arrière ---
Nombre de places debout **---**
Pour motos : Siège arrière **---**
Sidécar **---**

POIDS ET PNEUMATIQUES

	Essieu avant	Essieu arrière	Total
Poids à vide du châssis prêt à rouler <u>avec cabine</u>	930 kg.	510 kg.	1'440 kg.
Capacité de charge du châssis (Art. 11 RE)	kg.	kg.	1'050 kg.
Poids maximum garanti par le fabricant	kg.	kg.	2'490 kg.
Poids à vide du vhc. carrossé (prêt à rouler)	kg.	kg.	---
Charge utile	kg.	kg.	---
Poids maximum garanti du train routier (camion/remorque)	kg.	kg.	---
Pneumatiques: Dimension 6.00 - 16 TT ou 17 x 400			simples doublets
Capacité de charge (par pneu 650 kg.) par essieu 1'300 kg.	1'300 kg.	1'300 kg.	1'430 kg.
	1'430	1'430	

1)

EQUIPEMENT ELECTRIQUE ET AVERTISSEUR 6 V.

Syst. anti-éblouissant Ampoules Bilux à cuiller

1) Feux rouges 1, combiné 5 W.

1)

1) Eclairage du N° de contr. 1, combiné 5 W.

1)

AV = sous les phares (blancs)
AR = Derrière portes cabine (orange)

2, électriques

Avertisseur 1 avert. électrique

Indicateurs de direction: Syst. 4, clignoteurs

Feux stop 1, combiné 15 W.

Feux de position 2, dans les phares

Phares: Marque

DIMENSIONS

1.480 mm.

1.460 mm.

Voie { avant

Largeur hors-tout AV. 1.805 AR. 1.680 mm.

Empatement 2.660 mm.

Longueur hors-tout châssis 4.270 mm.

Hauteur (non chargé) cabine 1.870 mm.

Garde au sol 210 mm.

Porte à faux, arrière châssis 725 mm.

Crochet de remorque (haut. dep. sol) — mm.

Crochet de remorque (porte à faux) — mm.

Diamètre de braquage ext. gauche 11,65 mm.

Diamètre de braquage ext. droite 11,10 mm.

A établir lors de

1, expertises individuelles)


Longueur du pont de charge — mm.

Largeur du pont de charge — mm.

Hauteur intérieure — mm.

Haut. du pont dep. le sol — mm.

Ridelles (hauteur) — mm.



OBSERVATIONS

*) Ce bordereau-type est à utiliser pour les véhicules

munis de carrosserie suisse.

Pour les véhicules de série, voir bordereaux :

Station Wagon (PRIMA) 1025/A

Fourgonnette do. 1025/B

Pick-Up 1025/C

Platane bâchée 1025/E

Station Wagon (PRIMA DE LUXE 3) 1025/F

MODIFICATIONS ET AMELIORATIONS (sel. RE)

1) Equipement : Doit être contrôlé après montage de

la carrosserie, lors de l'expertise individuelle :

Distance des feux de position et des feux rouges

au profil extérieur du vho.

Visibilité des indicateurs de direction depuis

l'arrière (orange à l'avant, rouge à l'arr.)

La lanterne arrière combinée ne doit pas être

munie de feux de couleur peintes, la

couleur doit être imprimée.

Lieu et date de l'expertise-type

Genève, le 16. 1.1953