

ATTESTATION DE TYPE
COMMISSION D'EXPERTISE-TYPE DE V.H.C. A MOT.

Catégorie
Bicyclette
av. moteur auxil.

Marque
DUCATI

Désignation du type / Signe de reconnaiss.

3 x - 48 cc

Bordereau-type

N° **1030**

Moyens de reconnaissance du type Exécution avec boîte à 3 vitesses

N° de châssis frappé A droite sur raccord de selle

N° de moteur frappé A droite, sur partie inférieure du carter moteur

Constructeur du châssis JEKER, HAEFELI & Co., A.G., BALSTHAL (SO) CH

Constructeur du moteur CUCCIOLI - DUCATI - Werke, BOLOGNA (I)

MOTEUR

Marque et type DUCATI 48 cc

Genre Blocm., s. entête

Carburant Benzine

Nombre cyl. 1 Temps 4

Alésage 39 mm.

Course 40 mm.

C.V.-Impôt 0,243

Cylindrée totale 48 cm³

C.V. frein 1,5

Refroidissement Air

Empl. du moteur Centre en bas

CHASSIS

Nombre d'essieux 2

Entrainement sur roue arrière (chaîne)

1. Frein A main : Mécanique, à tambour,
à câble, sur roue arrière

2. Frein A main : Mécanique, à tambour,
à câble, sur roue avant

3. Frein —

Frein de remorque —

Direction Guidon normal.

Crochet de remorque —

Nombre de vit. avant

Vit. en 1^{re} vit.

en prise dir. 40 km/h.

CARROSSERIE

Constructeur JEKER, HAEFELI

Genre/Forme BALSTHAL

Bicyclette
avec moteur auxiliaire

Nombre de portes —

Nombre de places ass. Total 1

Avant 1 Milieu — Arrière —

Nombre de places debout —

Pour motos: Siège arrière *

Sidecar —

POIDS ET PNEUMATIQUES

		Essieu avant	Essieu arrière	Total
Poids à vide du châssis prêt à rouler	kg.	kg.	kg.	kg.
Capacité de charge du châssis (Art. 11 RE)	kg.	kg.	kg.	kg.
Poids maximum garanti par le fabricant	kg.	kg.	kg.	kg.
Poids à vide du vhc. carrossé (prêt à rouler)	kg.	kg.	kg.	36 kg.
Charge utile	kg.	kg.	kg.	kg.
Poids maximum garanti du train routier (camion / remorque)	kg.	kg.	kg.	kg.
Pneumatiques: Dimension	24 x 1 3/4"	*	simples	simples
Capacité de charge (par pneu 80 kg.)	80 kg.	80 kg.	80 kg.	80 kg.

EQUIPEMENT ELECTRIQUE ET AVERTISSEUR		DIMENSIONS	
Phares: Margue	APRILLA	Faux de position	Indicateurs de direction: Syst.
Syst. anti-éblouissement	2 embouées avec interrupteur	Faux rouges	Emplacement
Faux sirop	Feux rouges 1, électrique	Eclairage du N° de cont.	Essieu-glace
Avant	Mesure du bruit :	A 7 m. Intervalle : Au ralenti	Avertisseur 1 bvert. électr. (vitreux)
Vole { arrière	70 Phone	Plein gaz 3 sec.	—
Larguer hors-tout AV.	AR. 640 mm.	—	—
Larguer hors-tout	1,145 mm.	—	—
Hauteur (non chargé)	1,790 mm.	—	—
Garde au sol	260 mm.	—	Porte à faux, arrête
Crochet de remorque (haut, dep. soi)	mm.	—	Crochet de remorque (porte à faux)
Diamètre de braquage ext. gauche	mm.	—	Diamètre de braquage ext. droite
* Stèle arrête : En accord avec l'art. 5 de l'ACF.	du 28.12.50, il peut être monté au stèle supplié-	mentister pour un entretien, ayant pas encore lâché	m. m.
MODIFICATIONS ET AMELIORATIONS (sel. R)	Dans ce cas, un dossier et une courroie de traction	sont indispensables, de même que des pneus de	m. m.
*) Stèle arrête : En accord avec l'art. 5 de l'ACF.	d'aller à l'école.	24 x 2 1/4" (charge garantis 100 kg, par pneu)	mm. mm.
Dim. intérieures	Longueur du point de charge	Hauter intérieur	Haut du point de sol
Longueur du point de charge	mm.	mm.	Rides (hauter)
mm.	mm.	mm.	mm.
Zurich, le 9. 1.1953	La commission d'experts-types		