

**ATTESTATION DE TYPE**  
COMMISSION D'EXPERTISE - TYPE DE V.H.C. A MOT.

Catégorie	Marque	Désignation du type / Signe de reconnaiss.	Bordereau-type
Motocyclette (Scooter)	<b>DUCATI</b>	Cruiser	N° 1031
Moyens de reconnaissance du type		Désignation "Cruiser" à gauche et à droite sur panneaux amovibles	
N° de châssis frappé	A droite, sur support avant du moteur		
N° de moteur frappé	A droite, sur partie supérieure du carter moteur, derrière tête allumage		
Constructeur du châssis	DUCATI	SSR., Borgo Panigale, BOLOGNA (I)	
Constructeur du moteur	DUCATI	SSR., Borgo Panigale, BOLOGNA (I)	
<b>MOTEUR</b>		<b>CHASSIS</b>	
Marque et type	DUCATI Cruiser		
Genre	Blocn. s.en tête		
Carburant	Benzine		
Nombre cyl.	1	Temps	4
Alésage	62	mm.	
Course	58	mm.	
C.V.-Impôt	0,892		
Cylindrée totale	175	cm <sup>3</sup>	
C.V. frein	8		
Refroidissement	Air		
Empl. du moteur	Sous la selle transvers.		
<b>POIDS ET PNEUMATIQUES</b>		Essieu avant	Essieu arrière
Poids à vide du châssis prêt à rouler			kg.
Capacité de charge du châssis (Art. 11 RE)			kg.
Poids maximum garanti par le fabricant	(2 personnes)		kg.
Poids à vide du vhc. carrossé (prêt à rouler) 8V. sge.arrière.	60	kg.	95 kg.
Charge utile			kg.
Poids maximum garanti du train routier (camion / remorque)			kg.
Pneumatiques: Dimension			3.50 - 10
Capacité de charge (par pneu)	200	kg.)	200 kg.
			simples <del>excentrées</del>

## ÉQUIPEMENT ELECTRIQUE ET AVERTISSEUR 6 V.

DIMENSIONS		OBSERVATIONS	
Volt	220	Largeur hors-tout	AV.
	—	Empattement	780 mm.
	—	Largueur hors-tout	1,345 mm.
	—	Hauteur (non chargé)	1,940 mm.
	—	Garde au sol	120 mm.
	—	Porte à faux, arrête	mm.
	—	Crochet de remorque (haut, dep., sol)	mm.
	—	Diamètre de braguage ext., gauchera	m.
	—	Haut. de la partie de remorque (partie à faux)	770 mm.
	—	Diamètre de braguage ext., droite	m.
	—	Haut. du point de charge	770 mm.
	—	Longueur du point de charge	mm.
	—	Hauteur intérieure	mm.
	—	Haut. du point de charge	mm.
	—	La commission d'expériences-types	mm.

MODIFICATIONS ET AMELIORATIONS (sel. RE.)

1) STAGE ARRÊTE : Améliore par l'importanteur par l'adjonction d'un cerclage ou d'un plateau métallique, n'offrant pas la garantie de sécurité volume.

Zürich, le 9. 1.1953

Le et date de l'expériences-type

Longueur du point de charge	mm.	Hauteur intérieure	mm.
Hauteur du point de charge	mm.	Hauteur intérieure	mm.
Longueur du point de charge	mm.	Hauteur du point de charge	mm.
Hauteur intérieure	mm.	Hauteur du point de charge	mm.
Hauteur intérieure	mm.	Hauteur intérieure	mm.

Motocyclette (Scooter)	DUCATI			N. 1031
---------------------------	--------	--	--	------------

T.No. 1'031, Motorrad DUCATI

B. Juni 53

In dieser Bescheinigung ist bei "Richtungssenzeiger" die Zahl 2 vermerkt. Wir ersuchen die EH. Experten, diese Zahl zu streichen, indem der hinten am Motorrad angebrachte Kasten mit 2 Pfeilen bei weitem nicht als vorschriftsmässiger Richtungsanzeiger angesprochen werden kann. Die Glühlampen ~~entfernen~~ unter den Pfeilen sind zu entfernen.