

Catégorie
Voiture
de tourisme

Marque
MORRIS

Désignation du type / Signe de reconnass. *)
Minor OHV Série II 4-Door Saloon
Bordereau-type
N° **1041**

Moyens de reconnaissance du type Désign. "FAA" en préfixe du numéro de châssis - Moteur OHV - 4 portes
N° de châssis frappé A l'avant, à droite s/partie sup. de l'auvent, sur plaquette du construct.
N° de moteur frappé A l'avant, à droite sur partie sup. du bloc-cylindres
Constructeur du châssis **NUFFIELD EXPORTS Limited, COWLEY, OXFORD (GB)**
Constructeur du moteur **NUFFIELD EXPORTS Limited, COWLEY, OXFORD (GB)**

ATTESTATION DE TYPE
COMMISSION D'EXPERTISE - TYPE DE VHC. A MOT.

MOTEUR

Marque et type **MORRIS OHV**
Genre **En ligne, s.en tête**
Carburant **Benzine**
Nombre cyl. **4** Temps **4**
Alésage **58** mm.
Course **76** mm.
C.V.-Impôt **4,090**
Cylindrée totale **803** cm³
C.V. frein **30**
Refroidissement **Eau**
Empl. du moteur **A l'avant**

CHASSIS

Nombre d'essieux **2**
Entrainement sur **sur roues arrières**
1. Frein A pied : **Hydraulique**
sur les 4 roues
2. Frein A main : **Mécanique, à tambour,**
à câble, sur roues arrières.
3. Frein **---**
Frein de remorque **---**
Direction **A gauche. - S/dem. : A droite**
Crochet de remorque **---**
Nombre de vit. avant **4**
Vit. en 1^{re} vit. **en prise dir. 104 km/h.**

CARROSSERIE

NUFFIELD EXPORTS
Constructeur
Genre/Forme
Limousine
Nombre de portes *) **4**
Nombre de places ass. Total **4**
Avant ? Milieu --- Arrière **2**
Nombre de places debout **---**
Pour motos: Siège arrière **---**
Sidecar **---**

POIDS ET PNEUMATIQUES

	Essieu avant	Essieu arrière	Total
Poids à vide du châssis prêt à rouler	kg.	kg.	--- kg.
Capacité de charge du châssis (Art. 11 RE)	kg.	kg.	--- kg.
Poids maximum garanti par le fabricant	kg.	kg.	--- kg.
Poids à vide du vhc. carrossé (prêt à rouler)	470 kg.	370 kg.	840 kg.
Charge utile	kg.	kg.	--- kg.
Poids maximum garanti du train routier (camion/remorque)	kg.	kg.	--- kg.
Pneumatiques: Dimension	5.00 - 14		simples 1000
Capacité de charge (par pneu 350 kg.)	700 kg.	700 kg.	

EQUIPEMENT ELECTRIQUE ET AVERTISSEUR 12 V.

Phares : Marque **UDCAS** 2, sous les phares
 Feux de position 2, combinés
 Feux 2, combinés
 de direction : Syst 2, flèches automatiques
 1 avertisseur électrique
 Essui-glace 2, électriques

OBSERVATIONS

*) L'exécution MORRIS Minor "Limousine 2 portes" continue à être livrée comme par le passé avec l'ancien moteur et doit toujours être annoncée sur la base du

borderneau-type No. 384.

Année D.M.55

MODIFICATIONS ET AMELIORATIONS (sel. RB)

La commission d'expertises-types

Lieu et date de l'expertise-type

Zürich, le 28. 1. 1953

DIMENSIONS

1 280 mm. | avant
 1 280 mm. | arrière

AV. 1 520 mm. | Longueur hors-tout

2 180 mm. | Empattement

3 760 mm. | Longueur hors-tout

1 520 mm. | Hauteur (non chargé)

175 mm. | Garde au sol


— mm. | Porte à faux, arrière

— mm. | Crochet de remorque (haut. dep. sol)

— mm. | Crochet de remorque (porte à faux)

9,35 m. | Diamètre de braquage ext. gauche

9,90 m. | Diamètre de braquage ext. droite



mm. | Longueur du pont de charge

mm. | Largeur du pont de charge

mm. | Hauteur Intérieure

mm. | Haut. du pont dep. le sol

mm. | Ridelles (hauteur)