

Catégorie
Voiture
de tourisme

Marque
CADILLAC

Désignation du type / Signe de reconnais.
Model 6219
Serie 62 Sedan 4-Door

Bordereau-type
N° 1042.A

Moyens de reconnaissance du type Désign. "Model 6219" à droite s/l'auvent, s/plaquette constructeur.
N° de châssis frappé A droite sur partie sup. de l'auvent, sur plaquette du constructeur
N° de moteur frappé A droite, à l'avant sur bloc moteur, sous le filtre à huile, et s/plaqu.
Constructeur du châssis CADILLAC MOTOR DIVISION of General Motor Corporation (USA)
Constructeur du moteur CADILLAC MOTOR DIVISION of General Motors Corporation (USA)

ATTESTATION DE TYPE
COMMISSION D'EXPERTISE-TYPE DE VHC. A MOT.

MOTEUR 200 PS
Marque et type CADILLAC
Genre V - 8, s.en tête
Carburant Benzine
Nombre cyl. 8 Temps 4
Alésage 96,84 mm.
Course 92,07 mm.
C.V.-Impôt 27,629
Cylindrée totale 5'422 cm³
C.V. frein 200
Retrofroidissement Eau
Empl. du moteur A l'avant

CHASSIS
Nombre d'essieux 2
Entrainement sur roues arrières
1. Frein A pied : Hydraulique,
sur toutes les 4 roues
2. Frein A main : Mécanique, à câble,
sur roues arrières
3. Frein —
Frein de remorque —
Direction A gauche - Av. servo hydraul.
Crochet de remorque —
Nombre de vit. avant 2 séries "HYDRAMATIC"
Vit. en 1^{re} vit. en prise dir. 160 km/h.

CARROSSERIE
Constructeur CADILLAC MOTOR
DIVISION
Genre/Forme
Limousine
(4-Door Sedan)
Nombre de portes 4
Nombre de places ass. Total 6-7
Avant 3 Milieu — Arrière 3-4
Nombre de places debout —
Pour motos : Siège arrière —
Sidecar —

POIDS ET PNEUMATIQUES

	Essieu avant	Essieu arrière	Total
Poids à vide du châssis prêt à rouler	kg.	kg.	— kg.
Capacité de charge du châssis (Art. 11 RE)	kg.	kg.	— kg.
Poids maximum garanti par le fabricant	kg.	kg.	— kg.
Poids à vide du vhc. carrossé (prêt à rouler)	1'112 kg.	960 kg.	2'072 kg.
Charge utile	kg.	kg.	— kg.
Poids maximum garanti du train routier (camion/remorque)	—	—	— kg.
Pneumatiques : Dimension	8.20 - 15 4 Ply		simples / doublets
Capacité de charge (par pneu 670 kg.)	1'340 kg.	1'340 kg.	

EQUIPEMENT ELECTRIQUE ET AVERTISSEUR 12 V. 1)

- Phares: Marque **DISPOSITIFS GALLAY** 1) Syst. anti-éblouissant Ampoules Blix à cuillier 1)
- Feux de position **2, sous les phares**
- Feux stop **2, combinés**
- Indicateurs de direction: Syst. **4, climot. av. Lamps témoins**
- Avertisseur **1** av. électr. double
- Essuie-glace **2, à dépression av. pompe**
- Eclairage du No de contr. **1, centre pare-chocs arrière**
- AVANT = sous les phares (combinés) **1)**
- ARR. = combinés av. feux rouges et stop
- Emplacement

DIMENSIONS

Voie { avant	1.501 mm.
Voie { arrière	1.603 mm.
Largeur hors-tout	AV. 2'035 AR.
Empatement	3'200 mm.
Longueur hors-tout	5'481 mm.
Hauteur (non chargé)	1'660 mm.
Garde au sol	190 mm.
Porte à faux, arrière	1'340 mm.
Crochet de remorque (haut, dep. sol)	— mm.
Crochet de remorque (porte à faux)	— mm.
Diamètre de braquage ext. gauche	13,15 m.
Diamètre de braquage ext. droite	13,75 m.

OBSERVATIONS

Autres exécutions avec même empatement :

Model 6237X Coupé de Ville (av. roues à rayons)

Model 6267SX Coupé "Eldorado"

AV. empatement. 3'301 mm = Serie 60 S "Fleetwood"

AV. empatement. 3'127 mm = Serie 75 Imperial Sedan

Pour ces diverses exécutions qui ne se livrent en Suisse que sur demande spéciale, donc en nombre restreint, il n'existe pas de bordereau-type ; ces vhc. doivent enregistrés sans No. de bordereau-type.

MODIFICATIONS ET AMELIORATIONS (ser. R)

1) Equipement : Modifié par l'importateur comme suit :

Phares : Dispositifs GALLAY avec feux de position intérieurs

Climoteurs avant sous les phares, dans le même boîtier que la lampe brouillard (15 Watts)

Lampes brouillard sous les phares, combinés avec climoteurs avant (emp. 32 W. av. chapeau)

Plastr. No. de contr. : La plaque doit être adaptée à l'éclairage.

Lieu et date de l'expertise-type

Bienne, le 23. 1.1953

La commission d'expertises-types