

Genre du véhicule	Marque de fabricant	Type	Modèle anno	Dimensions-type n°				
Autocar (châssis)	BERNA	2 H - 41 §)	1955/59	1'053-B				
Caractéristiques "2 H-41" s/plaquette constructeur vers marchepied. - Moteur à l'AR longitudinal. -								
Moteur type "R 2 Im"	- Direction avancée	Carburant mazout/diesel	Nombre de cylindres	4				
Constructeur du châssis	Motorwagenfabrik BERNAG AG Olten (SO) CH							
N° du châssis frappé	à l'arrière à gauche s/cadre, à côté du compresseur et s/plaquette construct.							
N° du moteur frappé	à l'arrière à gauche s/bloc-cylindres sous la dernière buse d'injection							
Type du moteur	R 2 Im (avec compresseur mécanique)							
Position du mot. à l'arrière	Frein-moteur	sur échappement						
Cylindrée	5'816 cm³	Frein de remorque -		Dimensions ext. en mm				
Temps	4	Transmission mécan. synchron, Trenz/Cabot	-	Longueur 9'068				
Rafraîchissement eau	Nombre vit. avant 8 (4x2) *)	Grenouille de rem. s/demande		Largueur 2'250				
Entraînements/roues AR	Vitesse en 1 <sup>re</sup> 12 km/h **) Vols avant	1'700		Hauteur 2'750				
Nombre d'axes	Vitesse en prise dir. 98 km/h **) Vols arrière	1'624		Empattement 4'100				
Nombre de pneus	6	Diam. de roues 13,40 m		Porte à faux arr. 2'840				
Frein à pied	hydraulique, à expansion interne av. servo à air comprimé s/toutes roues							
Frein à main	mécanique, à expansion interne, câble/tringles, sur les roues arrière							
Poids sans	avant	arr.	total	Pneumatiques	avant	arr.		Dimensions int. en mm
A videcab.	-	-	3'000	Dimension	8.25-20	8.25-20	-	Longueur
Charge utile	-	-	-	Charge pneu	1'780	1'780	-	Largueur
Total	-	-	-	-	12 Ply	12 Ply	-	Hauteur
Caractérist. de fabr.	-	-	8'300	-	ou MICHELIN X	-		Hauteur rideaux
Poids max. garantie traîneau réel	9'800 ***)			Nombre de portes	-			Porte à faux arr.
Direction: position	à droite ou à gauche - avancée	Marque du moteur BERNAG						
Alléeage	115	Course	140	C. V. frein	115 DIN			
Forme de la carrosserie	= +)			C. V. Impôts	29,624			
Nombre de places: total	-	(avant - milieu - arr. - )		Places debout	-			
Siège arrière	-							

Phares: manque	-	Indicateurs de direction	-	++)
Feux C) croisement	-			
Feux de position	-	Essuie-glace	-	
Phare érouillard	-	Autoréducteur	-	
Feux arrière	-	Réducteur	-	
Réflecteurs	-	Indicateur de vitesse	-	
Feu stop	-	Filtre/réducteur	-	
Eclairage N° de contrôle	-			
Etage marche arrière	-			
Équipement électrique	(2 x 12 V)	24	Volt	
Moteur du bruit	90	dB à 2'000 t/min.	-	Tuyau d'échappement horizontal mené vers l'arrière

Observations et exceptions:

\*) Transmission: boîte c.v. à 8 vitesses, (commande pour 4 vitesses avec commande supplémentaire pour surmultipliées).

\*\*) Vitesse maximum: varie selon démultiplication du pont arrière.

\*\*\*) Remorque: selon la garantie de fabrique, une remorque à bagages d'un poids total maximum de 1'500 kg peut être accouplée à ce véhicule.

+) Carrosserie: ce type de châssis est destiné au montage de carrosseries semi-autoporteuses d'autocars.

++) Equipement: est installé lors du montage de la carrosserie et doit être contrôlé par l'expert cantonal lors de l'immatriculation.

§) Cette carte-type est valable rétroactivement pour tous les véhicules de ce type à partir du No. de châssis 201563 / 1

Lieu et date de l'expertise-type

Arbon, le 4. 12.1953  
Berne, le 12.12.1958

La Commission d'expertise-type