

EQUIPEMENT ELECTRIQUE ET AVERTISSEUR 6 V.

Phares: Marque **HELLA** Syst. anti-éblouissant Ampoules Bilux à cuillier

Feux de position 2, combinés avec clignoteurs** feux rouges 2, combinés av. feux stop

Eclairage du N° de contr. 1, à l'arrière au centre

AV = Combinés av. feux position
AR = Combinés av. feux rouges et stop

2, électriques

Feux stop 2, combinés av. feux rouges
Indicateurs de direction: syst. 4, clignot. av. lampe témoin

1 avertisseur élect. double

Essui-glace

OBSERVATIONS

*) En outre "utility" à l'avant, sur les ailes
**) Clignoteurs avant combinés av. feux de position
(dans le même boîtier, avec ampoule double filament, 15 watts, fréquence 70 p. min.)

Dispositif de protection: Pour le transport de marchandises et suivant la nature du chargement, monter un dispositif de protection derrière sièges avant (grille, paroi ou similatre)

MODIFICATIONS ET AMELIORATIONS (sel. RB)

Orifice tuyau d'échappement: Ne doit être dirigé, ni vers la droite, ni vers le sol.
Garniture de capot: Arrondir la pointe

Miroir rétroviseur: Pour le transport de marchandises il y a lieu de déplacer le miroir rétroviseur et de le fixer à l'extérieur à gauche. En outre, pour la sécurité de la circulation, monter un second miroir à l'extérieur à droite.

Lieu et date de l'expertise-type

SCHINDZNACH le 10. 2.1955

La commission d'expertises-types

DIMENSIONS

1'419 mm. Voie avant
1'486 mm. Voie arrière

Largueur hors-tout AV. 1'880 AR. 1'870 mm.

Empatement 2'896 mm.

Longueur hors-tout 4'804 mm.

Hauteur (non chargé) 1'655 mm.

Garde au sol 200 mm.


Porte à faux, arrière 1'130 mm.

Crochet de remorque (haut. dep. sol) — mm.

Crochet de remorque (porte à faux) — mm.

Diamètre de braguage ext. gauche 13,30 m.

Diamètre de braguage ext. droite 13,20 m.



Longueur du pont de charge 1'750 mm.

Largueur du pont de charge 1'180/1'340 mm.

Hauteur intérieure 980 mm.

Haut. du pont dep. le sol 660 mm.

Ridelles (hauteur) — mm.

Porte à faux surcharge 850 mm.
chargement