

EQUIPEMENT ELECTRIQUE ET AVERTISSEUR 12 V.

- Phares: Marque Dispositifs GALLAY
- 1) Syst. anti-éblouissant Ampoules Bilux à cullier
- Feux de position 2, combinés av. cignoteurs **
- Feux stop 2, combinés av. f.r.ges & cignot.***
- Feux stop 2, combinés av. f.r.ges & cignot.***
- Indicateurs de direction: Syst. 4, cignot. av. Lampe
- AV = Combinés av. feux de position **
- AR = Combinés av. f.r.ges & stop ***
- Essuie-glace
- 2, à dépression av. pompe
- 1) Eclairage du No de contr. 1, centre pare-chocs arrière
- AV = Combinés av. feux de position **
- AR = Combinés av. f.r.ges & stop ***

DIMENSIONS

Voie { avant 1.498 mm

{ arrière 1.498 mm

Largeur hors-tout AV 1.954 AR 1.930 mm

Empatement 3.048 mm

Longueur hors-tout 5.160 mm

Hauteur (non chargé) 1.625 mm

Garde au sol 190 mm

Porte à faux, arrière 1.240 mm

Crochet de remorque (haut, dep. sol) — mm

Crochet de remorque (porte à faux) — mm

Diamètre de braguage ext. gauche 12,90 m.

Diamètre de braguage ext. droite 13,15 m.

Dim. Intérieures

Longueur du pont de charge mm.

Largeur du pont de charge mm.

Hauteur Intérieure mm.

Haut. du pont dep. le sol mm.

Ridelles (hauteur) mm.

OBSERVATIONS

- * En outre, "Model 3667 DX" s/plaquette construct.
- ** Les Indic. de dir. avants (cignoteurs blancs) sont combinés avec les feux de position (dans le même boîtier avec ampoules double filament de maximum 20 Watts.
- ***) Feux rouges, feux stop & indic. de dir. arrière (cignoteurs) combinés; s'allument alternativement.

MODIFICATIONS ET AMELIORATIONS (sel. RE)

- 1) Phares: Les dispositifs de phare avec ampoules Bilux à cullier sont montés par la firme de montage ou l'importateur.
- Garniture de capot: Doit être modifiée à l'arrière afin que les parties coupantes soient protégées (évent. munir d'un cercle protecteur)

Lieu et date de l'expertise-type

BIENNE, le 12. 2.1953

La commission d'expertises-types