

Catégorie
Voiture
de tourisme

Marque
E. M. W.

Désignation du type / Signe de reconnaissance
**327/2 Sport
Cabriolet**

Bordereau-type
N° **1076**

Moyens de reconnaissance du type **Plaque de marque rouge/blanche "Eisenacher Motorenwerk"**
 N° de châssis frappé **A l'avant, à gauche sur châssis, vis-à-vis distributeur d'allumage & plaqu.**
 N° de moteur frappé **A droite, sur carter vilebrequin, entre distrib. d'allumage et tuyau purgeur**
 Constructeur du châssis **V. E. B. - IFA Automobilfabrik E.M.W., EISENACH (D)**
 Constructeur du moteur **V. E. B. - Eisenacher Motorenwerk, EISENACH (D)**

ATTESTATION DE TYPE

COMMISSION D'EXPERTISE - TYPE DE VHC. A MOT.

MOTEUR

Marque et type **EMW 327/2**
 Genre **En ligne, s. en tête**
 Carburant **Benzine**
 Nombre cyl. **6** Temps **4**
 Alésage **66** mm.
 Course **96** mm.
 C.V.-Impôt **10,035**
 Cylindrée totale **1'971** cm³
 C.V. frein **60**
 Refroidissement **Eau**
 Empl. du moteur **A l'avant**

CHASSIS

Nombre d'essieux **2**
 Entraînement sur **roues arrières**
 1. Frein **A pied : Hydraulique**
 sur toutes les 4 roues
 2. Frein **A main : Mécanique, à tambour,**
 à câble, sur roues arrières.
 3. Frein **---**
 Frein de remorque **---**
 Direction **A gauche - A crémaillère**
 Crochet de remorque **---**
 Nombre de vit. avant **4**
 Vit. en 1^{re} vit. **30** en prise dir. **120 km/h.**

CARROSSERIE

IFA Karosserie
 Constructeur **Werk, Dresden (D)**
 Genre/Forme **Sport - Cabriolet**
 Nombre de portes **2**
 Nombre de places ass. ***) Total 2-4**
 Avant **2** Milieu **---** Arrière ***) 2**
 Nombre de places debout **---**
 Pour motos: Siège arrière **---**
 Sidecar **---**

POIDS ET PNEUMATIQUES

	Essieu avant	Essieu arrière	Total
Poids à vide du châssis prêt à rouler	kg.	kg.	--- kg.
Capacité de charge du châssis (Art. 11 RE)	kg.	kg.	--- kg.
Poids maximum garanti par le fabricant	kg.	kg.	--- kg.
Poids à vide du vhc. carrossé (prêt à rouler)	550 kg.	580 kg.	1'130 kg.
Charge utile	kg.	kg.	--- kg.
Poids maximum garanti du train routier (camion / remorque)			--- kg.
Pneumatiques: Dimension	5.50 - 16		simples doublets
Capacité de charge (par pneu 490 kg.) par essieu	980 kg.	980 kg.	

EQUIPEMENT ELECTRIQUE ET AVERTISSEUR 6 V.

- Phares: Marque I. K. A.
 Feux de position 2, sous les phares
 Feux stop 2, combinés, 15 Watts
 Indicateurs de direction: Syst 2, flèches
 Avertisseur 1 avert. électrique double
- Syst. anti-éblouissant Ampoules Blix à cullier
 Feux rouges 2, combinés, 3 Watts
 Eclairage du No de contr. 1, à gauche av. 3 ampoules 2)
 Noyées dans montants de portes arr.
 Emplacement Essui-glace 2, électriques

DIMENSIONS

Voie { avant 1.315 mm.
 arrière 1.310 mm.

Largeur hors-tout AV. 1.670 AR. 1.620 mm.

Empatement 2.750 mm.

Longueur hors-tout 4.500 mm.

Hauteur (non chargé) 1.440 mm.

Garde au sol 145 mm.


Porte à faux, arrière 1.130 mm.

Crochet de remorque (haut. dep. sol) — mm.

Crochet de remorque (porte à faux) — mm.

Diamètre de braguage ext. gauche 11,13 m.

Diamètre de braguage ext. droite 10,65 m.



Dim. Intérieures

Longueur du pont de charge mm.

Largeur du pont de charge mm.

Hauteur intérieure mm.

Haut. du pont dep. le sol mm.

Ridelles (hauteur) mm.

OBSERVATIONS

- *) Nombre de places : A l'avant = 2 places et à l'arrière 2 strapontins, soit 2 - 4 places.
- MODIFICATIONS ET AMELIORATIONS (sel. RG)**
 1) Feux rouges : Doivent être équipés d'ampoules de 5 Watts.
 2) Eclair. No. de contr. : Fenêtre en celluloïd à remplacer par du verre ou du Plexiglas, ou encore matière plastique transparente.

Lieu et date de l'expertise-type

ZURICH, le 18. 2. 1953

La commission d'expertises-types