

Catégorie

Tracteur agricole

Marque

MEILI

Désignation du type / Signe de reconnaiss.

P. 11

Bordereau-type

N° 1079

Moyens de reconnaissance du type Désignation "P 11" sur plaquette constructeur - Moteur FORD Prefect
 N° de châssis frappé A gauche, à l'arrière, sur flanche du levier blocage du différentiel
 N° de moteur frappé A gauche, à l'avant sur bloc moteur, au-dessus du premier tuyau sortie éch.
 Constructeur du châssis E. MEILI, Fabrique de tracteurs, SCHAFFHOUSE (CH)
 Constructeur du moteur FORD MOTOR COMPANY, DAGENHAM (GB)

MOTEUR

Marque et type FORD Prefect
 Genre En ligne, s. latér.
 Carburant Benzine/Pétrole
 Nombre cyl. 4 Temps 4
 Alésage 63,499 mm.
 Course 92,456 mm.
 C.V.-Impôt 5,957
 Cylindrée totale 1'170 cm³
 C.V. frein 18
 Refroidissement Eau
 Empl. du moteur A l'avant

CHASSIS

Nombre d'essieux 2
 Entraînement sur roues arrières
 1. Frein A pied : Mécanique, à tambour, sur roues arrières
 2. Frein A main : Mécanique, à tambour, sur roues arrières
 3. Frein Indép. s/ch. roue : Mécanique
 Frein de remorque —
 Direction Au centre - Dir. cam. Chevrolet
 Crochet de remorque A 3 étages, à broche
 Nombre de vit. avant 5 av. blocage différent.
 Vit. en 1^{re} vit. 5,3 en prise dir. 18,6 km/h.

CARROSSERIE

Constructeur E. MEILI
 Genre/Forme SCHAFFHOUSE
 Tracteur agricole
 Nombre de portes —
 Nombre de places ass. Total 1
 Avant — Milieu 1 Arrière —
 Nombre de places debout —
 Pour motos : Siège arrière —
 Sidecar —

POIDS ET PNEUMATIQUES

	Essieu avant	Essieu arrière	Total
Poids à vide du châssis prêt à rouler	kg.	kg.	— kg.
Capacité de charge du châssis (Art. 11 RE)	kg.	kg.	— kg.
Poids maximum garanti par le fabricant	kg.	kg.	— kg.
Poids à vide du vhc. carrossé (prêt à rouler)	360 kg.	748 kg.	1'108 kg.
Charge utile	kg.	kg.	— kg.
Poids maximum garanti du train routier (camion/remorque)	kg.	kg.	— kg.
Pneumatiques : Dimension	4.50 - 16	8.00 - 20	simples / broches
Capacité de charge (par pneu <u>330</u> kg.)	660 kg.	1'320 kg.	
	<u>660</u>		

 ATTESTATION DE TYPE
 COMMISSION D'EXPERTISE - TYPE DE VHC. A MOT.

EQUIPEMENT ELECTRIQUE ET AVERTISSEUR 6 V.

Phares : Marque	HELLA
Feux de position	2, dans les phares
Feux stop	—
Indicateurs de direction : Syst	—
Avertisseur 1	avertisseur électrique
Syst. anti-éblouissant	Ampoules Blux à cullier
Feux rouges	1 pastille réfléchiss. ø 60 mm.
Eclairage du N° de contr.	—
Emplacement	—
Essuie-glace	—

OBSERVATIONS

Régulateur centrifuge dans le pont arrière, système MELL. *

*) 305/375/545 mm.

MODIFICATIONS ET AMELIORATIONS (sel. RE)

Lieu et date de l'expertise-type

Schaerhouse, le 19. 2.1955

La commission d'expertises-types

DIMENSIONS

1.070 mm. Voie { avant

1.140 mm. arrière

AV.1.285 AR. 1.420 mm. Largeur hors-tout

1.560 mm. Empattement

2.315 mm. Longueur hors-tout

1.380 mm. Hauteur (non chargé)

240 mm. Garde au sol


480 mm. Porte à faux, arrière

370 mm. Crochet de remorque (haut. dep. sol) (*)

4,70 m. Crochet de remorque (porte à faux)

5,28 m. Diamètre de braquage ext. gauche

Diamètre de braquage ext. droite



Dim. Intérieures

Longueur du pont de charge

Largeur du pont de charge

Hauteur intérieure

Haut. du pont dep. le sol

Ridelles (hauteur)