

ATTESTATION DE TYPE
 COMMISSION D'EXPERTISE-TYPE DE VHC. A MOT.

Catégorie	Marque	Désignation du type / Signe de reconnaiss.	Bordereau-type
Motocyclette	DURKOPP	HD 200	N°1092
Moyens de reconnaissance du type Désignation "HD 200" sur tube de direction, sur plaquette constr. N° de châssis frappé A l'avant, sur tube de direction, au-dessus de la plaquette du constr. N° de moteur frappé A droite, à l'arrière du carter moteur Constructeur du châssis DURKOPWERKE A.G., BIELEFELD (D) Constructeur du moteur DURKOPWERKE A.G., BIELEFELD (D)			
MOTEUR Marque et type DURKOPP HD200 Genre Blocmot. 2 temps Carburant Benzine/huile Nombre cyl. 1 Temps 2 Alésage 64 mm. Course 61 mm. C.V.-Impôt 0,999 Cylindrée totale 98 cm³ C.V. frein 10,2 Refroidissement Air Empl. du moteur Centre en bas	CHASSIS Nombre d'essieux 2 Entraînement sur roue arrière (chaîne) 1. Frein A pied: Mécanique, à tamb. à triangle, sur roue arr. 2. Frein A main: Mécanique, à tamb., à câble, sur roue avant. 3. Frein --- Frein de remorque --- Direction Guidon normal Crochet de remorque --- Nombre de vit. avant 3 Vit. en 1 ^{re} vit. en prise dir. 96 km/h.	CARROSSERIE Constructeur DURKOPWERKE Genre / Forme Motocyclette Nombre de portes --- Nombre de places ass. Total 2 Avant --- Milieu 1 Arrière 1 Nombre de places debout --- Pour motos: Siège arrière Oui Sidecar ---	
POIDS ET PNEUMATIQUES			
	Essieu avant	Essieu arrière	Total
Poids à vide du châssis prêt à rouler	kg.	kg.	--- kg.
Capacité de charge du châssis (art. 11 RE)	kg.		--- kg.
Poids maximum garanti par le fabricant	kg.	kg.	272 kg.
Poids à vide du vhc. carrossé (prêt à rouler)	45 kg.	70 kg.	115 kg.
Charge utile	kg.	kg.	--- kg.
Poids maximum garanti du train routier (camion / remorque)			--- kg.
Pneumatiques: Dimension	3.00 - 19		simples / doubles
Capacité de charge (par pneu 220 kg.) par essieu	220 kg.	220 kg.	

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE ET AVERTISSEUR

HEMIA

Phares: Marque 1, dans le phare

Feux de position

Feux stop

Indicateurs de direction: Syst. 1 avertisseur électrique

Avertisseur

Ampoules Blanc à guillemet
Syst. antibleussant 1, combiné
Feux rouges 1, combiné

Eclairage du No de contr. ---

Emplacement ---

Essuie-glace ---

DIMENSIONS

mm. ---

Voie { avant

mm. 680

arrière

Largeur hors-tout AV.

mm. 1300

Empiètement

mm. 21030

Longueur hors-tout

mm. 980

Hauteur (non chargé)

mm. 120

Garde au sol

mm. ---

Porte à faux, arrière

mm. ---

Crochet de remorque (haut, dep. sol)

mm. ---

Crochet de remorque (porte à faux)

mm. ---

Diamètre de braquage ext. gauche

mm. ---

Diamètre de braquage ext. droite

m. ---

Dim. Intérieures

Longueur du pont de charge

mm. ---

Largeur du pont de charge

mm. ---

Hauteur intérieure

mm. ---

Haut. du pont dep. le sol

mm. ---

Ridelles (hauteur)

mm. ---

OBSERVATIONS

mesure au brut: loteur avec 2 tuyaux et 2 pots

d'échappement

A 7 n. latéralement = Au ralenti

A plein régime, 3 sec.

52 lions

86 lions

MODIFICATIONS ET AMÉLIORATIONS (sel. RE)

Lieu et date de "expertise-type"
GENÈVE, le 10. 3. 1953

La commission d'expertises-types