

EQUIPEMENT ELECTRIQUE ET AVERTISSEUR

Phares: Marque CIBIE
 Feux de position Feux stop
 2, dans le phare. Indicateurs de direction 2, 15 Watts
 Avertisseur 2, clignoteurs
 2, clignoteurs

6 V Syst. antieblouissant
 Feux rouges Ampoules bilux à cuiller
 Eclairage du No de pompes à incendie
 2, à gauche, en bas
 2, à gauche, en bas
 Essuie-glace latéralement au-dessus roues arr. 2)

OBSERVATIONS

*) Sur demande, est livré avec 1 siège amovible à l'arrière. Dans ce cas, accorder 6 - 7 places.
 **) Dans le terrain: 500 kg. y compris conducteur
 (***) Poids maxi remorquable: 1,800 kg.
 Dispositif de protection: Suivant la nature du char-
 gement, il y a lieu d'exiger un dispositif de protec-
 tion derrière la banquette avant (grille, paroi ou
 MODIFICATIONS ET AMELIORATIONS (sel. RE)

1) Eclair. No. de centr.: Adapté à la plaque de police suisse par l'importateur.
 2) Indicateurs de direction: Monter 2 clignoteurs supplémentaires à l'avant (blancs)
 3) Frein à main: Insuffisant. Doit être amélioré.
 4) Orifice tuyau d'échappement: Ne doit être dirigé ni vers la droite, ni vers le sol.

Lieu et date de l'expertise-type
 Genève, le 20. 3. 1953
 Thonon, le 24. 3. 1953
 La commission d'expertises-types

DIMENSIONS

Voie avant	1'95 mm.
Voie arrière	1'90 mm.
Largeur hors-tout AV.	1'90 mm.
Empotement	1'820 mm.
Longueur hors-tout	2'660 mm.
Hauteur (non chargé)	4'375 mm.
Garde au sol	2'050 mm.
Porte à faux, arrière	220 mm.
Crochet de remorque (haut, dep. sol)	925 mm.
Crochet de remorque (porte à faux)	650 mm.
Diamètre de braquage ext. gauche	910 mm.
Diamètre de braquage ext. droite	13,25 m.
do. 4 roues, à gauche	13,92 m
do. 4 roues, à droite	13,52 m
Dim. Intérieures	
Longueur du pont de charge	1'220/1'850 mm.
Longeur du pont de charge	1'100/1'400 mm.
Hauteur intérieure	1'190 mm.
Haut. du pont dep. le sol	860 mm.
Ridelles (hauteur)	---
Porte à faux surjaçe	740 mm
chargement	