

## Attestation d'expertise-type pour camion

Châssis

léger/lourd (RE)

### 1. Indications générales, poids et charge

Constructeur du châssis: Austin Motor Exp. Corp. Marque: A U S T I N  
Birmingham GB  
Dénomination du type: K 4, L.W.B. Carburant: benzine

	Poids total	Essieu avant	Essieu arrière
Poids du châssis à vide (y compris carburant, eau, batteries, outils et roues de secours)	<u>2160</u> kg	<u>1180</u> kg	<u>980</u> kg
Faculté de charge du châssis garantie par le constructeur	<u>5163</u> kg	<u>1021</u> kg	<u>4142</u> kg
Charge totale du véhicule garantie par le constructeur	<u>7323</u> kg	<u>2201</u> kg	<u>5122</u> kg
* Poids à vide du châssis avec carrosserie	<u>-</u> kg	<u>-</u> kg	<u>-</u> kg
* Charge utile maximale	<u>-</u> kg	<u>-</u> kg	<u>-</u> kg

### 2. Châssis Nombre des essieux: 2 actionné: à roues arr.

Le numéro du châssis se trouve: au longeron droit, en haut, vis-à-vis du rotour.

Distance des essieux: 4007 mm Ecartement des roues: avant 1627 mm arrière 1665 mm

Diamètre de braquage extérieur: à gauche 17,83 m à droite 18,60 m Direction: à gauche (év. à droite)

Dimension des bandages: avant 34 x 7" arrière 34 x 7" jum.

Dispositif d'accouplement pour remorque (système): - Hauteur depuis le sol - mm

Espace minimal du véhicule du sol: sous l'essieu avant 310 mm sous l'essieu arrière 250 mm

### 3. Moteur

Le numéro du moteur se trouve: au bloc moteur, côté droit, sous la 2<sup>de</sup> bougie

Constructeur du moteur: Austin Motor Co. Type: 6 Cyl. O H V Genre: en ligne

Nombre de cylindres: 6 Alésage: 85,33 mm Course: 101,6 mm Temps: 4

Cylindrée: 3482 cm<sup>3</sup> CV au frein: 67,5 CV impôts (coeff. 0,4): 17,76

#### 4. Freins

1er frein: genre: à pied, hydr., Lockheed agissant sur: 4 roues agissant sur: roues arr.

2e frein: genre: à main, mécan. agissant sur: roues arr.

3e frein: genre: système: -

#### 5. Equipement électrique et avertisseur

Phares, marque: Lucas double filant sans cullier Système anti-éblouissant: (év. réflecteur basculant)

Feux de position: 2, sur ailes av.

Feu arrière: 1 Stop: 1 (comb.)

Fiches: 2 Système: - Eclairage des plaques de police: 1

Cilignoteurs: 2 Système: - Emplacement: -

Appareil avertisseur: 1 élect. (Lucas) Emplacement: -

#### 6. Carrosserie (construite en série) Cabine du constructeur

Genre (forme): Cabine fermée Constructeur: Austin Motor Corp.

Dimensions intérieures du pont de charge: longueur: mm largeur: mm

Hauteur tot. du véh. (non chargé): mm Hauteur des planches de côté au-dessus du pont: mm

Largeur totale du véhicule: mm Longueur totale du véhicule: mm

Porte à faux à partir du milieu de l'essieu arrière: mm Du milieu de l'essieu avant: mm

Nombre de portes: 2 Nombre de places (R.E.): 2

Remarques: Le tuyau d'échappement doit être protégé à l'arrière.

Les ampoules des phares doivent être remplacées par des

ampoules à culliers.

Date et lieu de l'expertise: Zurich, 4.2.47.

Le Secrétaire.