

Catégorie
**Voiture
de tourisme**

Marque
OPEL

Désignation du type / Signe de reconnais.
Olympia - Record

Bordereau-type
N° **1113**

Moyens de reconnaissance du type Désign. "RECORD" à l'avant et à l'arrière du véhicule *)
 N° de châssis frappé **A droite sur partie supérieure de l'avant**
 N° de moteur frappé **A droite à l'avant sur carter vilebrequin, sur flanche pompe à essence**
 Constructeur du châssis **Adam OPEL A.G., Automobilwerke, RÜSSELSHEIM (D)**
 Constructeur du moteur **Adam OPEL A.G., Automobilwerke, RÜSSELSHEIM (D)**

MOTEUR
 Marque et type **OPEL OLYMPIA**
1,5 Lit.
 Genre **En ligne, s. suspend.**
 Carburant **Benzine**
 Nombre cyl. **4 Temps 4**
 Alésage **80 mm.**
 Course **74 mm.**
 C.V.-Impôt **7,578**
 Cylindrée totale **1'488 cm³**
 C.V. frein **51**
 Refroidissement **Eau**
 Empl. du moteur **A l'avant**

CHASSIS
 Nombre d'essieux **2**
 Entraînement sur **roues arrières**
 1. Frein **A pied : Hydraulique, à tambour,**
sur toutes les 4 roues
 2. Frein **A main : Mécanique, à tambour,**
à câble, sur roues arrières
 3. Frein **—**
 Frein de remorque **—**
 Direction **A gauche - A vis et rouleur**
 Crochet de remorque **—**
 Nombre de vit. avant **3**
 Vit. en 1^{re} vit. **34** en prise dir. **120 km/h.**

CARROSSERIE
 Constructeur **Adam OPEL A.G.**
 Genre/Forme
Limousine
 Nombre de portes **2**
 Nombre de places ass. **Total 4-5**
 Avant **2** Milieu **—** Arrière **2-3**
 Nombre de places debout **—**
 Pour motos: Siège arrière **—**
 Sidecar **—**

POIDS ET PNEUMATIQUES

	Essieu avant	Essieu arrière	Total
Poids à vide du châssis prêt à rouler	kg.	kg.	— kg.
Capacité de charge du châssis (Art. 11 RE)	kg.	kg.	— kg.
Poids maximum garanti par le fabricant	kg.	kg.	— kg.
Poids à vide du vhc. carrossé (prêt à rouler)	485 kg.	395 kg.	880 kg.
Charge utile	kg.	kg.	— kg.
Poids maximum garanti du train routier (camion / remorque)			— kg.
Pneumatiques: Dimension	5.60 - 13		simples xxxxx
Capacité de charge (par pneu 330 kg.)	660 kg.	660 kg.	

EQUIPEMENT ELECTRIQUE ET AVERTISSEUR

6 V.

Phares : Marque **BOSCH**

Feux de position 2, dans les phares

Feux stop 2, combinés, 15 Watts

Indicateurs de direction : Syst. 4, cilitot. 15 W.

Avertisseur 1 avert. électr. 1 ton

Syst. anti-éblouissant Ampoules Bilux à cullier
 2, combinés, 5 Watts
 Feux rouges 2, pastilles réfléchissantes
 Eclairage du N° de contr. 2, ds. nez de pare-chocs, 5 Watts
 AVANT = Sous les phares
 ARH. = Combinés av. feux rouges
 Emplacement
 Esauie-glace 2, mécaniques

DIMENSIONS

Voie { avant 1.200 mm.
 arrière 1.268 mm.

Largeur hors-tout AV. 1.565 AR. 1.625

Empattement 2.487 mm.

Longueur hors-tout 4.240 mm.

Hauteur (non chargé) 1.560 mm.

Garde au sol 170 mm.

Porte à faux, arrière 1.075 mm.

Crochet de remorque (haut, dep. sol) — mm.

Crochet de remorque (porte à faux) — mm.

Diamètre de braquage ext. gauche 10,90 m.

Diamètre de braquage ext. droite 10,75 m.



Dim. Intérieures

Longueur du pont de charge mm.

Largeur du pont de charge mm.

Hauteur Intérieure mm.

Haut. du pont dep. le sol mm.

Ridelles (hauteur) mm.

OBSERVATIONS

*) et désign. "Olympia" à l'avant sur les ailes.

MODIFICATIONS ET AMELIORATIONS (sel. RD)

Lieu et date de l'expertise-type

BIELINE, le 8. 4.1955

La commission d'expertises-types