

**ATTESTATION DE TYPE**  
 COMMISSION D'EXPERTISE - TYPE DE VHC. A. MOT.

Catégorie  
**Motocyclette**  
 (Scooter)

Marque  
**LAMBRETTA**

Désignation du type / Signe de reconnass.  
**125 e**

Bordereau-type  
 N° **1121**

Moyens de reconnaissance du type Désignation "125 e" en préfixe des Nos. de cadre et moteur

N° de châssis frappé **A droite, sous la selle, sur tube de cadre**

N° de moteur frappé **A droite, sur partie sup. du carter c.v., sous le carburateur**

Constructeur du châssis **Soc. gen. per l'ind. metall. e meccan. INNOCENTI, MILANO (I)**

Constructeur du moteur **Soc. gen. per l'ind. metall. e meccan. INNOCENTI, MILANO (I)**

**MOTEUR 125 e**

Marque et type **LAMBRETTA**

Genre **Blocmoteur vertical**

Carburant **Benzine/mile**

Nombre cyl. **1** Temps **2**

Alésage **52** mm.

Course **58** mm.

C.V.-Impôt **0,626**

Cylindrée totale **122** cm<sup>3</sup>

C.V. frein **4**

Refroidissement **Air**

Empl. du moteur **Sous la selle**

**CHASSIS**

Nombre d'essieux **2**

Entrainement sur **roue arrière (cardan)**

1. Frein **A pied : Mécanique, à tambour, à câble, sur roue arrière**

2. Frein **A main : Mécanique, à tambour, à câble, sur roue avant.**

3. Frein **—**

Frein de remorque **—**

Direction **Guidon normal**

Crochet de remorque **—**

Nombre de vit. avant **3**

Vit. en 1<sup>re</sup> vit. **en prise dir. 70 km/h.**

**CARROSSERIE**

Constructeur **INNOCENTI MILANO**

Genre/Forme **Moto - Scooter**

Nombre de portes **—**

Nombre de places ass. Total **2**

Avant **Milleu 1** Arrière **—**

Nombre de places debout **—**

Pour motos: Siège arrière **Oui**

Sidecar **—**

**POIDS ET PNEUMATIQUES**

	Essieu avant	Essieu arrière	Total
Poids à vide du châssis prêt à rouler	kg.	kg.	— kg.
Capacité de charge du châssis (Art. 11 RE)	kg.	kg.	— kg.
Poids maximum garanti par le fabricant	<b>2 personnes.</b>	kg.	— kg.
Poids à vide du vhc. carrossé (prêt à rouler)	<b>31</b> kg.	<b>35</b> kg.	<b>66</b> kg.
Charge utile	kg.	kg.	— kg.
Poids maximum garanti du train routier (camion/remorque)			— kg.
Pneumatiques: Dimension	<b>4.00 - 8</b>		simples / <del>double</del>
Capacité de charge (par pneu <b>240</b> kg.)	<b>240</b> kg.	<b>240</b> kg.	

## EQUIPEMENT ELECTRIQUE ET AVERTISSEUR

6 V.

Syst. anti-éblouissant Ampoule Bilux à cullier

Feux rouges 1, combiné

Eclairage du N° de contr. 1, combiné

Emplacement

Essui-glace

Phares: Marque INNOCENTI

Feux de position

Feux stop

Indicateurs de direction: Syst.

Avertisseur 1 avert. électrique

## DIMENSIONS

Voie { avant

mm.

arrière

mm.

Largeur hors-tout AV.

mm. 720

Empatement

mm. 1'290

Longueur hors-tout

mm. 1'820

Hauteur (non chargé)

mm. 960

Garde au sol

mm. 110

Porte à faux, arrière

mm.

Crochet de remorque (haut. dep. sol)

mm.

Crochet de remorque (porte à faux)

mm.

Diamètre de braguage ext. gauche

mm.

Diamètre de braguage ext. droite

mm.

Haute. salle dep. le sol

mm. 780

Haute. sse arr. dep. sol

mm. 780

Dim. Intérieures

Longueur du pont de charge

mm.

Largeur du pont de charge

mm.

Hauteur Intérieure

mm.

Haut. du pont dep. le sol

mm.

Ridelles (hauteur)

mm.

## OBSERVATIONS

Bruit de l'échappement : A 7 m. latéralement

Au ralenti

A plein gaz, 3 sec.

Au passage en lère, à plein gaz

66 Phons  
90 Phons  
90 Phons

## MODIFICATIONS ET AMELIORATIONS (sel. RB)

1) Eclair. No. de contr. : La fenêtre en celluloid

doit être remplacée par du verre ou du Plexiglas.

GENÈVE, le 10. 4. 1953

Lieu et date de l'expertise-type

Motocyclette (Scooter)	LAMBRETTA		No 1121
---------------------------	-----------	--	------------

T.No. 1'121, Roller LAMBRETTA

B. Juli/August 53

Dieser Roller Typ 125 E wurde mit einem neuen Schalldämpfer versehen zur Nachkontrolle vorgeführt. Vermittelst des Rollprüfstandes GIRONAX wurden am 13.7.53 Schallmessungen durchgeführt, hierbei sind bei max. Betriebstourenzahl 82 Phon festgestellt worden (in der Bescheinigung figurieren 90 Phon).