



**ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE ET AVERTISSEUR**

6 V.

Syst. antitébouissant Ampoule Blaux à ouïlier  
Feux rouges 1 combiné  
Éclairage du No de contr. 1, combiné, 1,5 W.  
Emplacement  
Essuie-glace

1)

Phares: Marque HELIX  
Feux de position 1, dans le phare  
Feux stop 1 combiné  
Indicateurs de direction: Syst. ---  
Avertisseur 1 avert. électr.

**DIMENSIONS**

Voie	avant	---	mm.
Voie	arrière	---	mm.
Largeur hors-tout AV.	AR.	645	mm.
Empotement		1 250	mm.
Longueur hors-tout		1 830	mm.
Hauteur (non chargé)		900	mm.
Garde au sol		140	mm.
Porte à faux, arrière		---	mm.
Crochet de remorque (haut. dep. sol)		---	mm.
Crochet de remorque (porte à faux)		---	mm.
Diamètre de braguage ext. gauche		---	m.
Diamètre de braguage ext. droite		---	m.

**OBSERVATIONS**

\*) Vhc. de série livré avec siège double avec  
bourrelet surlevé à l'arrière, sans poignée:  
Long. 640 mm larg. av. 230 mm ar. 330 mm

**MODIFICATIONS ET AMÉLIORATIONS (sel. RE)**

\*) Ncl. No. de contr.: Insuffisant-Doit être amélioré par  
l'utilisation d'une ampoule plus forte (3 Watts) et  
par modification du porte-plaque afin d'améliorer  
l'angle d'éclairage.  
\*) Mesure au brut: à 7 m. latéralement

Au ralent:  
Plain gas, 3 sec.  
Régime maximum d'utilisation  
15.4.53 (85 Rhone maximum)  
Lieu de l'étude de l'expérimenté aux nouvelles normes du DJP au

76 Rhone  
88 Rhone  
86 Rhone

Zürich, le 15. 4. 1953  
La commission d'expertises-types

Dim. Intérieures  
Longueur du pont de charge  
Largeur du pont de charge  
Hauteur intérieure  
Haut. du pont dep. le sol  
Ridelles (hauteur)