

Catégorie	Marque	Désignation du type / Signe de reconnaiss.	Bordereau-type
Voiture de tourisme	B M W	5 0 1 - Série 1	N° 1 1 3 5

Moyens de reconnaissance du type Désign. "501-Série 1" à droite sur l'avant, s/pl. constr.
 N° de châssis frappé A l'avant sur traverse du châssis, sous robinet de vidange du radiateur
 N° de moteur frappé A droite, sur le carter moteur, en bas
 Constructeur du châssis Bayerische Motoren Werke A.G., MUNICH (D)
 Constructeur du moteur Bayerische Motoren Werke A.G., MUNICH (D)

ATTESTATION DE TYPE
 COMMISSION D'EXPERTISE-TYPE DE VHC. A MOT.

MOTEUR	CHASSIS	CARROSSERIE
Marque et type B M W	Nombre d'essieux 2	Constructeur B M W Munich
Genre En ligne, s. suspend.	Entraînement sur roues arrières	Genre / Forme
Carburant Benzine	1. Frein A pied: Hydraulique	Linousino
Nombre cyl. 6 Temps 4	sur toutes les 4 roues	Nombre de portes 4
Alésage 66 mm.	2. Frein A main: Mécanique, à tambour	Nombre de places ass. Total 5-6
Course 96 mm.	à câble, sur roues arrières	Avant 2-3 Milieu -- Arrière 3
C.V.-Impôt 10,037	3. Frein ---	Nombre de places debout ---
Cylindrée totale 1'971 cm ³	Frein de remorque ---	Pour motos: Siège arrière ---
C.V. frein 65	Direction A gauche	Sidecar ---
Refroidissement Eau	Crochet de remorque ---	
Empl. du moteur A l'avant	Nombre de vit. avant 4	
	Vit. en 1 ^{re} vit. en prise dir. 138 km/h.	

POIDS ET PNEUMATIQUES	Essieu avant	Essieu arrière	Total
Poids à vide du châssis prêt à rouler	kg.	kg.	--- kg.
Capacité de charge du châssis (art. 11 RE)	kg.		--- kg.
Poids maximum garanti par le fabricant	kg.	kg.	1'725 kg.
Poids à vide du vhc. carrossé (prêt à rouler)	720 kg.	625 kg.	1'345 kg.
Charge utile	kg.	kg.	--- kg.
Poids maximum garanti du train routier (camion / remorque)			--- kg.
Pneumatiques: Dimension	5.50 - 16		simples / doubles
Capacité de charge (par pneu 490 kg) par essieu	980 kg.	980 kg.	

EQUIPEMENT ELECTRIQUE ET AVERTISSEUR

12 V.

Syst. antieblouissant

Feux rouges

Éclairage du N° de contr. 2

2 ampoules) Arr. ds. poignée de coffre

Phares: Marque BOSCH

Feux de position 2, sur les ailes

Feux stop 2, combinés

Indicateurs de direction: Syst. 2, flèches (et retour)

av. Jante-témoin

Essuie-glace 2, électriques

DIMENSIONS

mm. 1'350

Voie | avant

mm. 1'430

Longeur hors-tout Av.

mm. AR 1'810

Empotement

mm. 2'835

Longeur hors-tout

mm. 4'690

Hauteur (non chargé)

mm. 1'570

Garde au sol

mm. 180

Porte à faux, arrière

mm. 1'050

Crochet de remorque (haut. dep. sol)

mm. ---

Crochet de remorque (porte à faux)

mm. ---

Diamètre de braquage ext. gauche

mm. 11,30

Diamètre de braquage ext. droite

m. 11,20

Dim. Intérieures

Longueur du pont de charge

mm.

Longeur du pont de charge

mm.

Hauteur intérieure

mm.

Haut. du pont dep. le sol

mm.

Ridelles (hauteur)

mm.

OBSERVATIONS

mm. Mesure au bruit: A 7 m. latéralement

Au ralenti

Régime max. d'utilisation

58 Thone

MODIFICATIONS ET AMELIORATIONS (sel. RE)

Lieu et date de l'expertise-type

Zürich, le 22. 4. 1953

La commission d'expertises-types