

ATTESTATION DU TYPE COMMISSION D'EXPERTISE-TYPE DE VHC. A MOT.

Catégorie <b>Tracteur agricole</b>	Marque <b>DEUTZ</b>	Désignation du type / Signe de reconnaissance <b>15 PS</b> <b>F 1 L 514/51-Bauernschlepper</b>	Densité-type <b>N° 1 1 5 7</b>
---------------------------------------	------------------------	--	-----------------------------------

Moyens de reconnaissance du type Désign. "F 1 L 514/51" à droite sur carter embrayage, s/pl.constr.  
 N° de châssis frappé à droite sur flanche de l'entraînement de la faucheuse  
 N° de moteur frappé à droite sur flanche du carter d'embrayage et s/plaquette du constructeur  
 Constructeur du châssis **KLOCKNER-HUMBOLDT-DEUTZ, KOLN (D)**  
 Constructeur du moteur **KLOCKNER-HUMBOLDT-DEUTZ, KOLN (D)**

MOTEUR		CHASSIS	CARROSSERIE
Marque et type	<b>DEUTZ 514</b>	Nombre d'essieux <b>2</b>	<b>KLOCKNER - HUMBOLDT - DEUTZ</b>
Genre	<b>vertical, s.suspend</b>	Entièrement sur roues arrières	Constructeur <b>HUMBOLDT - DEUTZ</b>
Carburant	<b>Mazout</b>	1. Frein à pied: Mécanique, à tambours, à triangle, sur roues arrières.	Genre / Partie <b>Tracteur agricole</b>
Nombre cyl.	<b>1</b>	2. Frein à main: Mécanique, à serrage extérieur, sur arbre de c.v.	Nombre de portes <b>---</b>
Temps	<b>4</b>	3. Frein Ind.s/ch. roues: Comme frein à pied.	Nombre de places ass. *) Total <b>1</b>
Alliage	<b>110 mm.</b>	Frein de remorque <b>---</b>	Avant <b>---</b> Milieu <b>---</b> Arrière <b>1</b>
Courbe	<b>140 mm.</b>	Direction <b>Au centre - A vis et roues dentées</b>	Nombre de places debout <b>---</b>
C.V. impôt	<b>6,776</b>	Crochet de remorque <b>à broche et barre tract.</b>	Pour motos: Siège arrière <b>---</b>
Cylindres totale	<b>1'330 cm³</b>	Nombre de vit. avant <b>5</b>	Sidecar <b>---</b>
C.V. frein	<b>15</b>	Vit. en 1 <sup>re</sup> vit. <b>3,0</b> ca prise dir. <b>20 km/h.</b>	
Rafraîchissement Air (turbé)			
Empl. du moteur	<b>à l'avant</b>		

POIDS ET PNEUMATIQUES	Essieu avant	Essieu arrière	Total
Poids à vide du châssis prêt à rouler	kg.	kg.	--- kg.
Capacité de charge du châssis (art. 11 RE)	kg.	kg.	--- kg.
Poids maximum garanti par le fabricant	kg.	kg.	--- kg.
Poids à vide du vhc. carrossé (prêt à rouler)	<b>600</b> kg.	<b>900</b> kg.	<b>1'500</b> kg.
Charge utilis.	kg.	kg.	--- kg.
Poids maximum garanti du train roulant (camion / remorque)			--- kg.
Pneumatiques: Dimension	<b>5.00-16</b>	<b>4 Ply/10 -28</b>	<b>4 Ply simples /</b>
Capacité de charge (par pneu <b>480</b> kg.)	<b>950</b> kg.	<b>1'720</b> kg.	
	<b>860</b>		

EQUIPEMENT ELECTRIQUE ET AVERTISSEUR 12 V.

Phares: Marque HELIX  
 Feux de position 2, dans les phares  
 Feux stop 1, combiné, à gauche  
 Indicateurs de direction: Syst. ---  
 Avertisseur 1 avertisseur électrique, 1 ton  
 ---  
 Syst. antibrouillard: ampoules Blux à coutelet  
 Feux rouges 2, à gauche combiné  
 Eclairage du N° de contr. 1, combiné, à gauche  
 ---  
 Empiement  
 Escalier-glace

DIMENSIONS

Voie (avant)	1'280/1'500 mm.
Voie (arrière)	1'280/1'500 mm.
Largeur porteur AV.	AR 1'560 mm.
Empiement	1'585 mm.
Longueur hors-tout	2'570 mm.
Hauteur (non chargé)	1'550 mm.
Carne au sol	220 mm.
Porte à eux, arrière	600 mm.
Crochets de remorque (haut, dep. sol)	660 mm.
Crochets de remorque (porte à eux)	350 mm.
Diamètre de braquage ext. gauche	6,70 m.
Diamètre de braquage ext. droite	6,77 m.
Dim. intérieures	
Longueur du pont de charge	mm.
Largeur du pont de charge	mm.
Hauteur intérieure	mm.
Hauteur du pont dep. le sol	mm.
Ridelles (hauteur)	mm.

OBSERVATIONS

\*) A gauche, sur garde-boue arrière, est amarré une place assise de 550 x 280 mm. avec galerie de protection.  
 Mesure du bruit: A 7 m. latéralement  
 Au ralenti  
 Régime maximum d'utilisation  
 76 Phons  
 86 Phons

MODIFICATIONS ET AMELIORATIONS (sel. au)

1) Phares: Doivent être déplacés vers l'avant, de façon à ce que les deux phares soient également visibles pour le conducteur étranger venant de côté.  
 \*\*) Lors du montage d'une boîte de vitesses supplémentaire (réduction), l'emplacement est rallongé d'environ 80 mm.

Lieu et date de l'expertise-type

Zürich, le 20. 5. 1953

La commission d'expertises-types