

Attestation d'expertise-type pour camion

1. Indications générales, poids et charge (Châssis) - léger/lourd (RE)

Constructeur du châssis: International Harvester Marque: INTERNATIONAL
Comp., Chicago (USA)

Dénomination du type: °K.S.7 (év. K.7, K.B.7 et K.B.57 Carburant: benzine

	Poids total	Essieu avant	Essieu arrière
Poids du châssis à vide (y compris carburant, eau, batteries, outils et roues de secours)	2650 kg	1350 kg	1300 kg
Faculté de charge du châssis garantie par le constructeur	5750 kg	kg	kg
Charge totale du véhicule garantie par le constructeur	8400 kg	kg	kg
* Poids à vide du châssis avec carrosserie	kg	kg	kg
* Charge utile maximale	kg	kg	kg

2. Châssis Nombre des essieux: 2 actionné: 3. ROUES arr.

Le numéro du châssis se trouve: au longeron, en avant, à gauche, de côté, 10 cm derrière la fixation du ressort

Distance des essieux: 4450 mm Ecartement des roues: avant 1657 mm arrière 1656 mm

Diamètre de braquage extérieur: à gauche 17,2 m à droite 17,1 m Direction: à gauche

Dimension des bandages: avant 8.25 x 20" arrière 8.25 x 20" jun. ou

Dispositif d'accouplement pour remorque (système): - Hauteur depuis le sol 9,00 x 20" mm

Espace minimal du véhicule du sol: sous l'essieu avant 255 mm sous l'essieu arrière 240 mm

3. Moteur

Le numéro du moteur se trouve: à gauche, au bloc moteur, en-bas, près de la 2de bougie, avant

Constructeur du moteur: International Har- Type: - Genre: en ligne

Nombre de cylindres: 6 VOSTER COMP. Alésage: 88,898 mm Course: 114,30 mm Temps: 4

Cylindrée: 4257 cm³ CV au frein: 100 CV impôts (coeff. 0,4): 21,679

4. Freins

1er frein: genre: à pied, hydr. avec servo agissant sur: 4 roues
2e frein: genre: à main, mdc. à dépression agissant sur: Cardan (roues arr.)
3e frein: genre: -

Dispositif pour freinage de la remorque: - système: -

5. Equipement électrique et avertisseur

Phares, marque: Sealed Beam
Système anti-éblouissant: ampoules à 2 filaments, sans cutter
Feux de position: 2 (670 mm du bord des ailes av.)
Eclairage des plaques de police: 1, à G.
Feu arrière: 1
Stop: 1, combiné

Fiches: - Système: - Emplacement: -
Clignoteurs: - Système: - Emplacement: -
Appareil avertisseur: 1, élect.

6. Carrosserie (construite en série)

Genre (forme): - Constructeur: -
Dimensions intérieures du pont de charge: longueur: - mm largeur: - mm
Hauteur tot. du véh. (non chargé): - mm Hauteur des planches de côté au-dessus du pont: - mm
Largeur totale du véhicule: - mm Longueur totale du véhicule: - mm
Porte à faux à partir du milieu de l'essieu arrière: - mm Du milieu de l'essieu avant: - mm
Nombre de portes: - Nombre de places (R.E.): -

Remarques: Les modèles K 7 et K.B.7 sont identiques à l'exception du détail-
passeur de l'axe d'entraînement. Les foux de position doivent
être déplacés vers le bord extérieur. Le tuyau d'échappement doit
être prolongé à l'arrière.

Date et lieu de l'expertise: Zurich, 17.2.47.

Le Secrétaire