



EQUIPEMENT ELECTRIQUE ET AVERTISSEUR

12 V

Phares: Marque CARRELLIO  
Syst. anti-éblouissant Ampoules Bilux à cuillier 45/40 W

Feux de position 2, sous les phares 3 W  
Feux stop 2, combinés 3 W

Éclairage du N° de contr. 1 (centre pour, de coffre  
AV = Combinés av. feux de position 20 W  
AR = Combinés av. feux rouges & stop 20 W

Emplacement Essuie-glace  
2, électriques

AVERTISSEUR 1 AVERTISSEUR ÉLECTRIQUE

Indicateurs de direction: Syst. 4, cliknot. 4V. Lampe témoin

OBSERVATIONS

(\*) ainsi que Désignation "Appia" au centre de la colonne de direction (volant).

5" = finitura = Linka

MODIFICATIONS ET AMELIORATIONS (sel. RE)

Lieu et date de l'expertise-type

GENEVE, le 12 juin 1953

La commission d'expertises-types

DIMENSIONS

Voile { avant 1.178 mm  
arrière 1.182 mm

Largeur hors-tout AV. 1.420 mm

Empattement 2.480 mm

Longueur hors-tout 3.820 mm

Hauteur (non chargé) 1.500 mm

Garde au sol 170 mm

Porte à faux, arrière 830 mm

Crochet de remorque (haut. dep. sol) — mm

Crochet de remorque (porte à faux) — mm

Diamètre de braquage ext. gauche 9,55 m.

Diamètre de braquage ext. droite 9,65 m.

Dim. Intérieures

Longueur du pont de charge mm.

Largeur du pont de charge mm.

Hauteur intérieure mm.

Haut. du pont dep. le sol mm.

Ridelles (hauteur) mm.