

EQUIPEMENT ELECTRIQUE ET AVERTISSEUR

6 V.

| | | | |
|--|----|---|----|
| Phares Marque LUCAS | 1) | Syst. antéblouffant Ampoule Bilux à cuiller | 1) |
| Feux de position 2, à gauche et à droite | | Feux rouges 1, combiné | 2) |
| Feux stop 1, combiné | 2) | Eclairage du N° de contr 1, combiné | 2) |
| Indicateurs de direction Syst. Aucun | 3) | Emplacement --- | 3) |
| Avertisseur 1 avert. électrique | | Essus-glacé 1, électrique | |

DIMENSIONS

| | | |
|--------------------------------------|-------|-----------|
| voie { avant | --- | mm. |
| { arrière | 1'235 | mm. |
| Largeur hors-tout AV. | AR. | 1'550 mm. |
| Empattement | | 2'030 mm. |
| Longueur hors-tout | | 3'400 mm. |
| Hauteur (non charge) | | 1'755 mm. |
| Garde au sol | | 130 mm. |
| Porte à faux, arri. | | 970 mm. |
| Crochet de remorque (haut. des. sol) | --- | mm. |
| Crochet de rem. que (porte à faux) | --- | mm. |
| Diamètre de braquage ax. gauche | 9,00 | m. |
| Diamètre de braquage ext. droite | 9,00 | m. |

Dim. intérieures

| | | |
|---------------------------------|-------------|-----|
| Longueur du pont de charge | 1'420 | mm. |
| Largeur du pont de charge | 1'000/1'420 | mm. |
| Hauteur intérieure | 1'130 | mm. |
| Haut. du pont dep. le sol | 570 | mm. |
| R. delles (hauteur) | --- | mm. |
| Porte à faux surface chargement | 920 | mm. |

OBSERVATIONS

1) Mêmes freins, mais av. 2 dispositifs de commande.
Dispositif de protection: Doit être monté à l'arr. des sièges (paroi, grille ou similaire)
Miroir rétroviseur: Pour la sécurité de la circulation, il y a lieu de demander le montage d'un miroir à l'extérieur à droite.
Mesure du bruit: A 7 m. latéralement
 Au régime maximum d'utilisation = 79 - 80 Phne

MODIFICATIONS ET AMELIORATIONS (per RE)

- 1/ Eclairage: Selon art. 19, al. 3 du RE ce vhc. doit être muni de 2 phares.
- 2/ Eclair. No. de contr.: Lanterne combinée doit être remplacée par une de meilleure fabrication et placée de telle façon que la plaque de contr. soit lisible de nuit à 20 m. de distance.
- 3/ Indic. de direction: A monter en accord avec les prescriptions.
- 4/ Orifice tuyau d'échappement: A prolonger jusqu'à lieu et date de l'expertise-type l'extrémité de la carrosserie

ZURICH, le 17. 6. 1953.

La commission d'expertises-types