

Catégorie
Voiture
de tourisme

Marque
BORGWARD

Désignation du type / Signe de reconnaissance.
H 1800 DL 4 Diesel

Bordereau-type
N° 1176

Moyens de reconnaissance du type Désign. "H 1800 DL4" à droite sous le capot, sur plaquette constructeur
N° de châssis frappé A l'avant, à droite sur partie sup. du longeron et sur plaquette constructeur
N° de moteur frappé A gauche, à l'arrière s/partie sup. du bloc-cylindres, sous collect. échappmt.
Constructeur du châssis Carl F.W. BORGWARD G.m.b.H., BREMEN (D)
Constructeur du moteur Carl F.W. BORGWARD G.m.b.H., BREMEN (D)

ATTESTATION DE TYPE
 COMMISSION D'EXPERTISE - TYPE DE VHC. A MOT.

MOTEUR 1800
 Marque et type BORGWARD Diesel
 Genre En ligne, s. suspend.
 Carburant Mazout
 Nombre cyl. 4 Temps 4
 Alésage 78 mm.
 Course 92 mm.
 C.V.-Impôt 8,955
 Cylindree totale 1'758 cm³
 C.V. frein 42
 Refroidissement Eau
 Empl. du moteur A l'avant

CHASSIS
 Nombre d'essieux 2
 Entraînement sur roues arrières
 1. Frein A pied : Hydraulique, à tambours,
 sur toutes les 4 roues
 2. Frein A main : Mécanique, à tambours,
 à câble, sur roues arrières
 3. Frein —
 Frein de remorque —
 Direction A gauche — ZF-Ross
 Crochet de remorque —
 Nombre de vit. avant 4
 Vit. en 1^{re} vit. en prise dir. 100 km/h.

CARROSSERIE
 Constructeur BORGWARD Bremen
 Genre/Forme Limousine
 Nombre de portes 4
 Nombre de places ass. Total 4-5
 Avant 2 Milieu — Arrière 2-3
 Nombre de places debout —
 Pour motos : Siège arrière —
 Sidecar —

POIDS ET PNEUMATIQUES

	Essieu avant	Essieu arrière	Total
Poids à vide du châssis prêt à rouler	kg.	kg.	— kg.
Capacité de charge du châssis (Art. 11 RE)	kg.	kg.	— kg.
Poids maximum garanti par le fabricant	kg.	kg.	— kg.
Poids à vide du vhc. carrossé (prêt à rouler)	625 kg.	590 kg.	1'215 kg.
Charge utile	kg.	kg.	— kg.
Poids maximum garanti du train routier (camion/remorque)			— kg.
Pneumatiques : Dimension	6.40 - 15 4 Ply		simples / 1000x
Capacité de charge (par pneu 530 kg.) par essieu	1'060 kg.	1'060 kg.	

EQUIPEMENT ELECTRIQUE ET AVERTISSEUR 12 V.

Phares: Marque HELLA ou BOSCH

Feux de position 2, dans les phares

Feux stop 1, combiné centre cour. coffre 15 W. Eclairage du N° de contr. 1, combiné centre cour. coffre 10W
 Feux rouges 2, combinés av. clignoteurs 8 W.
 AV = En haut sur les ailes
 AR = combinés avec feux rouges
 Indicateurs de direction: Syst. 4, clignot. (avec témoin acoustique) & optique
 Avertisseur 1 avert. électr. 1 ton

Syst. anti-éblouissant Appoules Bilux à cuiller

DIMENSIONS

Voie { avant 1.250 mm
 arrière 1.300 mm

Largueur hors-tout AV. 1.600 AR. 1.705 mm.

Empatement 2.600 mm.

Longueur hors-tout 4.450 mm.

Hauteur (non chargé) 1.560 mm.

Garde au sol 180 mm.


Porte à faux, arrière 1.100 mm.

Crochet de remorque (haut. dep. sol) — mm.

Crochet de remorque (porte à faux) — mm.

Diamètre de braquage ext. gauche 11,05 m.

Diamètre de braquage ext. droite 11,30 m.



Dim. Intérieures

Longueur du pont de charge mm.

Largueur du pont de charge mm.

Hauteur intérieure mm.

Haut. du pont dep. le sol mm.

Ridelles (hauteur) mm.

OBSERVATIONS

Mesure du bruit: A 7 m latéralement
 Plein gaz, 3 sec.

60 - 82 Phons

MODIFICATIONS ET AMELIORATIONS (sel. RD)

Lieu et date de l'expertise-type

ZÜRICH, le 17. 6. 1953

La commission d'expertises-types