

Attestation d'expertise-type pour camion

1. Indications générales, poids et charge

léger/ourd (RE) (Fourgonette)

Constructeur du châssis: Ford Motor Comp., Detroit USA Marque: F O R D

Dénomination du type: 69 C (Commercial) Carburant: benzine

Poids du châssis à vide (y compris carburant, eau, batteries, outils et roues de secours)

Poids total

Essieu avant

Essieu arrière

..... kg kg kg

Faculté de charge du châssis garantie par le constructeur kg kg kg

Charge totale du véhicule garantie par le constructeur 2136 kg kg kg

* Poids à vide du châssis avec carrosserie 1560 kg 815 kg 745 kg

* Charge utile maximale 576 kg 76 kg 500 kg

2. Châssis Nombre des essieux: 2 actionné: 8 roues arr.

Le numéro du châssis se trouve: au longeron gauche, à l'avant, en haut

Distance des essieux: 2930 mm Ecartement des roues: avant 1475 mm arrière 1520 mm

Diamètre de braquage extérieur: à gauche 12,0 m à droite 12,0 m Direction: à gauche

Dimension des bandages: avant 6,50 x 16" arrière 6,50 x 16" simple

Dispositif d'accouplement pour remorque (système): Hauteur depuis le sol mm

Espace minimal du véhicule du sol: sous l'essieu avant 208 mm sous l'essieu arrière 220 mm

3. Moteur

Le numéro du moteur se trouve: au bloc moteur, en arrière, à gauche, en haut

Constructeur du moteur: Ford Type: V 8 Genre: V - Moteur

Nombre de cylindres: 8 Alésage: 80,961 mm Course: 95,248 mm Temps: 4

Cylindrée: 3915 cm³ CV au frein: 100 CV impôts (coeff. 0,4): 19,978

* Pour carrosseries construites en série.

4. Freins

1er frein: genre: à pied, hydr. agissant sur: 4 roues agissant sur: 4 roues arr.

2e frein: genre: à main, nsc. agissant sur: 2 roues arr.

3e frein: genre: agissant sur: 2 roues

5. Equipement électrique et avertisseur

Phares, marque: Sealed Beam (orig.) Système anti-éblouissant: 1a.

Feux de position: 2 (550 mm du bord extérieur des ailes)

Feu arrière: 1

Stop: 1 (condingé)

Eclairage des plaques de police: 1, à 6a.

Fiches: -

Système: -

Clignoteurs: 2

Système: Scintilla

Appareil avertisseur: 1, élect. (2 sons)

Emplacement: en montant avant de la porto

6. Carrosserie (construite en série)

Genre (forme): Fourgonette

Constructeur: Ford

Dimensions intérieures du pont de charge: longueur: 1850 mm largeur: ~~1450~~ 1450 mm

Hauteur tot. du véh. (non chargé): 1050 mm Hauteur des planches de côté au-dessus du pont: - mm

Largeur totale du véhicule: 1830 mm Longueur totale du véhicule: 5050 mm

Porte à faux à partir du milieu de l'essieu arrière: 910 mm Du milieu de l'essieu avant: - mm

Nombre de portes: 2 avant, Nombre de places (R.E.): 1 paroi ext.

Remarques:

Il faut installer 2 feux alignés sur l'axe de la carrosserie à gauche et à droite, et aussi un interrupteur pour l'appareil avertisseur à son écu.

Date et lieu de l'expertise: Zurich, 27.2.47.

Le Secrétaire