

ATTESTATION DE TYPE COMMISSION D'EXPERTISE-TYPE DE VHC. A MOT.

Catégorie Motocycliste (Scooter)	Marque ZUNDAPP	Désignation du type / Signe de reconnaiss. R 150 - BELLA	Bordereau-type ✓ N° 1201
--	--------------------------	--	------------------------------------

Moyens de reconnaissance du type Désign. "R 150" s/plaquette à gauche à l'int. capot moteur
 N° de châssis frappé **A** droite, latéralement s/tube sup. du cadre, sous tôle de protection moteur
 N° de moteur frappé **S** / partie supérieure du carter moteur, sous le filtre à air
 Constructeur du châssis **ZUNDAPP WERKE, NURNBERG (D)**
 Constructeur du moteur **ZUNDAPP WERKE, NURNBERG (D)**

MOTEUR	CHASSIS	CARROSSERIE
Marque et type ZUNDAPP R 150 Genre Monobloc vertical Carburant Benzine/huile Nombre cyl. 1 Temps 2 Alésage 57 mm. Course 58 mm. C.V.-Impôt 0,754 Cylindrée totale 148 cm ³ C.V. frein 7 Refroidissement Air Empl. du moteur Sous selle	Nombre d'essieux 2 Entraînement sur roue arrière (chaîne) 1. Frein A pied: Mécanique, à tambour, à triangle, sur roue arrière. 2. Frein A main: Mécanique, à tambour, à câble, sur roue avant 3. Frein --- Frein de remorque --- Direction Guidon normal Crochet de remorque --- Nombre de vit. avant 4 Vit. en 1 ^{re} vit. en prise dir. 80 km/h.	Constructeur ZUNDAPP NURNBERG Genre / Forme Scooter Nombre de portes --- Nombre de places ass. Total 2 Avant -- Milieu --- Arrière --- Nombre de places debout --- Pour motos: Siège arrière Oui Sidecar ---

POIDS ET PNEUMATIQUES	Essieu avant	Essieu arrière	Total
Poids à vide du châssis prêt à rouler	kg.	kg	--- kg.
Capacité de charge du châssis (art. 11 RE)	kg.		--- kg.
Poids maximum garanti par le fabricant 2 personnes	kg.	kg.	--- kg.
Poids à vide du vhc. carrossé (prêt à rouler) av. sga arrière	50 kg.	70 kg.	120 kg.
Charge utile.	kg.	kg.	--- kg.
Poids maximum garanti du train routier (camion / remorque)			--- kg.
Pneumatiques: Dimension 3.50 - 12			simples / doubles
Capacité de charge (par pneu 200 kg.) par essieu	200 kg.	200 kg.	

EQUIPEMENT ELECTRIQUE ET AVERTISSEUR

HELI
 Marques: Marque
 Feux de position 1, dans le phare
 Feux stop
 Indicateurs de direction: Syst. ---
 Avertisseur 1 avertisseur électrique
 Essuie-glace
 Emplacement ---
 Syst. antibrouillard
 Ampoule Bilux à cuitlier
 Feux rouges 1, combiné
 Eclairage du N° de contr. 1, combiné, 5 Watts

DIMENSIONS

Voie {	avant	---	mm.
	arrière	---	mm.
Largeur hors-tout AV.		AR	750
Empiètement			1'315
Longueur hors-tout			1'875
Hauteur (non chargé)			950
Garde au sol			100
Porte à faux, arrière			---
Crochet de remorque (haut. dep. sol)			---
Crochet de remorque (porte à faux)			---
Diamètre de braguage ext. gauche			---
Diamètre de braguage ext. droite			---
Dim. intérieures			---
Longueur du pont de charge			mm.
Largeur du pont de charge			mm.
Hauteur intérieure			mm.
Haut. du pont dep. le sol			mm.
Ridelles (hauteur)			mm.

OBSERVATIONS

Scoter équipé d'un siège arrière avec poignée flexible pour le passager arrière, celle-ci doit être acceptée sans modification.
 Mesure du brut: A 7 m. Interalement av. Circomax
Hauteur
 70 Hons
 Régime maximum d'utilisation 85 Hons
 Pot d'échappement avec orifice en forme queue de poisson
MODIFICATIONS ET AMELIORATIONS (sel. r2)

Lieu et date de l'expertise-type
 Zurich, le 12.8.1953

La commission d'expertises-types