

EQUIPEMENT ELECTRIQUE ET AVERTISSEUR

LIVAS

Flare: Marque

Foux de position 2, sous les phares

Foux stop 2, à gauche & à droite, combinés

Indicateurs de direction: 2, flèches av. Lampe témoin

Avertisseur 1 avert. électrique

OBSERVATIONS

Syst. anti-brouillard
 Ampoules Bilux à cutter
 2, à gauche & à droite, combinés
 2, pastilles réfléchissantes
 Eclairage du N° de contr. 1, au centre à l'arrière
 Novés dans montants de portes centraux
 Essuie-glace 2, électriques

DIMENSIONS

1'232 mm. Voie { avant

1'232 mm. } arrière

Largeur hors-tout AV. 1'460 mm.

1'473 mm. Empattement

3'640 mm. Longueur hors-tout

1'524 mm. Hauteur (non chargé)

170 mm. Garde au sol

920 mm. Porte à l'aux. arrière

--- mm. Crochet de remorque (haut. dep. sol)

--- mm. Crochet de remorque (porte à faux)

10,35 m. Diamètre de brayage ext. gauche

10,60 m. Diamètre de brayage ext. droite

mm. Dim. Intérieures
 mm. Longueur du pont de charge
 mm. Largeur du pont de charge
 mm. Hauteur intérieure
 mm. Haut. du pont dep. le sol
 mm. Ridelles (hauteur)

Lieu et date de l'expertise-type
 ZURICH, le 16.9.1953

La commission d'experts-types