

| ATTESTATION DE TYPE CONCERNANT LE VEHICULE | Catégorie<br>Voiture<br>de tourisme  | Marque<br><b>MERCEDES-BENZ</b>   | Désignation du type / Signes de reconnaissance<br><b>170 SV</b>  | Bordereau-type<br><b>N° 1229 ✓</b>  |
|--|--|--|--|---|
|  | Moyens de reconnaissance du type Dés. "170 SV" à l'arr.s/couvercle coffre et s/pl. s/l'cuvent<br>N° de châssis frappé A droite, à l'avant sur partie sup. du longeron<br>N° de moteur frappé A l'avant s/couvercle carter d'engrenage, à droite & à l'arr.s/bloc-moteur<br>Constructeur du châssis DAIMLER BENZ A.G., STUTTGART - Untertürkheim (D)<br>Constructeur du moteur DAIMLER BENZ A.G., STUTTGART - Untertürkheim (D)                                   |  |  |   |
| MOTEUR                                     | MERCEDES BENZ<br>Marques et type M 136 VIII<br>Genre En ligne, s.suspend<br>Carburant Benzine --<br>Nombre cyl. 4 Temps 4<br>Alésage 75 mm.<br>Course 100 mm.<br>CV-Impôt 9,000<br>Cylindrée totale 1'767 cm³<br>C.V. frein 45<br>Refroidissement Eau<br>Empl. du moteur A l'avant   | CHASSIS<br>Nombre d'essieux 2<br>Entrainement sur roues arrières<br>1. Frein A pied: Hydraulique,<br>sur toutes les 4 roues<br>2. Frein A main: Mécanique, à tambours,<br>à câble, sur roues arrières<br>3. Frein ---<br>Frein de remorque ---<br>Direction A gauche - ZF Ross.<br>Crochet de remorque ---<br>Nombre de vit. avant 4<br>Vit. en 1 <sup>re</sup> vit. en prise dir. 100 km/h. | CARROSSERIE<br>DAIMLER BENZ AG<br>Constructeur STUTTGART<br>Genre / Forme Limousine<br>Nombre de portes 4<br>Nombre de places ass. Total 5<br>Avant 2 Milieu -- Arrière 3<br>Nombre de places debout ---<br>Pour motor: Siège arrière ---<br>Sidecar --- |   |
| POIDS ET PNEUMATIQUES                      | Poids à vide du châssis prêt à rouler . . . . .<br>Capacité de charge du châssis (art. 11 RE) . . . . .<br>Poids maximum garanti par la fabriquant . . . . .<br>Poids à vide du vhc. carrossé (prêt à rouler) . . . . .<br>Charge utile . . . . .<br>Poids maximum garanti du train routier (camion / remorque) . . . . .<br>Pneumatiques: Dimension . . . . . 5.50 - 16 6 Ply<br>Capacité de charge (par pneu 500 kg.) . . . . . par essieu 1'000 kg. 1'000 kg. | Essieu avant<br>kg.<br>kg.<br>kg.<br>575 kg.<br>kg.<br>kg. . . . .<br>5.50 - 16 6 Ply<br>simples / AXLEXX  | Essieu arrière<br>kg.<br>kg.<br>kg.<br>625 kg.<br>kg.<br>kg. . . . .<br>kg.  | Total<br>--- kg.<br>--- kg.<br>1'650 kg.<br>1'200 kg.<br>--- kg.<br>--- kg. |

| ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE ET AVERTISSEUR |  | DIMENSIONS                              |  | OBSERVATIONS   |  | MODIFICATIONS ET AMELIORATIONS (sel. R)      |  |
|--------------------------------------|--|---|--|--|--|--|--|
| Filtres: filtre HELIA                |  | Feux de position 2, dans les phares     | Feux rouges 2; feux de position 2, électriques, pour les feux de position 2, à gauche et à droite (orange) | Feux rouges 2; feux de position 2, électriques, pour les feux de position 2, à gauche et à droite (orange) | Feux rouges 2; feux de position 2, électriques, pour les feux de position 2, à gauche et à droite (orange) | Vole (avant) 1,310 mm                        | Larguer hors-route AV. 1,435 mm              |
|                                      |  | Feux de position 2, dans les phares     | Feux rouges 2; feux de position 2, électriques, pour les feux de position 2, à gauche et à droite (orange) | Feux rouges 2; feux de position 2, électriques, pour les feux de position 2, à gauche et à droite (orange) | Feux rouges 2; feux de position 2, électriques, pour les feux de position 2, à gauche et à droite (orange) | Largeur hors-route AV. 1,685 mm              | Empattement 2,845 mm                         |
|                                      |  | Yole (arrière)                          | Largeur hors-route AR. 1,435 mm  | Largeur hors-route AR. 1,685 mm  | Largeur hors-route AR. 1,685 mm  | Empattement 2,845 mm                         | Larguer hors-route 4,500 mm                  |
|                                      |  | Mesure du Brûlé: A 7 m. Intervalllement | Au relèvement  | Au réglage max. d'utilisation  | Au réglage max. d'utilisation  | Hauteur hors-route 4,500 mm                  | Longueur hors-route 4,595 mm                 |
|                                      |  | = 62 Phono                              | = 62 Phono   | = 80 Phono   | = 80 Phono   | Garde au sol 200 mm                          | Garde au sol 2595 mm                         |
|                                      |  | Yole (avant)                            | Larguer hors-route AV.   | Largeur hors-route AV.   | Largeur hors-route AV.   | Porte à hach. arrondie 1,090 mm              | Porte à hach. arrondie 1,095 mm              |
|                                      |  | Vole (arrière)                          | Empattement 2,845 mm   | Empattement 2,845 mm   | Empattement 2,845 mm   | Crochet de remorquage (petit à faux) 10,95 m | Crochet de remorquage (petit à faux) 10,95 m |
|                                      |  |   |  |  |  | Diamètre de brancardage coté droit 10,30 m   | Diamètre de brancardage coté droit 10,30 m   |
|                                      |  |   |  |  |  | Haut. du point de charge 10,95 m             | Haut. du point de charge 10,95 m             |
|                                      |  |   |  |  |  | Largeur du point de charge mm                | Largeur du point de charge mm                |
|                                      |  |   |  |  |  | Hauteur intérieure mm                        | Hauteur intérieure mm                        |
|                                      |  |   |  |  |  | Hauteur du plancher mm                       | Hauteur du plancher mm                       |
|                                      |  |   |  |  |  | La construction d'expériences types mm       | La construction d'expériences types mm       |
|                                      |  |   |  |  |  |  | Dimensions (haut. et largeur)                |