

Catégorie

Fourgonnette

Marque

V W

(Volkswagen)

Désignation du type / Signe de reconnaissance

2-21 resp. 21/1 Dir.avancéb

Bordereau-type

V

Fourgonnette N° 1268

Moyens de reconnaissance du type Dés. "2-21" ou "21/1" s/plaquette constr. dans coffre moteur
 N° de châssis frappé à l'arrière dans coffre moteur, à droite du moteur, s/Plaq.constr.
 N° de moteur frappé Sur le support de la dynamo, en dessous de la dynamo
 Constructeur du châssis VOLKSWAGENWERK Com.b.H., WOLFSBURG bei Fallersleben (D)
 Constructeur du moteur VOLKSWAGENWERK G.m.b.H., WOLFSBURG bei Fallersleben (D)

MOTEUR **)

Marque et type V W 30 PS

Genre A cyl. opp.s.en

Carburant Benzine tète

Nombre cyl. 4 Temps 4

Alésage 77 mm.

Course 64 mm.

C.V.-Impôt 6,071

Cylindrée totale 1.192 cm³

C.V. frein 30

Refroidissement Air (turbo)

Empl. du moteur A l'arrière

CHASSIS

Nombre d'essieux 2

Entrainement sur roues arrières

1. Frein à pied : Hydraulique,

sur toutes les roues

2. Frein à main : Mécanique, à tambours,

à câble, sur roues arrières

3. Frein ---

Frein de remorque ---

Direction avancée - à gauche

Crochet de remorque ---

Nombre de vit. avant 4

Vit. en 1^{re} vit. 16 en prima dir. 80 km/h.

CARROSSERIE

Constructeur VOLKSWAGENWERK

Genre / Forme WOLFSBURG

Fourgonnette

Nombre de portes 2 + 1 latér.

Nombre de places ass. 1) Total 2

Avant 2 Milieu -- Arrière --

Nombre de places debout ---

Pour motos: Siège arrière ---

Sidecar ---

POIDS ET PNEUMATIQUES

Poids à vide du châssis prêt à rouler

Essieu avant

Essieu arrière

Total

kg.

kg.

kg.

Capacité de charge du châssis (en. 11 RE)

kg.

kg.

kg.

Poids maximum garanti par la fabricant

kg.

kg.

kg.

Poids à vide du vhc. carrossé (prêt à rouler)

410 kg.

kg.

520 kg.

kg.

Charge utile . . . y compris le conducteur

kg.

kg.

kg.

Poids maximum garanti du train roulier (camion / remorque)

kg.

kg.

kg.

Pneumatiques: Dimension

5.50 - 16

kg.

kg.

kg.

Capacité de charge (par pneu)

par essieu

980 kg.

kg.

980 kg.

kg.

Capacité de charge (par pneu)

EQUIPEMENT ELECTRIQUE ET AVERTISSEUR

A 9

Syst. antiepileptica Amphetamine Bilox e cutter

Exhibiting du No. 1, 1^{er} arrondissement à Paris. au centre de l'Exposition Universelle de 1900. 2, 6 techniques

**) Nouv. exécution à partie No. chasses 20 - 0695-371
mesure du bruit : A 7 m. Latérallement
No. mètret 20-0695-371

Au relatif au régime maximum d'utilisation = 55 Mohm
 Protès : S/demande, peut être l'utile avec l'ext
 forte à double batteurs de chaque côté
 (à gauche & à droite)

1) Nombre de places : Per suite du déplacement du levier de frein à main sur le nouveau modèle. Il ne peut être accordé que 2 places sur la ban.

Éau tiplement : 2 mitrailleuses mitrailleuses, soit 1 à l'extérieur et 1 à gauche de l'extérieur droite.

SCHINZMACH - BMD, le 23.1.1954
La commission d'experts types
Lieu et date de l'expertise-type

DIMENSIONS		Voie (avant)	Largueur hors-tout AV.	Empattement	Largueur hors-tout	Hautier (non chargé)	Porte à l'axe arrête	Diamètre de pareage ext. droite	Diamètre de pareage ext. gauche	Cochech da remorquio (ponta à trux)	Cochech da remorquio (haut, dep., sol)	ns pout extra accorde que 2 places sur la ban-	Leau et drôle de l'expérise-type	SCHINZACCI - B&D, le 21.1.1954	La commission d'experts-types	Hautier du port dep., le sol	Hauteur intérieure	Larguer du Poin da charge	Diamètre du Poin; da charge	Diamètre (hauteur)
1,360 mm.	AR	1,720 mm.	2,400 mm.	4,110 mm.	1,935 mm.	290 mm.	750 mm.	12,000 m.	12,200m m.	Grauds au sol	Poids à l'axe arrête	(a gauche & a droite)	Leau et drôle de l'expérise-type	droite.	2,000 mm.	2,500 mm.	3,500 mm.	4,80 mm.	--- mm.	
1,360 mm.		1,720 mm.	2,400 mm.	4,110 mm.	1,935 mm.	290 mm.	750 mm.	12,000 m.	12,200m m.	Cochech da remorquio (ponta à trux)	Cochech da remorquio (haut, dep., sol)	Leau et drôle de l'expérise-type	droite.	2,000 mm.	2,500 mm.	3,500 mm.	4,80 mm.	--- mm.		
1,360 mm.		1,720 mm.	2,400 mm.	4,110 mm.	1,935 mm.	290 mm.	750 mm.	12,000 m.	12,200m m.	Crochic da remorquio (haut, dep., sol)	Crochic da remorquio (ponta à trux)	Leau et drôle de l'expérise-type	droite.	2,000 mm.	2,500 mm.	3,500 mm.	4,80 mm.	--- mm.		
1,360 mm.		1,720 mm.	2,400 mm.	4,110 mm.	1,935 mm.	290 mm.	750 mm.	12,000 m.	12,200m m.	Leau et drôle de l'expérise-type	droite.	Leau et drôle de l'expérise-type	droite.	2,000 mm.	2,500 mm.	3,500 mm.	4,80 mm.	--- mm.		