

ATTESTATION DE TYPE COMMISSION D'EXPERTISE-TYPE DE VHC. A MOT.

Catégorie <b>Camionnette</b>	Marque <b>VW (Volkswagen)</b>	Désignation du type / Signe de reconnais. <b>2 - 26 resp. 26 - 1          PICK -UP - Direction avancée</b>	Bordereau-type <b>N° 1 2 7 1</b>
---------------------------------	----------------------------------	---	-------------------------------------

Moyens de reconnaissance du type Dés. "2-26" ou "26-1" sur plaquette constr. ds. coffre moteur  
 N° de châssis frappé A l'arrière ds. coffre moteur, à droite du moteur s/plaquette constructeur  
 N° de moteur frappé Sur le support de la dynamo, en dessous de la dynamo  
 Constructeur du châssis **VOLKSWAGENWERK G.m.b.H., WOLFSBURG bei Fallersleben (D)**  
 Constructeur du moteur **VOLKSWAGENWERK G.m.b. H. WOLFSBURG bei Fallersleben (D)**

MOTEUR **)	CHASSIS	CARROSSERIE
Marque et type <b>VW 30 PS</b> Genre <b>A cyl. opp.s. en tête</b> Carburant <b>Benzine</b> Nombre cyl. <b>4</b> Temps <b>4</b> Alésage <b>77</b> mm. Course <b>64</b> mm. C.V.-impôt <b>6,071</b> Cylindres totale <b>1 192</b> cm³ C.V. frein <b>30</b> Refroidissement <b>Air (turbo)</b> Empl. du moteur <b>A l'arrière</b>	Nombre d'essieux <b>2</b> Entraînement sur <b>roues arrières</b> 1. Frein A pied : <b>Hydraulique,</b> <b>sur toutes les 4 roues</b> 2. Frein A main : <b>Mécanique, à tambours,</b> <b>à câble, sur roues arrières</b> 3. Frein <b>---</b> Frein de remorque <b>---</b> Direction <b>avancée - A gauche</b> Crochet de remorque <b>---</b> Nombre de vit. avant <b>4</b> Vit. en 1 <sup>re</sup> vit. <b>16</b> en prise dir. <b>80 km/h.</b>	Constructeur <b>VOLKSWAGENWERK WOLFSBURG</b> Genre / Forme <b>Pont avec ridelles évent.</b> <b>Av. bâche et support 2 *)</b> Nombre de portes <b>1</b> Nombre de places ass. 1) Total <b>2</b> Avant <b>2</b> Milieu <b>--</b> Arrière <b>--</b> Nombre de places debout <b>---</b> Pour motos: Siège arrière <b>---</b> Sidécar <b>---</b>

POIDS ET PNEUMATIQUES	Essieu avant	Essieu arrière	Total
Poids à vide du châssis prêt à rouler	kg.	kg.	--- kg.
Capacité de charge du châssis (an. 11 RE)	kg.	kg.	--- kg.
Poids maximum garanti par le fabricant	kg.	kg.	<b>1 820</b> kg.
Poids à vide du vhc. carrossé (prêt à rouler) <b>sans bâche sans support</b>	<b>440</b> kg.	<b>495</b> kg.	<b>935</b> kg. *)
Charge utile <b>Y compris le conducteur.</b>	kg.	kg.	<b>885</b> kg.
Poids maximum garanti du train routier (camion / remorque)	kg.	kg.	--- kg.
Pneumatiques: Dimension	<b>5.50 - 16</b>		simples / <del>double</del>
Capacité de charge (par pneu <b>490</b> kg.)	par essieu <b>980</b> kg.	<b>980</b> kg.	

EQUIPEMENT ELECTRIQUE ET AVERTISSEUR

6 A.

Amploules Bilux à guillemet  
Syst. antiblousant  
Faux rouges (2), électriques, à rauche et à droite  
Eclairage du No de contr. 1, à l'arr. centre avec abat-jour  
2) Emplacement Hoyoées ds. montants de porte  
2, électriques  
Essuie-glace

Phares: Marque  
HEILA  
Faux de position 2, dans les phares  
Faux stop 1, à l'arr. au centre (orange)  
av. Jamba  
Indicateurs de direction: Syst. 2, 116ches  
Avertisseur 1 vert. électrique

DIMENSIONS

Voie { avant 1:356 mm.  
          arrière 1:360 mm.  
AR 1:710 mm.  
Largeur hors-vent AV.

Empatiement 2:700 mm.  
Longueur hors-vent # 4:170 mm.  
1:690 mm.  
Hauteur (non chargé)

Garde au sol 275 mm.  
770 mm.  
Crochet de remorque (haut, dsp. sol) --- mm.  
Crochet de remorque (petit à faux) --- mm.

12:000 mm.  
Diamètre de braguage ext. gauche  
Diamètre de braguage ext. droite 12:200 mm.

Dim. intérieures  
Longueur du pont de charge 2:600 mm.  
1:570 mm.  
Longueur du pont de charge  
Hauteur intérieure  
Hauteur du pont dep. la sol 975 mm.  
375 mm.  
Ridelles (hauteur)  
Forêt à faux sur face  
chargement  
695 mm.

\*) Feut être lavé sur demande avec bache et supports  
Poids à vide du vhc. AV 450 Kg. AR 520 Kg. = 970 Kg.  
Charges utiles (y compris conducteur) = 850 Kg.  
Hauteur totale (hors tout) = 2:230 mm  
(\*) Nouvelle exécution à partir No. chassis  
No. moteur 20 - 0:6951371 / 20 - 069:683  
Mesure du brut: à 7 m latéralement  
= 56 mm  
Au volant  
Au régime maximum d'utilisations (est. kg)  
MODIFICATIONS ET AMPLIATIONS

1) Nombre de places: Par suite du déplacement du  
Levier de frein à main sur le nouveau modèle,  
il ne peut être accordé que 2 places sur la  
banquette avant.  
2) Indic. de dir.: Lorsque le vhc. est équipé  
d'une bache avec supports, il y a lieu de monter  
à l'arrière 2 éclairateurs.  
Miroirs rétroviseurs: Un second miroir est  
monté par l'importateur à l'extérieur à droite.

SCHINZMACH-BAD, le 21.1.1954

La commission d'expertises-types