

EQUIPEMENT ELECTRIQUE ET AVERTISSEUR

6 V.

HELLA

Phares: Marque

Feux de position 2, dans les phares

Feux stop 1, à l'arr. au centre (orange)

Indicateurs de direction: Syst. 2, flèches avec Tempo

Avertisseur 1 avert. électrique

DIMENSIONS

1:356 mm	Voie { avant
1:360 mm	arrière
AR 1:700 mm	Largeur hors-tout AV.
2:1700 mm	Empillement
4:100 mm	Longueur hors-tout
2:1000 mm	Hauteur (non chargé)
290 mm	Garde au sol
750 mm	Porte à aux. arrière
--- mm	Crochet de remorque (haut. dep. sol)
--- mm	Crochet de remorque (porte à faux)
12:000 m	Diamètre de braguage ext. gauche
12:200 m	Diamètre de braguage ext. droite
Dim. intérieures	Longueur du pont de charge
mm	Largueur du pont de charge
mm	Hauteur intérieures
mm	Hauteur du pont dep. le sol
mm	Ridelles (hauteur)

OBSERVATIONS *) Equipement du vhc.:

2 brancards à ressorts, av. roulettes 1:900 x 550mm
1 fautouil pr. transp. blessés légers avec tiges
pr. le transport, sur rails

1 fautouil pivot + 1 strapontin pivotant

2 portes de cabine avant

1 porte à double battants à droite 1:1700x1:200

1 porte arr. 915 x 700 mm se rabattant vers le

bas pour l'entrée des brancards.

Cabine séparée de l'intérieur par glaces coulissantes

1 ouvertures de ventilation au centre, sur toit

2 miroirs rétroviseurs à l'extérieur à g. et à dr.

*) Nouvelle conception depuis châssis No.20-0591683

Moteur No.20-016951371

1) Nombre de places: Par suite du déplacement du

levier de frein à main sur le nouveau modèle, il

ne peut être accordé que 2 places sur le banquet-

te avant.

2) Mesure du brut: A 7 m. latéralement

En larg. vit. { 20 Km/h. = 80 l'ions

En larg. vit. { 80 Km/h. = 80 l'ions

Lieu et date de l'expertise-type

SCHINZNACH-BAD, le 21.1.1954

La commission d'expertises-types

Syst. antibloquant
Amoules Bilux à cullier
(2) pastilles réfléchissantes
Feux rouges
Eclairage du N° de contr. 1, à l'arr. au centre avec abat-jour
Emplacement: Voyes ds. montants arrière de portes
Escute-glace 2, électriques