

ATTESTATION DE TYPAGE COMMISSION D'EXPERTISE-TYPE DE VHC. A MOT.

Catégorie Camionnetto	Marque GOLIATH	Désignation du type / Signe de reconnaiss. GV 800 S EXPRESS	Bordereau-type N° 1 2 8 6
Moyens de reconnaissance du type Désign. "GV 800 S" s/pl. construct. ds. cabine sous siège droit *) N° de châssis frappé à l'avant, à droite, s/partie sup. du longeron (par voyant ds. plancher cab.) N° de moteur frappé à droite, sur partie supérieure du bloc-cylindres (côté volant) Constructeur du châssis GOLIATH WERKE G.m.b.H., BREMEN (D) Constructeur du moteur GOLIATH WERKE G.m.b.H., BREMEN (D)			
MOTEUR Marque et type GOLIATH 800 S Genre GV. injection essence Carburant Benzine Nombre cyl. 2 Temps 2 Alésage 74 mm. Course 80 mm. C.V.-impôt 3,504 Cylindrée totale 688 cm³ C.V. frein 29 Refroidissement Eau Empl. du moteur A l'avant	CHASSIS Nombre d'essieux 2 Entraînement sur roues avant 1. Frein A pied: Hydraulique , à tambours sur toutes les roues 2. Frein A main: Mécanique , à tambours, à câble, sur roues arrières. 3. Frein --- Frein de remorque --- Direction Avancée - A gauche Crochet de remorque --- Nombre de vit. avant 4 Vit. en 1 ^{re} vit. en prise dir. 90 km/h.	CARROSSERIE Constructeur GOLIATH BREMEN Genre / Forme Cabine fermée autrement Nombre de portes 2 Nombre de places ass. Total 2 Avant 2 Milieu --- Arrière --- Nombre de places debout --- Pour motos: Siège arrière --- Sidécar ---	
POIDS ET PNEUMATIQUES			
	Essieu avant	Essieu arrière	Total
Poids à vide du châssis prêt à rouler	kg.	kg.	--- kg.
Capacité de charge du châssis (art. 11 RE)	kg.		--- kg.
Poids maximum garanti par le fabricant s/plaquette	kg.	kg.	2'000 kg.
Poids à vide du vhc. carrossé (prêt à rouler) GV. pont suisse	700 kg.	300 kg.	1'000 kg.
Charge utile	kg.	kg.	kg.
Poids maximum garanti du train routier (camion / remorque)			kg.
Pneumatiques: Dimension	6.00 - 16	6 Ply	simples / sixties
Capacité de charge (par pneu 610 kg.) par essieu	1'220 kg.	1'220 kg.	

Camionnette	GOLIATH			No 1286
-------------	---------	--	--	------------

T. No. 1286 Lieferwg. GOLIATH-Express T. Bulletin Mai-Juli 55

Für dieses Fahrzeug wird nunmehr die Pneugrösse 6.40 x 15 6 Ply,
verwendet.