

## Attestation d'expertise-type pour camion

### 1. Indications générales, poids et charge

léger/lourd (RE)

Constructeur du châssis: Austin Motors Exp. Corp. Marque: A U S T I N

Dénomination du type: " T o n " Birmingham G.B. Carburant: benzine

Poids du châssis à vide (y compris carburant, eau, batteries, outils et roues de secours)

	Poids total	Essieu avant	Essieu arrière
.....	..... kg	..... kg	..... kg

Faculté de charge du châssis garantie par le constructeur	..... kg	..... kg	..... kg
---	----------	----------	----------

Charge totale du véhicule garantie par le constructeur	1600 kg	..... kg	..... kg
--	---------	----------	----------

* Poids à vide du châssis avec carrosserie	900 kg	..... kg	..... kg
--	--------	----------	----------

* Charge utile maximale cité de charge des pneumatiques	* réduite vu la capa- * 500 kg	12 kg	488 kg
--	-----------------------------------	-------	--------

### 2. Châssis

Nombre des essieux: 2 actionné: 2. ROUES ARR.

Le numéro du châssis se trouve: sur plaquette, sous capot du moteur, à gauche, en-haut

Distance des essieux: 2380 mm Ecartement des roues: avant 1210 mm arrière 1280 mm

Diamètre de braquage extérieur: à gauche 11,5 m à droite 11,3 m Direction: à droite

Dimension des bandages: avant 5.00 x 17" HD arrière 5.00 x 17" HD (év. 5.25)

Dispositif d'accouplement pour remorque (système): - Hauteur depuis le sol - mm

Espace minimal du véhicule du sol: sous l'essieu avant 200 mm sous l'essieu arrière 200 mm

### 3. Moteur

Le numéro du moteur se trouve: au bloc moteur, à droite, au milieu

Constructeur du moteur: Austin Motors Cp. Type: I O Genre: en ligne

Nombre de cylindres: 4 Alésage: 66,548 mm Course: 88,898 mm Temps: 4

Cylindrée: 1237 cm<sup>3</sup> CV au frein: 28 CV impôts (coeff. 0,4): 6,29

\* Pour carrosseries construites en série.

#### 4. Freins

1er frein: genre: à pied, mc. (Girling) agissant sur: 4 roues  
2e frein: genre: à main, mc. (Girling) agissant sur: 4 roues

3e frein: genre: -

Dispositif pour freinage de la remorque: - système: -

#### 5. Equipement électrique et avertisseur

Phares, marques: Lucas  
Système anti-éblouissant: dilux

Feux de position: 1, à G. Stop: 1, à G.

Eclairage des plaques de police: 1

Fiches: 2  
Système: Lucas  
Emplacement: au dessous des 2e et 3e porte

Climognoteurs: -  
Système: -  
Emplacement: -

Appareil avertisseur: 1, à l'arrière

#### 6. Carrosserie (construite en série)

Genre (forme): BOUTONNETO  
Constructeur: Austin Motors Corp.

Dimensions intérieures du pont de charge: longueur: 1700 mm largeur: 1500 mm

Hauteur tot. du véh. (non chargé): 1850 mm Hauteur des planches de côté au-dessus du pont: 4120 mm

Largeur totale du véhicule: 1650 mm Longueur totale du véhicule: 550 mm Du milieu de l'essieu avant: - mm

Porte à faux à partir du milieu de l'essieu arrière: 550 mm Du milieu de l'essieu avant: - mm

Nombre de portes: 2  
Nombre de places (R.E.): 2

Remarques: \* évent, avec rotlecteur basculant.

Il faut installer une protection derrière le siège du conducteur.

Date et lieu de l'expertise: Zurich, 4.3.47.

Le Secrétaire.