

Attestation d'expertise-type pour camion

1. Indications générales, poids et charge (Châssin) -léger/lourd (RE)

Constructeur du châssis: International Harvester Comp. Chicago (USA) Marque: INTERNATIONAL

Dénomination du type: K 3 et K B 3 Carburant: benzine

	Poids total	Essieu avant	Essieu arrière
Poids du châssis à vide (y compris carburant, eau, batteries, outils et roues de secours) <u>cabine exclus</u>	<u>1350</u> kg	<u>790</u> kg	<u>560</u> kg
Faculté de charge du châssis garantie par le constructeur	<u>2150</u> kg	kg	kg
Charge totale du véhicule garantie par le constructeur	<u>3500</u> kg	kg	kg
* Poids à vide du châssis avec carrosserie	- kg	kg	kg
* Charge utile maximale	- kg	kg	kg

2. Châssis Nombre des essieux: 2 actionné: B. roues arr.

Le numéro du châssis se trouve: au longoron gauche, avant, côté ext., près de la fixation du ressort

Distance des essieux: 3300 mm Ecartement des roues: avant 1490 mm arrière 1720 mm

Diamètre de braquage extérieur: à gauche 14,1 m à droite 12,3 m Direction: à gauche

Dimension des bandages: avant 6.50 x 16" HD arrière 6.50 x 16" HD jum.

Dispositif d'accouplement pour remorque (système): - Hauteur depuis le sol - mm

Espace minimal du véhicule du sol: sous l'essieu avant 220 mm sous l'essieu arrière 200 mm

3. Moteur

Le numéro du moteur se trouve: au bloc moteur, à gauche, avant, en haut

Constructeur du moteur: International Harvester Comp. Type: G R D 214 Genre: on ligne

Nombre de cylindres: 6 Alésage: 84,136 mm Course: 104,77 mm Temps: 4

Cylindrée: 3495 cm³ CV au frein: 82,4 CV impôts (coeff. 0,4): 17,799

4. Freins

1er frein: genre: à pied, hydr. agissant sur: 4 roues
2e frein: genre: à main, mécan. agissant sur: Cardan
3e frein: genre: système: -

Dispositif pour freinage de la remorque: système: -

5. Equipement électrique et avertisseur

Phares, marque: Sealed Beam
Système anti-éblouissant: double filament
Feux de position: 2 (620 cm du bord du véhicule)
Feu arrière: 1, à G. Stop: 1, à G. Eclairage des plaques de police: 1
Fiches: - Système: - Emplacement: -
Clignoteurs: - Système: - Emplacement: -
Appareil avertisseur: 1, électr.

6. Carrosserie (construite en série) Cabine du conducteur

Genre (forme): Cabine forée Constructeur: International Harvester Comp.

Dimensions intérieures du pont de charge: longueur: mm largeur: mm
Hauteur tot. du véh. (non chargé): mm Hauteur des planches de côté au-dessus du pont: mm
Largeur totale du véhicule: mm Longueur totale du véhicule: mm
Porte à faux à partir du milieu de l'essieu arrière: mm Du milieu de l'essieu avant: mm
Nombre de portes: 2 Nombre de places (R.E.): 2

Remarques: A faire installer témoins d'allée à l'avant.

Date et lieu de l'expertise: Zurich, 4.3.47.

Le Secrétaire.