

ATTESTATION DE TYPE COMMISSION D'EXPERTISE-TYPE DE VHC. A MOT.

Catégorie Voiture de tourisme	Marque CADILLAC	Désignation du type / Signe de reconnaiss. 62 - Modèle 62 19 Sedan 4-Door	Bordereau-type N° 1310
---	---------------------------	---	----------------------------------

Moyens de reconnaissance du type **Dés. "54-6219 X" à droite s/1^{er} avant, s/plaqu. du construct. "**
 N° de châssis frappé **A droite, s/face sup. du longeron, au centre du moteur, et s/plaqu.**
 N° de moteur frappé **A 1^{er} avant, s/partie sup. du bloc-cylindres droit & s/plaquettes.**
 Constructeur du châssis **CADILLAC Motor Division of General Motors Corporation, DETROIT (USA)**
 Constructeur du moteur **CADILLAC Motor Division of General Motors Corporation, DETROIT (USA)**

MOTEUR	CHASSIS	CARROSSERIE
Marque et type CADILLAC 217 CV Genre En V OIV s.susp. Carburant Benzine Nombre cyl 8 Temp 4 Alésage 96,84 mm. Course 92,07 mm. C.V.-Impôt 27,629 Cylindres totaux 5122 cm³ C.V. fran 217 Refroidissement Eau Empl. du moteur A 1^{er} avant	Nombre d'essieux 2 Entraînement sur roues arrières 1. Frein A pied : hydraulique, avec servo à dépression, sur les 4 roues. 2. Frein A main : mécanique, à tambours, à câble, sur roues arrières. 3. Frein --- Frein de remorque --- Direction A gauche - Av. servo Crochet de remorque --- Nombre de vit. avant HYDRA-MATIC semi-automat. Vit. en 1 ^{re} vit. en prise dir. 160 km/h.	Constructeur CADILLAC Motor Div. Detroit Genre / Forme Limousine (Sedan 4-Door) Nombre de portes 4 Nombre de places ass. Total 6-7 Avant 3 Milieu --- Arrière 3-1/2 Nombre de places debout --- Pour motos: Siège arrière --- Sidecar ---

POIDS ET PNEUMATIQUES	Essieu avant	Essieu arrière	Total
Poids à vide du châssis prêt à rouler	kg.	kg.	--- kg.
Capacité de charge du châssis (art. 11 RE)	kg.	kg.	--- kg.
Poids maximum garanti par le fabricant	kg.	kg.	--- kg.
Poids à vide du vhc. carrossé (prêt à rouler)	1'120 kg.	1'010 kg.	2'130 kg.
Charge utile	kg.	kg.	--- kg.
Poids maximum garanti du train routier (camion / remorque)	kg.	kg.	--- kg.
Pneumatiques: Dimension	8.20 - 15	4 Ply	simples / doubles
Capacité de charge (par pneu 670 kg)	par essieu 1'340 kg.	1'340 kg.	

EQUIPEMENT ELECTRIQUE ET AVERTISSEUR

12 V.

1) Phares. Marque DIAPHOLES GALLAT
2) sous les phares, 5 V. en Feux de position
3) électriques, combinés Feux stop
4) Indicateurs de direction: 5V. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100

2) Avertisseur 1 électrique double (2 tons)
3) Lampes
4) Eclairage du N. de route
5) Feuilles rouges
6) Feuilles réfléchissantes
7) Feuilles réfléchissantes
8) Feuilles réfléchissantes
9) Feuilles réfléchissantes
10) Feuilles réfléchissantes
11) Feuilles réfléchissantes
12) Feuilles réfléchissantes
13) Feuilles réfléchissantes
14) Feuilles réfléchissantes
15) Feuilles réfléchissantes
16) Feuilles réfléchissantes
17) Feuilles réfléchissantes
18) Feuilles réfléchissantes
19) Feuilles réfléchissantes
20) Feuilles réfléchissantes

DIMENSIONS

1.524	mm	Voie avant
1.603	mm	Voie arrière
2.020	mm	Largeur hors-tout AV. 2.034 AR.
3.277	mm	Empartement
5.497	mm	Longueur hors-tout
1.630	mm	Hauteur (non chargé)
200	mm	Garde au sol
1.330	mm	Porte à l'air, arrière
---	mm	Crochi de remorque (haut. dcp. sol)
---	mm	Crochi de remorque (porte à l'air)
13.25	m	Diamètre de braquage ext. gauche
13.20	m	Diamètre de braquage ext. droite

Dim. totales	mm	Longueur du pont de charge
	mm	Largeur du pont de charge
	mm	Hauteur intérieure
	mm	Hauteur du pont de charge
	mm	Hauteur de pont de charge
	mm	Rideaux (hauteur)

OBSERVATIONS

1) et 2/ plaque GNC à droite et gauche de 1. et 2. dans les boîtes que les lampes anti-bruit. au ralenti au régime maximum d'utilisation = 55 hours = 75 hours

MODIFICATIONS ET AMELIORATIONS (sel. RB)

1) Phares : Dispositifs avec lampes Blaux à cullier montés par l'installateur.
2) Ind. de direction avant: Exécution originale (ampoule à double filament dans lampe anti-bruit)

à 50 mètres, il y a lieu de monter des allumettes séparées (orange) aux extrémités droite et gauche des garnitures frontales chromées, au lieu et date de l'expertise-type dessus des pare-craques, lampes anti-bruit: Contrôle le réglage

lors de l'expertise individuelle, en vue

d'obtenir l'obsolescence des lampes-types

BIENRE, le 19.03.1954

1) Appareils Blaux à cullier
2) Feuilles réfléchissantes
3) Feuilles réfléchissantes
4) Feuilles réfléchissantes
5) Feuilles réfléchissantes
6) Feuilles réfléchissantes
7) Feuilles réfléchissantes
8) Feuilles réfléchissantes
9) Feuilles réfléchissantes
10) Feuilles réfléchissantes
11) Feuilles réfléchissantes
12) Feuilles réfléchissantes
13) Feuilles réfléchissantes
14) Feuilles réfléchissantes
15) Feuilles réfléchissantes
16) Feuilles réfléchissantes
17) Feuilles réfléchissantes
18) Feuilles réfléchissantes
19) Feuilles réfléchissantes
20) Feuilles réfléchissantes