

Genre du véhicule pr. transp. mixtes	Marque F I A T	Type 6 0 0 T - 2 0 0 B	Fiche d'homologation n° CH 1310 01
--	--------------------------	----------------------------------	--

MOYENS D'IDENTIFICATION 200 B devant le No du châssis + s.plaquette du constructeur

"100 D 008" devant le No du moteur.- Modèle "200 B" s.plaquette du constructeur

Numéro du châssis frappé à l'AR, à droite, s.paroï devant le moteur + sur plaquette constructeur

Signe d'identification du moteur frappé 100 D 008 dev. No mot. à gauche, à l'AV sur bloc-moteur

Constructeur FIAT, Torino (I) Importateur FIAT (Suisse) SA, Genève

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement S. roues AR

Direction à gauche ou à droite assistée avancée

Frein de service hydraulique, à exp. interne, s. toutes roues

Frein auxiliaire -- Ralentisseur -- -

Frein stationn. méc. à exp. int. s. r. AR Frein pr. rem. -- -

Transmission méc. synchronisée Nombre vit. 4

Blocage differ. -- Crochet rem. -- Vitesse max. 95 km/h

MOTEUR Genre en ligne Temps 4

Marque FIAT Carbur. ess.

Type 100 D 008

Position arrière Nombre cyl. 4

Alésage 62 Course 63,5

Cylindr. 767 cm³ CV-Impôt 3,9

CV-puiss. 32 (SAE) à 4600 t/m

Refroidissement eau

Bruit 74 dB (B) à 4600 t/m

Amortissement bruit *)

CARROSSERIE Forme limousine Nombre portes 2 + 1

Roit ouvert

Nombre de places : Total 5 ; AV 2 ; milieu ; AR 3 ; Places debout

DIMENSIONS Voie AV 1224 AR 1192

Diam. braquage G 9,2 DR 9,2

Empattement 2000 (/ / /)

Dimensions ext. Dimensions Int.

Longueur 3'728 1310/1680

Largeur 1'488 1300

Hauteur 1'660 1215/1070

Porte à faux AV

AR 783

lat.

POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL

A vide 400 500 900

Charge utile 190 410 600

Poids total 590 910 1'500

Garantie fabr. 700 950 1'500

Dimens. pneus 5.60 - 12 / 6 Ply Trasporto

Charge p. essieu 1000 1000

de l'ensemble

Poids max. remorquable kg

EQUIPEMENT

Equipelement électrique 12 V

Feux de route 2/ CARELLO E 3 Avertisseur optique ---
 Feux de croisement 2/ asymétr. Feux de position _____
 Feux de gabarit _____ Feux de brouillard _____
 Avertisseur 1/ électr. (1-ton) Niv. sonore 91 (dB/B)
 Essuie-glace 2/ électriques Lave-glace OUI
 Feux arrières 2/ comb.av.f.stop Catadioptrés entr.f.AR+clig
 Feux stop 2/ comb.av.f.AR Feux de recul _____
 Eclair. plaque contr. 1/ IGM 0778 LT Plaque forme haute/~~XXXXX~~
 Rétroviseur 2/ à g. & à dr. ext. Indic. vitesse _____
 Indic. direction clign. 6/ clignoteurs av.lampe-témoin
 AV 2/ blanc latér. 2/ orange AR ?/ orange
 Avert. clign. - Lampes de travail -
 Feux complémentaires : -

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule pr.transports mixtes
 Marque & type FIAT 600 T/200 B
 Chassis n° _____ (selon véhicule) _____
 Homologation n° CH 1310 01
 Forme de la carr. _____ (selon véhicule) _____
 Couleur _____ (selon véhicule) _____
 Places ass. : Total 5 (2 avant)
 Poids à vide 900 Carburant ess.
 CV 3.90
 Charge utile 600 Cylindrée 767 cm³
 Poids total 1500 Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS :

- *) Amortissement du bruit : filtre d'aspiration IGM 2870 S FIAT
 pot d'échappement IGM 1149 S FIAT

Il s'agit d'un véhicule d'origine, modifié par la firme FIAT (Suisse) en vue d'être immatriculé comme véhicule pour transports mixtes. A l'arrière, il est fixé une banquette pour 3 personnes et il est monté un dispositif d'aération sur le toit ainsi qu'une fenêtre à l'arrière et 2 fenêtres latérales.

Modèle fourgon, voir BT n° 5036-B

Lieu et date de l'expertise

La commission d'expertise

Genève, 1.3.67