

Genre du véhicule <b>Vhc. pr. transp. mixtes</b>	Marque <b>H A N O M A G</b>	Type <b>F 20 - essence</b>	Fiche d'homologation n° <b>CH 1372 01</b>
---	--------------------------------	-------------------------------	--

**MOYENS D'IDENTIFICATION** "F 20" de chaque côté sur portes, sur plaquette du constructeur et devant le No du châssis

Numéro du châssis frappé à droite, à l'avant latér. sur longeron + sur plaquette  
 Signe d'identification du moteur frappé "16 A-M-W" à l'arrière en haut sur culasse  
 Constructeur RHEINSTAHL HANOMAG AG, HANNOVER Importateur ALFAG, Schlieren, Zurich

<b>CHASSIS</b> Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>s. roues AV</u> Direction <u>à gauche</u> Assistance _____ Frein de service <u>hydraulique, à exp. interne, sur toutes roues</u> Frein auxiliaire _____ Ralentisseur _____ Frein stationn. <u>méc. exp. int. câble, AV</u> Frein pr. rem. _____ Transmission <u>méc. toute synchronisée</u> Nombre vit. <u>4</u> Blocage differ. _____ Crochet rem. _____ Vitesse max. <u>105</u> km/h	<b>MOTEUR</b> Genre <u>en ligne</u> Temps <u>4</u> Marque <u>B M C</u> Carbur. <u>ess.</u> Type <u>A-60 "16 A-M-W"</u> Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>4</u> Alésage <u>76,2</u> Course <u>89</u> Cylindr. <u>1622</u> cm <sup>3</sup> CV-Impot <u>8,26</u> CV-puiss. <u>54</u> (DIN) à <u>4000</u> t/m
--	--

<b>CARROSSERIE</b> Forme <u>limousine</u> Nombre portes <u>1 gauche</u> <u>2 droite</u> <u>1 arr.</u> Nombre de places : Total <u>9</u> ; AV <u>3*</u> ; milieu <u>3</u> ; AR <u>3</u> ; Places debout _____	Refroidissement <u>eau</u> Bruit <u>77</u> dB (B) à <u>4000</u> t/m Amortissement bruit <u>1 pot 500x150 Ø</u>
---	--

<b>DIMENSIONS</b>	Voie	AV <u>1360</u>	AR <u>1400</u>
	Diam. braquage	G <u>11,7</u>	DR <u>11,3</u>
Empattement	<u>2400</u>	/ ( / / )	
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	<u>4420</u>	<u>980/2700</u>	
Largeur	<u>1810</u>	<u>1650</u>	
Hauteur	<u>2250</u>	<u>1610</u>	
Porte à faux AV	<u>1075</u>	_____	
AR	<u>945</u>	<u>855</u>	
lat.	_____	_____	

<b>POIDS</b>	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>840</u>	_____	<u>520</u>	<u>1360</u>
Charge utile	<u>340</u>	_____	<u>500</u>	<u>840</u>
Poids total	<u>1180</u>	_____	<u>1020</u>	<u>2200</u>
Garantie fabr.	<u>1250</u>	_____	<u>1250</u>	<u>2200</u>
Dimens. pneus	<u>6.70-13 6 Ply</u>			_____
Charge p. essieu	<u>1250</u>	_____	<u>1250</u>	_____
Poids maxi remorquable	de l'ensemble _____			_____ kg

## EQUIPEMENT

Equipement électrique 6 V

Feux de route 2/BOSCH K 11705/6 Avertisseur optique oui  
 Feux de croisement 2/Bilux, as. Feux de position 2/ds.phares  
 Feux de gabarit \_\_\_\_\_ Feux de brouillard \_\_\_\_\_  
 Avertisseur 1/ électrique (1-ton) Niv. sonore 82 (dB/B)  
 Essuie-glace 2/ électriques Lave-glace oui  
 Feux arrières 2/ HELLA K23381 Catadioptrés 2/sép. ø 50 mm  
 Feux stop 2/comb.av.feux AR Feux de recul \_\_\_\_\_  
 Eclair.plaque contr. 2/ au centre Plaque forme haute ~~XXXXXX~~  
 Rétroviseur 2/ de chaq.côté Indic. vitesse km/h  
 Indic. direction clign. 4/ avec lampe-témoin  
 AV orange latér. \_\_\_\_\_ AR orange  
 Avert. clign. \_\_\_\_\_ Lampes de travail \_\_\_\_\_  
 Feux complémentaires : \_\_\_\_\_

## INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre Véhicule pr. transports mixtes t.  
 Marque & type HANOMAG F 20  
 Chassis n° \_\_\_\_\_ (selon véhicule)  
 Homologation n° CH 1372 01  
 Forme de la carr. Linousine  
 Couleur \_\_\_\_\_ (selon véhicule)  
 Places ass. : Total 9 (3 avant)  
 Poids à vide 1360 Carburant essence  
 CV 8,26  
 Charge utile 840 Cylindrée 1622 cm<sup>3</sup>  
 Poids total 2200 Poids de l'ensemble \_\_\_\_\_

## REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS :

- \* ) Nombre de places : Le siège central à l'avant ne peut être accordé que pour autant que le levier de c.v. soit rallongé (670 mm depuis l'articulation supérieure et coudé 3 fois) et assuré contre tout déplacement par une goupille.

Lieu et date de l'expertise

Schlieren, 27.-30.6.67

La commission d'expertise