

Genre du véhicule <b>Vhc. pr. trsp. mixtes</b>	Marque <b>H A N O M A G</b>	Type <b>F 20 - diesel</b>	Fiche d'homologation n° CH <b>1372 03</b>
MOYENS D'IDENTIFICATION <b>"F 20" de chaque côté sur portes, sur plaquette du constructeur et devant le No du châssis</b>			
Numéro du châssis frappé <b>a droite, à l'avant latér. sur longeron et sur plaquette</b>			
Signe d'identification du moteur frappé <b>"D 301" à l'arrière sur culasse</b>			
Constructeur <b>RHEINSTAHL HANOMAG AG, HANNOVER</b> Importateur <b>ALFAG, Schlieren, Zurich</b>			
CHASSIS Nombre d'essieux <b>2</b> Nombre de roues <b>4</b> Entraînement <b>s. roues AV</b>		MOTEUR Genre <b>en ligne</b> Temps <b>4</b>	
Direction <b>à gauche</b> Assistance _____		Marque <b>HANOMAG</b> Carbur. <b>diesel</b>	
Frein de service <b>hydraulique, exp. interne, sur toutes roues</b>		Type <b>D 301</b>	
Frein auxiliaire _____ Ralentisseur _____		Position <b>avant</b> Nombre cyl. <b>4</b>	
Frein stationn. <b>méc. exp. int. câble, AV</b> Frein pr. rem. _____		Alésage <b>78</b> Course <b>94</b>	
Transmission <b>méc. toute synchronisée</b> Nombre vit. <b>4</b>		Cylindr. <b>1788</b> cm <sup>3</sup> CV-Impt <b>9,15</b>	
Blocage differ. _____ Crochet rem. _____ Vitesse max. <b>105</b> km/h		CV-puiss. <b>50</b> (DIN) à <b>4000</b> t/m	
CARROSSERIE Forme <b>limousine</b> Nombre portes <b>1 gauche</b> <b>2 droite</b> <b>1 arr.</b>		Refroidissement <b>eau</b>	
Nombre de places : Total <b>9</b> ; AV <b>3*</b> ; milieu <b>3</b> ; AR <b>3</b> ; Places debout _____		Bruit <b>84</b> dB (B) à <b>4000</b> t/m	
		Amortissement bruit <b>1 pot</b> <b>L: 500, 150 Ø</b>	
DIMENSIONS		POIDS	
Voie AV <b>1360</b> AR <b>1400</b>		Avant <b>840</b> Milieu _____ Arrière <b>520</b> TOTAL <b>1360</b>	
Diam. braquage G <b>11,7</b> DR <b>11,3</b>		A vide _____	
Empattement <b>2400</b> ( _____ / _____ / _____ )		Charge utile <b>340</b> _____ <b>500</b> <b>840</b>	
Dimensions ext. _____		Poids total <b>1180</b> _____ <b>1020</b> <b>2200</b>	
Dimensions int. _____		Garantie fabr. <b>1250</b> _____ <b>1250</b> <b>2200</b>	
Longueur <b>4420</b> _____ <b>2700</b>		Dimens. pneus <b>6,70-13</b> <b>6 Ply</b>	
Largeur <b>1810</b> _____ <b>1650</b>		Charge p. essieu <b>1250</b> _____ <b>1250</b> _____	
Hauteur <b>2250</b> _____ <b>1610</b>		Poids maxi remorquable _____ de l'ensemble _____ kg	
Porte à faux AV <b>1075</b> _____			
AR <b>945</b> _____ <b>855</b>			
lat. _____			

EQUIPEMENTEquipement électrique 12 V

Feux de route 2/BOSCH K 11705/6 Avertisseur optique oui  
 Feux de croisement 2/Bilux. asy. Feux de position 2/ds.phares  
 Feux de gabarit \_\_\_\_\_ Feux de brouillard \_\_\_\_\_  
 Avertisseur 1/ électrique (1-ton) Niv. sonore 82 dB/B)  
 Essuie-glace 2/ électriques Lave-glace oui  
 Feux arrières 2/ HELLA K23381 Catadioptrés 2/sép. Ø 50 mm  
 Feux stop 2/comb.av.f.AR Feux de recul \_\_\_\_\_  
 Eclair. plaque contr. 2/ au centre Plaque forme haute XXXXXX  
 Rétroviseur 2/ de chaque côté Indic. vitesse km/h  
 Indic. direction clign. 4/ avec lampe-témoin  
 AV orange latér. \_\_\_\_\_ AR orange  
 Avert. clign. \_\_\_\_\_ Lampes de travail \_\_\_\_\_  
 Feux complémentaires : \_\_\_\_\_

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Vhc.pr.transp.mixtes  
 Marque & type HANOMAG F 20  
 Chassis n° \_\_\_\_\_ (selon véhicule) \_\_\_\_\_  
 Homologation n° CII 1372 03  
 Forme de la carr. limousine  
 Couleur \_\_\_\_\_ (selon véhicule) \_\_\_\_\_  
 Places ass. : Total 9 (3 avant)  
 Poids à vide 1360 Carburant diesel  
 CV 9,15  
 Charge utile 840 Cylindrée 1788 cm<sup>3</sup>  
 Poids total 2200 Poids de l'ensemble \_\_\_\_\_

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS :

- \* ) Nombre de places : Le siège central à l'avant ne peut être accordé que pour autant que le levier de c.v. soit rallongé (670 mm depuis l'articulation supérieure et coudé 3 fois) et assuré contre tout déplacement par une goupille.

Lieu et date de l'expertise

Schlieren, 27.-30.6.67

La commission d'expertise