

Genre du véhicule Vhc.pr.transp.mixtes	Marque H A N O M A G	Type F 25 / essence	Fiche d'homologation n° CH 1372 05
MOYENS D'IDENTIFICATION "F 25" de chaque côté sur portes, sur plaquette du constructeur et devant le No du châssis			
Numéro du châssis frappé à droite, à l'avant latér. sur longeron et sur plaquette			
Signe d'identification du moteur frappé "16 A-M-W" à l'arrière en haut sur culasse			
Constructeur RHEINSTAHL HANOMAG AG, HAINOVER Importateur ALFAG, SCHLIEREN/ZH			
CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement s. roues AV		MOTEUR Genre en ligne Temps 4	
Direction à gauche Assistance _____		Marque BMC Carbur. ess.	
Frein de service hydraulique, à exp.interne, sur toutes roues		Type A-60 16 A-M-W	
Frein auxiliaire méc., exp.interne Ralentisseur _____		Position avant Nombre cyl. 4	
Frein stationn. à câble, sur r.AV Frein pr. rem. _____		Alésage 76,2 Course 89	
Transmission méc.toute synchronisée Nombre vit. 4		Cylindr. 1622 cm ³ CV-Impôt 8,26	
Blocage differ. _____ Crochet rem. _____ Vitesse max. 90 km/h.		CV-puiss. 54 (DIN) à 4000 t/m	
CARROSSERIE Forme limousine Nombre portes 4 (1 à P, 2 à dr., 1 à l'AR)		Refroidissement eau	
Nombre de places : Total 9 ; AV 3* milieu 3 ; AR 3 ; Places debout _____		Bruit 77 dB (B) à 4000 t/m	
DIMENSIONS Voie AV 1360 AR 1400		Amortissement bruit 1 pot	
Diam. braquage G 11,7 DR 11,3		500 x ø 150	
Empattement 2400 (/ / /)		POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL	
Longueur 4420 Dimensions ext. 2700		A vide 840 520 1360	
Largeur 1810 Dimensions int. 1650		Charge utile 460 880 1340	
Hauteur 2250 1610		Poids total 1300 1400 2700	
Porte à faux AV 1075		Garantie fabr. 1400 1400 2700	
AR 945 855		Dimens. pneus 6,70-15 6 PR	
lat. _____		Charge p. essieu 1400 1400	
		Poids maxi remorquable de l'ensemble _____ kg	

EQUIPEMENT
 Equipement électrique 6 V

Feux de route 2/BOSCH K11705/6 Avertisseur optique oui
 Feux de croisement 2/Bilux, ag. Feux de position 2/ds, phares
 Feux de gabarit _____ Feux de brouillard _____
 Avertisseur 1/ électrique (1-ton) Niv. sonore 82 (dB/B)
 Essuie-glace 2/ électriques Lave-glace oui
 Feux arrières 2/ HELLA K 23381 Catadioptrés 2/sép. Ø 50
 Feux stop 2/ combinés Feux de recul _____
 Eclair. plaque contr. 2/centre véhicule Plaque forme haute XXXXXX
 Rétroviseur 2/ de chaque côté Indic. vitesse km/h
 Indic. direction clign. 4/ avec lampe-témoin
 AV orange latér. _____ AR orange
 Avert. clign. _____ Lampes de travail _____
 Feux complémentaires : _____

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Vhc. pr. transp. mixtes
 Marque & type HANOMAG F 25
 Châssis n° _____ (selon véhicule) _____
 Homologation n° CH 1372 05
 Forme de la carr. Limousine
 Couleur _____ (selon véhicule) _____
 Places ass. : Total 9 (3 avant)
 Poids à vide 1360 Carburant essence
 CV 8,26
 Charge utile 1340 Cylindrée 1622 cm³
 Poids total 2700 Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS :

*) Nombre de places : Le siège central à l'avant ne peut être accordé que pour autant que le levier de c.v. soit rallongé (670 mm depuis l'articulation supérieure et coudé 3 fois) et assuré contre tout déplacement par une goupille.

Lieu et date de l'expertise

Schlieren, 27.-30.6.67

La commission d'expertise